

# NEUMÁTICOS DE MOTOCICLETA

Gama de productos 2024



**KEEP ON RIDING**





mitas-moto.com     @mitasmoto

**Mitas**




## LEYENDA

	Nuevo		Cargas más altas
	Nuevas medidas		Neumático de carrera / neumático de carrera PRO
	Barro + nieve		Estabilidad en línea recta
	Equipo original o equipo de serie		Agarre y control en ángulos de inclinación extremos
	Neumáticos de recambio		Dirección rápida y sencilla
	Reservado el derecho a errores de imprenta		Vida útil
	NHS (no utilizar en vías públicas)		Uso de pistas de carreras o en circuitos
	Neumáticos descatalogados		Condiciones húmedas
	Mousse		Resistencia a la perforación
	Cámara		Invierno
	Delantero		Clavos
	Trasero		Neumático bidireccional
	Conductor solo		Calentadores de neumáticos



88 **DESCATALOGADO** (DISPONIBLE HASTA FIN DE EXISTENCIAS)



*Experience the journey, breathe in the freedom. Allow yourself to wander as sometimes the unexpected detours turn out to be the most captivating roads one can take.*



SPORT TOURING

RACING

# TOURING FORCE



- Diseñado para proporcionar un rendimiento y seguridad totales en todo tipo de carreteras pavimentadas.
- La tecnología de compuestos múltiples en que se basa (MCTT, por sus siglas en inglés) brinda una vida útil más larga y su alto contenido en sílice aporta un agarre óptimo tanto en carreteras secas como mojadas.
- Recomendado para motos de Super Sports, Sports Naked, Sports Touring, Maxi Scooters y Adventure Touring de doble propósito.

# SPORT FORCE+RS



- Diseñado para uso en circuitos de carreras y adecuado para circular por vías públicas.
- El compuesto Racing Soft garantiza un agarre óptimo en ángulos de inclinación extremos a una temperatura de 80 °C durante su uso.
- Probado por Randy Krummenacher con unos registros de vuelta increíbles en motos Super Sports y Sport Naked.



PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS EN FRÍO					
bar / psi		 1000cc →	 → 1000cc	 → 650cc	 → 400cc
	2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.2 bar / 31.9 psi
	2.9 bar / 42.1 psi	2.9 bar / 42.1 psi	2.7 bar / 39.2 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi

PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS EN FRÍO							PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS EN CALIENTE
bar / psi		 1000cc →	 → 1000cc	 → 650cc	 → 400cc		
	2.5 bar / 36.3 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.1 bar / 30.5 psi	1.9 - 2.2 bar / 27.6 - 31.9 psi	2.1 - 2.4 bar / 30.5 - 34.8 psi
	2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	1.3 - 1.6 bar / 18.9 - 23.2 psi	1.6 - 1.9 bar / 23.2 - 27.6 psi

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (LI)/Código de velocidad (SS)	Tipo (T/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1
							Diseño		Máx. en servicio		
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total	
<b>DELANTERO</b>											
15	70001097	120/70R15	56V	TL	3.50	3.50-3.75	122	549	131	561	
17	70000087	120/60ZR17	(55W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	576	131	586	70000854
17	70000088	120/70ZR17	(58W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612	70000845
<b>TRASERO</b>											
15	70001099	160/60R15	67V	TL	4.50	4.25-5.00	161	573	172	587	
17	70000089	160/60ZR17	(69W)	TL	4.50	4.25-5.00	161	624	172	638	70000852
17	70000090	180/55ZR17	(73W)	TL	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644	
17	70000091	190/50ZR17	(73W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	622	203	636	
17	70000092	190/55ZR17	(75W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656	

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (LI)/Código de velocidad (SS)	Tipo (T/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1
							Diseño		Máx. en servicio		
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total	
<b>DELANTERO</b>											
17	70000003	110/70ZR17	(54W)	TL	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596	70000854
17	70001045	120/70ZR17	(58W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612	70000845
<b>TRASERO</b>											
17	70000004	140/70ZR17	66W	TL	3.75	3.75-4.50	139	628	149	642	70000852
17	70000005	150/60ZR17	(66W)	TL	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624	70000852
17	70001046	180/55ZR17	(73W)	TL	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644	
17	70001296	180/60ZR17	(75W)	TL	5.00	5.00-5.50	180	648	193	664	
17	70001047	190/55ZR17	(75W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656	
17	70001297	200/55ZR17	(78W)	TL	6.25	6.00-6.50	200	652	214	668	



SPORT

SPORT

# SPORT FORCE+EV



- Diseñado para transitar por vías públicas, y adecuado para correr en circuito.
- Tecnología de compuestos múltiples (MCTT) que proporciona una tracción mejorada a altas temperaturas durante su uso y un agarre óptimo en ángulos de inclinación extremos.
- Recomendado para motos de Super Sports, Sports Naked y Sports Touring.



# SPORT FORCE+



- Diseñado como elección segura y fiable para la conducción diaria en carreteras asfaltadas.
- Compuesto especial diseñado para alcanzar la temperatura óptima de uso extremadamente rápido.
- Recomendado para motos de Super Sports, Sports Naked Street Naked.



bar / psi	PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS EN FRÍO						PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS EN CALIENTE
		 1000cc →	 → 1000cc	 → 650cc	 → 400cc		
	2.5 bar / 36.3 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.1 bar / 30.5 psi	2.0 - 2.3 bar / 29 - 33.4 psi	2.2 - 2.5 bar / 31.9 - 36.3 psi
	2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	1.7 - 2.0 bar / 24.7 - 29 psi	2.0 - 2.3 bar / 29 - 33.4 psi

bar / psi	PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS EN FRÍO						
		 1000cc →	 → 1000cc	 → 650cc	 → 400cc		
	2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.2 bar / 31.9 psi	2.3 bar / 33.4 psi	
	2.9 bar / 42.1 psi	2.9 bar / 42.1 psi	2.7 bar / 39.2 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.1 bar / 30.5 psi	

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (T/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1
							Diseño		Máx. en servicio		
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total	
<b>DELANTERO</b>											
17	70000078	120/70ZR17	(58W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612	70000845
<b>TRASERO</b>											
17	70000079	160/60ZR17	(69W)	TL	4.50	4.25-5.00	161	624	172	638	70000852
17	70000080	180/55ZR17	(73W)	TL	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644	
17	70001056	180/60ZR17	(75W)	TL	5.00	5.00-5.50	180	648	193	664	
17	70000081	190/50ZR17	(73W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	622	203	636	
17	70000082	190/55ZR17	(75W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656	
17	70001057	200/55ZR17	(78W)	TL	6.25	6.00-6.50	200	652	214	668	

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (T/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1
							Diseño		Máx. en servicio		
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total	
<b>DELANTERO</b>											
17	70000068	110/70ZR17	(54W)	TL	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596	70000854
17	70000069	120/60ZR17	(55W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	576	131	586	70000854
17	70000070	120/65ZR17	(56W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	588	131	598	70000854
17	70000071	120/70ZR17	(58W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612	70000845
<b>TRASERO</b>											
17	70000072	140/70ZR17	66W	TL	3.75	3.75-4.50	139	628	149	642	70000852
17	70000073	150/60ZR17	(66W)	TL	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624	70000852
17	70000074	160/60ZR17	(69W)	TL	4.50	4.25-5.00	161	624	172	638	70000852
17	70000075	180/55ZR17	(73W)	TL	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644	
17	70000076	190/50ZR17	(73W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	622	203	636	
17	70000077	190/55ZR17	(75W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656	



SPORT

CUSTOM

# MC-50



•••••



•••••



•••••



•••••



•••••



•••••



- Diseñado como elección segura y confiable para la conducción diaria en carreteras asfaltadas.
- Compuesto especial diseñado para alcanzar la temperatura óptima de uso extremadamente rápido.
- Recomendado para motos Retro y Street Naked.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (T/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Díámetro total	Ancho total	Díámetro total		
<b>DELANTERO</b>												
17	70000058	80/100-17	46S	TL*	1.85	1.60-2.15	80	592	88	604	70000834	70000877
17	70000047	100/80-17	52H	TL*	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70000854	70000869
17	70000048	100/90-17	55S	TL*	2.50	2.15-2.75	101	612	111	634	70000869	
17	70000051	110/70-17	54H	TL*	3.00	2.50-3.50	110	586	121	596	70000854	
17	70000052	110/80-17	57H	TL*	2.50	2.15-3.00	109	608	120	620	70000854	
18	70000049	100/90-18	56H	TL*	2.50	2.15-2.75	101	637	111	649	70000844	
19	70000050	100/90-19	57H	TL*	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	70000870	70000856
<b>TRASERO</b>												
17	70000054	130/70-17	62H	TL*	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70000852	
17	70000055	130/80-17	65H	TL*	3.00	2.50-3.50	129	640	142	654	70000852	
17	70000056	140/70-17	66H	TL*	3.75	3.50-4.50	139	628	153	642	70000852	
17	70000057	140/80-17	69H	TL*	3.50	2.75-3.75	142	656	156	672	70000852	
18	70000053	120/90-18	65H	TL*	2.75	2.50-3.00	119	673	131	689	70000871	70000857

# CUSTOM FORCE



•••••



•••••



•••••



•••••



•••••



•••••



- Diseñado como elección segura y fiable para el pilotaje cotidiano con un dibujo de la banda de rodadura único.
- El compuesto especial está diseñado para proporcionar una vida útil más larga y un agarre óptimo tanto en carreteras secas como mojadas.
- Recomendado para motos Classic Cruiser y Power Cruiser.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (T/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Díámetro total	Ancho total	Díámetro total		
<b>DELANTERO</b>												
16	70000032	130/90B16 (MT90 B16)	73H	TL*	3.00	2.50-3.50	129	640	142	656	70000830	
16	70000031	130/90-16 (MT90-16)	67H	TL*	3.00	2.50-3.50	129	640	142	656	70000830	
19	70000030	100/90-19 (MM90-19)	57H	TL*	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	70000870	70000856
21	70000036	80/90-21 (MH90-21)	54H	TL*	1.85	1.60-2.15	80	677	88	687	70000853	70000858
<b>TRASERO</b>												
15	70000035	170/80B15	77H	TL*	4.00	3.00-4.50	170	653	187	673	70000832	
16	70000033	130/90B16 (MT90 B16)	73H	TL*	3.00	2.50-3.50	129	640	142	656	70000830	
16	70000034	150/80B16 (MV85 B16)	77H	TL*	3.50	3.00-4.25	150	646	165	662	70000831	





STREET

STREET

# MC-32



●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○



- Diseñado con un dibujo M+S (Mud & Snow = barro y nieve) que proporciona una conducción segura y fiable en condiciones invernales de la vía.
- Compuesto especial duradero diseñado para rendir en condiciones todoterreno.
- Tamaños disponibles para motocicletas estándar.
- OE: TANGO SCRAMBLER 2022, VALENTI SCRAMBLER S01 2023

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (LI)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TTL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO												
17	70000085	100/80-17	52R	TL*	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70000854	70000869
TRASERO												
17	70000086	130/70-17	62R	TL*	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70000852	

# MC-32



●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○



- Diseñado con un dibujo M+S (Mud & Snow = barro y nieve) que proporciona una conducción segura y fiable incluso en terrenos al margen de la carretera.
- Compuesto resistente al frío diseñado para una mayor tracción y un agarre óptimo a bajas temperaturas.
- Adecuado para el montaje de tacos.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (LI)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TTL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO												
17	70000093	100/80-17	52R	TL*	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70000854	70000869
TRASERO												
17	70000095	130/70-17	62R	TL*	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70000852	

# SIPES

DELANTERO												
17	70000093	100/80-17	52R	TL*	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70000854	70000869
TRASERO												
17	70000095	130/70-17	62R	TL*	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70000852	

# MC-25 BOGART



●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○



- Diseñado como elección segura y fiable para la conducción diaria en carreteras asfaltadas.
- Compuesto especial diseñado para alcanzar la temperatura óptima de pilotaje extremadamente rápido.
- Recomendado para motos de SuperMoto y de modalidades deportivas de pequeña cilindrada.
- MC-25 BOGART será sustituido gradualmente por STREET FORCE.
- OE: MRT 50 SM PRO 2022, RIEJU MRT 50 SM 2022, MRT 125 SM 2022, NUUK URBAN 6 2022

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (LI)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TTL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
17	70000046	80/90-17	44R	TL*	1.85	1.60-2.15	80	576	88	586	70000834	70000877
DELANTERO												
17	70000043	100/80-17	52S	TL*	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70000854	70000869
17	70000042	100/80-17	52R	TL*	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70000854	70000869
TRASERO												
17	70000045	130/70-17	62S	TL*	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70000852	
17	70000044	130/70-17	62R	TL*	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70000852	

# MC-9



●●●●○



- Diseñado como elección segura y fiable para la conducción diaria en carreteras asfaltadas.
- Compuesto especial duradero diseñado para rendir en todas las condiciones urbanas.
- Recomendado para motocicletas clásicas

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (LI)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TTL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
TRASERO												
16	70000006	90/90-16	48P	TL*	2.15	1.85-2.50	90	568	99	580	70000842	70000880





STREET

CLASSIC

# MC-7



•••••

•••••

•••••

•••••

•••••



- Diseñado como elección segura y fiable para uso recreativo y desplazamientos cotidianos.
- Su compuesto especial ha sido diseñado para proporcionar una vida útil más larga y un agarre óptimo tanto en carreteras secas como mojadas.
- Recomendado para motos de tipo Custom y Sport Classic de pequeña cilindrada.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
<b>DELANTERO/TRASERO</b>												
16	70000059	120/90-16	63P	TL*	2.75	2.50-3.00	119	622	131	638		
18	70000066	90/90-18	51R	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	619	99	631	70000844	70000839
18	70000062	2.75-18	42P	TT	1.85	1.40-1.85	75	613	86	625	70000839	
18	70000064	3.25-18	52P	TL*	2.15	1.85-2.50	89	639	102	651	70000839	70000844
18	70000065	3.50-18	56P	TL/TT	2.15	2.15-2.50	93	649	107	663	70000844	
<b>DELANTERO</b>												
16	70000067	110/90-16	59P	TT	2.50	2.15-3.00	109	604	120	616	70000842	70000830
<b>TRASERO</b>												
15	70000060	130/90-15	66R	TL*	3.00	2.50-3.50	129	615	142	631		
15	70000061	140/90-15	70R	TL*	3.50	2.75-3.75	142	633	156	651		

## REINFORCED

<b>DELANTERO/TRASERO</b>												
18	70001255	3.00-18	52S	TL*	1.85	1.60-2.15	80	627	86	639	70000839	

# H-06



•••••



- Diseñado como elección segura y dinámica para una conducción confortable en carreteras asfaltadas
- Dibujo versátil de la banda de rodadura diseñado para proporcionar un agarre óptimo y brindar una vida útil más larga
- Recomendado para motocicletas clásicas

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
<b>DELANTERO/TRASERO</b>												
16	70000910	2.75-16 (2 3/4-16)	46P	TT	1.85	1.40-1.85	75	562	81	574	70000833	
16	70000914	3.25-16 (3 1/4-16)	55P	TT	2.15	1.85-2.50	89	588	96	600	70000842	70000830
16	70000917	3.50-16	58P	TT	2.15	2.15-2.50	93	598	100	612	70000842	
18	70000915	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT	2.15	1.85-2.50	89	639	96	651	70000839	70000844
18	70000918	3.50-18	62P	TT	2.15	2.15-2.50	93	649	100	663	70000844	
19	70000912	2.75-19 (80/100-19)	43P	TT	1.85	1.40-1.85	75	639	81	651	70000835	
19	70000913	3.00-19	49P	TT	1.85	1.60-2.15	80	653	86	665	70000870	
19	70000916	3.25-19 (90/110-19)	54P	TT	2.15	1.85-2.50	89	665	96	677	70000870	
<b>TRASERO</b>												
18	70000919	4.00-18	64S	TT	2.50	2.15-3.00	108	671	117	685	70000849	70000855

## REINFORCED

<b>DELANTERO/TRASERO</b>												
18	70000911	2.75-18	48P	TT	1.85	1.40-1.85	75	613	81	625	70000839	





CLASSIC

CLASSIC

# H-04



- Diseñado como elección segura y fiable para la conducción diaria en carreteras asfaltadas
- Compuesto especial diseñado para proporcionar estabilidad y el mejor agarre
- Recomendado para motocicletas clásicas

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (LI)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
<b>DELANTERO/TRASERO</b>												
16	70000908	2.50-16 (70/100-16)	41P	TT	1.50	1.35-1.60	64	542	70	554	70000833	70000838
18	70000909	3.25-18	59P	TT	2.15	1.85-2.50	89	639	96	651	70000839	70000844

# H-03



- Diseñado como elección segura y confiable para la conducción diaria en carreteras asfaltadas
- Compuesto especial diseñado para proporcionar estabilidad y un agarre óptimo
- Recomendado para motocicletas clásicas

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (LI)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
<b>DELANTERO/TRASERO</b>												
18	70000904	2.75-18	48P	TT	1.85	1.40-1.85	75	613	81	625	70000839	
18	70000905	3.00-18	52P	TT	1.85	1.60-2.15	80	627	86	639	70000839	
18	70000906	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT	2.15	1.85-2.50	89	639	96	651	70000839	70000844
18	70000907	3.50-18	62P	TT	2.15	2.15-2.50	93	649	100	663	70000844	

# H-02



- Diseñado como elección segura y confiable para la conducción diaria en carreteras asfaltadas
- Dibujo de la banda de rodadura versátil diseñado para proporcionar un agarre magnífico en condiciones húmedas y secas
- Recomendado para motocicletas clásicas y disponible en versión SUPER SIDE para sidecars

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (LI)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1
							Diseño		Máx. en servicio		
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total	
<b>DELANTERO/TRASERO</b>											
19	70000899	2.50-19	41P	TT	1.50	1.35-1.60	64	619	70	631	70000835
19	70000900	3.00-19	57P	TT	1.85	2.15-2.50	80	653	86	665	70000870
19	70000901	3.50-19	63P	TT	2.15	2.15-2.50	93	675	100	689	70000870
19	70000903	4.00-19	71P	TT	2.50	2.15-3.00	108	697	117	711	70000870

## SUPER SIDE

<b>DELANTERO/TRASERO</b>											
19	70000902	4.00-19	71P	TT	2.50	2.15-3.00	108	697	117	711	70000870



*A rush of adrenaline, the heart beats faster, enchanting trails and endless adventures. Fuel your soul and grant yourself the chance to venture the world.*






**ON**

**OFF**

	TOURING FORCE	100	
	TERRA FORCE-R	90	10
	ENDURO TRAIL-ADV	70	30
	MC-24	70	30
⊘ E-07+ ENDURO TRAIL	→ <b>NEW</b> ENDURO TRAIL+	60	40
⊘ E-07 ENDURO	→ <b>NEW</b> ENDURO TRAIL	50	50
	MC-23 ROCKRIDER	40	60
⊘ E-10 ENDURO	→ <b>2024</b> ENDURO TRAIL-XT	30	70
⊘ E-09 ENDURO	→ <b>NEW</b> ENDURO TRAIL-XT+	20	80
⊘ E-12 & E-13 & C17 & C21	→ <b>NEW</b> ENDURO TRAIL-RALLY	<b>COMPETITION</b>	



**DAKAR**

Neumático con una carcasa más rígida y mayor resistencia a los pinchazos. Adecuado para cargas de mayor peso, viajes de aventura más largos y en condiciones extremas.





TRAIL



TRAIL



# TOURING FORCE

## 100 ON 0 OFF



- Diseñado para proporcionar un rendimiento y seguridad totales en todo tipo de carreteras pavimentadas.
- La tecnología de compuestos múltiples en que se basa (MCTT, por sus siglas en inglés) brinda una vida útil más larga y su alto contenido en sílice aporta un agarre óptimo tanto en carreteras secas como mojadas.
- Recomendado para motos de Super Sport, Sports Naked, Sports Touring, Maxi Scooters y Adventure Touring de doble utilización.

# TERRA FORCE-R

## 90 ON 10 OFF



- Indicado para una utilización en carretera del 90 % y diseñado para brindar un rendimiento y una confianza totales en caminos de pavimento y grava.
- La tecnología de compuestos múltiples (MCTT) combinada con el funcional diseño de la banda de rodadura brindan una excelente tracción en carreteras mojadas y secas.
- Recomendado para motocicletas Adventure Touring de doble utilización.
- OE: KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2021

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (LI)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1
							Diseño		Máx. en servicio		
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total	
<b>DELANTERO</b>											
19	70000531	110/80ZR19	(59W)	TL	2.50	2.50-3.00	109	659	117	671	70000870
19	70000533	120/70ZR19	(60W)	TL	3.50	3.00-3.75	122	651	131	663	70000856
<b>TRASERO</b>											
17	70000534	150/70ZR17	(69W)	TL	4.25	4.00-4.50	151	642	162	656	70000852
17	70000535	170/60ZR17	(72W)	TL	4.50	4.50-5.50	168	636	180	650	

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (LI)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
<b>DELANTERO</b>												
19	70000520	100/90-19	57H	TL*	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	70000870	70000856
19	70000523	110/80R19	59V	TL	2.50	2.50-3.00	109	659	117	671	70000870	
19	70000524	120/70ZR19	60W	TL	3.50	3.00-3.75	122	651	131	663	70000856	
21	70000529	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70000853	70000858
21	70000530	90/90-21 (3.00-21)	54V	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70000853	70000858
<b>TRASERO</b>												
17	70000521	120/90-17	64H	TL*	2.75	2.50-3.00	119	648	131	664	70000852	
17	70000522	130/80-17	65H	TL*	3.00	2.50-3.50	129	640	142	654	70000852	
17	70000525	140/80R17	69V	TL	3.50	3.50-3.75	142	656	152	672	70000852	
17	70000526	150/70R17	69V	TL	4.25	4.00-4.50	151	642	162	656	70000852	
17	70000528	170/60ZR17	72W	TL	4.50	4.50-5.50	168	636	180	650		
18	70000527	150/70R18	70V	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	667	162	681	70000855	





TRAIL



TRAIL



# ENDURO TRAIL-ADV

## 70 ON OFF 30



- Indicado para una utilización en carretera del 70 % y diseñado para brindar un rendimiento y una confianza totales en caminos de pavimento y campo.
- Tecnología de banda de rodadura de compuestos múltiples con un dibujo longitudinal que asegura el máximo agarre y durabilidad en todo tipo de superficies.
- Recomendado para motocicletas Adventure Touring de doble utilización.

\* Los neumáticos Mitas ENDURO TRAIL-ADV no se distribuyen en los siguientes países: Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Estados Unidos de América, China, Tailandia y Indonesia.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (LI)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
<b>DELANTERO</b>												
19	70001201	110/80R19	59V	TL	2.50	2.50-3.00	109	659	117	671	70000870	
19	70001096	120/70R19	60W	TL/TT	3.50	3.00-3.75	122	651	131	663	70000856	
21	70001202	90/90R21 (3.00R21)	54V	TL	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70000853	70000858
<b>TRASERO</b>												
17	70001199	150/70R17	69V	TL	4.25	4.00-4.50	151	642	162	656	70000852	
17	70001095	170/60R17	72W	TL/TT	4.50	4.50-5.50	168	636	180	650		
18	70001200	150/70R18	70V	TL	4.25	4.00-4.50	151	667	162	681	70000855	



# MC-24

## 70 ON OFF 30



- Indicado para una utilización en carretera del 70 % y diseñado para brindar un rendimiento y una confianza totales en caminos de pavimento y campo.
- Compuesto Heavy-Duty de alto rendimiento combinado con un diseño cruzado profundo que garantizan una tracción y un comportamiento fiables en cualquier terreno.
- Recomendado para motocicletas Adventure Touring de doble utilización.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (LI)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
<b>DELANTERO</b>												
19	70000538	100/90-19	57S	TL*	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	70000870	70000856
21	70000542	90/90-21 (3.00-21)	54S	TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70000853	70000858
<b>TRASERO</b>												
17	70000540	120/90-17	64S	TL*	2.75	2.50-3.00	119	648	131	664	70000852	
17	70000541	130/80-17	65S	TL*	3.00	2.50-3.50	129	640	142	654	70000852	
18	70000539	120/80-18	62S	TT	2.75	2.50-3.00	119	649	131	633	70000844	70000855





TRAIL

TRAIL

# ENDURO TRAIL+

## 60 ON OFF 40



- Indicado para una utilización en carretera del 60 %, clasificado como M+S (barro y nieve) y diseñado para brindar un rendimiento y una confianza totales en caminos de pavimento y grava.
- El agresivo dibujo de la banda de rodadura de bloques grandes en forma de punta de flecha le confiere un excelente agarre y estabilidad en rectas y curvas incluso en condiciones húmedas. Tamaños seleccionados disponibles también en la versión DAKAR (Ultra Heavy-Duty) diseñada para una mayor durabilidad.
- Recomendado para todas las motocicletas Adventure Touring.
- OE: KTM 890 ADVENTURE R 2023, CCM MAVERICK 2023

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
<b>DELANTERO</b>												
19	70001017	100/90B19	57H	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	663	111	685	70000870	70000856
19	70001033	110/80B19	59H	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70000870	
19	70001035	120/70B19	60H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	651	134	671	70000856	
21	70001186	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000853	70000858
21	70000537	90/90-21 (3.00-21)	54T	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000853	70000858
<b>TRASERO</b>												
17	70001208	120/90-17	64H	TL/TT	2.75	2.50-3.00	119	648	131	674	70000852	
17	70001037	130/80B17	65H	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	70000852	
17	70001038	140/80B17	69H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70000852	
17	70001042	150/70B17	69H	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70000852	
17	70001044	170/60B17	72H	TL/TT	4.50	4.00-5.50	168	636	185	660		
18	70001214	4.00-18	64H	TL/TT	2.50	2.15-3.00	108	671	124	697	70000849	70000855
18	70001036	120/80B18	62H	TL/TT	2.75	2.50-3.00	119	649	131	673	70000844	70000855
18	70001040	140/80B18	70H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70000855	70000857
18	70001185	150/70B18	70H	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70000855	
18	70000536	150/70B18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	681	70000855	

# ENDURO TRAIL+

## 60 ON OFF 40



### DAKAR

- Neumático con una carcasa más rígida y mayor resistencia a los pinchazos. Adecuado para cargas de mayor peso, viajes de aventura más largos y en condiciones extremas.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio			
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
<b>DELANTERO</b>													
19	70001032	110/80B19	59H	TL/TT	■ ■	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70000870	
19	70001034	120/70B19	60H	TL/TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	122	651	134	671	70000856	
21	70001187	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000853	70000858
<b>TRASERO</b>													
17	70001041	150/70B17	69H	TL/TT	■ ■	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70000852	
17	70001043	170/60B17	72H	TL/TT	■ ■	4.50	4.00-5.50	168	636	185	660		
18	70001039	140/80B18	70H	TL/TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70000855	70000857
18	70001188	150/70B18	70H	TL/TT	■ ■	4.25	3.50-4.50	151	667	166	681	70000855	





TRAIL



TRAIL



# ENDURO TRAIL

## 50 ON OFF 50



- Indicado para una utilización en carretera del 50 %, clasificado como M+S (barro y nieve) y diseñado para brindar un rendimiento y una confianza totales en caminos de pavimento y grava.
- El agresivo dibujo de la banda de rodadura en bloques pequeños en forma de punta de flecha le confiere un excelente agarre y estabilidad en rectas y curvas incluso en condiciones húmedas. Disponible en versión Heavy-Duty (alto rendimiento) o en versión opcional Ultra Heavy-Duty (DAKAR) diseñadas para brindar una mayor durabilidad.
- Recomendado para motocicletas Adventure Touring de doble utilización.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
<b>DELANTERO</b>												
19	70001002	110/80-19	59H	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70000870	
21	70001016	90/90-21 (3.00-21)	54H	TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000853	70000858
21	70001015	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000853	70000858
<b>TRASERO</b>												
17	70001003	120/90B17	64H	TL/TT	2.75	2.50-3.00	119	648	131	674	70000852	
17	70001004	130/80B17	65H	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	70000852	
17	70001006	140/80B17	69H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70000852	
17	70001011	150/70B17	69H	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70000852	
18	70001005	130/80B18	72H	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	665	142	689	70000871	70000857
18	70001008	140/80B18	70H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70000855	70000857
18	70001009	140/80B18	70H	TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70000855	70000857
18	70001013	150/70B18	70H	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70000855	

# ENDURO TRAIL

## 50 ON OFF 50



### DAKAR

■ ■ Neumático con una carcasa más rígida y mayor resistencia a los pinchazos. Adecuado para cargas de mayor peso, viajes de aventura más largos y en condiciones extremas.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio			
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
<b>DAKAR</b>													
<b>DELANTERO</b>													
19	70001001	110/80B19	59H	TL/TT	■ ■	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70000870	
21	70001014	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000853	70000858
<b>TRASERO</b>													
17	70001010	150/70B17	69H	TL/TT	■ ■	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70000852	
18	70001007	140/80B18	70H	TL/TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70000855	70000857
18	70001012	150/70B18	70H	TL/TT	■ ■	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70000855	







TRAIL

# MC-23

40 ON OFF 60



●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

M+S

OEM



- Indicado para una utilización en carretera del 40 %, clasificado como M+S (barro y nieve) y diseñado para brindar un rendimiento y una confianza totales en grava y en vías pavimentadas
- El agresivo dibujo de la banda de rodadura de bloques grandes con un compuesto Heavy-Duty de alto rendimiento le confiere un excelente agarre y estabilidad en rectas y curvas incluso en condiciones húmedas.
- Recomendado para motocicletas Adventure Touring de doble utilización y motocicletas Enduro de pequeña cilindrada.
- OE: RIEJU MRT 50 ENDURO 2022, VALENTI RME 50 2023, MRT 50 ENDUROO PRO 2022, RME125Z 2023

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		

## ROCKRIDER

DELANTERO												
21	70000471	90/90-21	54R	TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70000853	70000858
TRASERO												
18	70000469	120/90-18	65R	TT	2.75	2.50-3.00	119	673	131	689	70000871	70000857
18	70000470	140/80-18	70R	TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	697	70000855	70000857

## ROCKYRIDER

DELANTERO												
21	70000473	80/90-21	48P	TT	1.85	1.60-2.15	80	677	88	695	70000853	70000858
TRASERO												
18	70000472	110/80-18	58P	TT	2.50	2.15-3.00	109	633	120	653	70000844	70000871





TRAIL

TRAIL

# ENDURO TRAIL-XT 2024

## 30 ON OFF 70




- Indicado para una utilización en carretera del 30 %, clasificado como M+S (barro y nieve) y diseñado para brindar un rendimiento y una confianza totales en todo tipo de terrenos con grava, así como en senderos técnicos todoterreno.
- El agresivo dibujo longitudinal de la banda de rodadura en forma de bloques redondeados garantiza el agarre en terrenos blandos y embarrados, así como en terrenos duros y rocosos, sin comprometer el rendimiento en carretera asfaltada, incluso en condiciones húmedas. Disponible en versión Heavy-Duty (alto rendimiento) o en versión opcional Ultra Heavy-Duty (DAKAR) diseñadas para brindar una mayor durabilidad.
- Recomendado para motocicletas Adventure Touring de doble utilización.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (T/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Mousse 2	Opción Mousse 3	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio						
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total					
TRASERO															
17	70001210	140/80B17	69T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682				70000852	
17	70001212	150/70B17	69T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	642	166	656				70000852	
17	70001086	170/60B17	72T	TL/TT	4.50	4.00-5.50	168	636	185	650					
18	70001215	140/80B18	70T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70000889	70000890	70000897	70000855	70000857
18	70001218	150/70B18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	681					

# ENDURO TRAIL-XT 2024

## 30 ON OFF 70



### DAKAR

- ■ Neumático con una carcasa más rígida y mayor resistencia a los pinchazos. Adecuado para cargas de mayor peso, viajes de aventura más largos y en condiciones extremas.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (T/TL - con cámara/sin cámara)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Mousse 2	Opción Mousse 3	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio						
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total					
TRASERO																
17	70001209	140/80B17	69T	TL/TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682				70000852	
17	70001211	150/70B17	69T	TL/TT	■ ■	4.25	3.50-4.50	151	642	166	656				70000852	
17	70001213	170/60B17	72T	TL/TT	■ ■	4.50	4.00-5.50	168	636	185	650					
18	70001216	140/80B18	70T	TL/TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70000889	70000890	70000897	70000855	70000857
18	70001217	150/70B18	70T	TL/TT	■ ■	4.25	3.50-4.50	151	667	166	681				70000855	





TRAIL

TRAIL

# ENDURO TRAIL-XT+

## 20 ON OFF 80



- Indicado para una utilización en carretera del 20 %, clasificado como M+S (barro y nieve) y diseñado para brindar un rendimiento y una confianza totales en todo tipo de terrenos con grava, y de manera especial en senderos todoterreno difíciles.
- El extremadamente agresivo dibujo longitudinal de la banda de rodadura en forma de bloques redondeados garantiza el agarre en terrenos blandos y embarrados, así como en terrenos duros y rocosos, comprometiendo el rendimiento en carretera asfaltada de forma limitada. Disponible en versión Heavy-Duty (alto rendimiento) o en versión opcional Ultra Heavy-Duty (DAKAR) diseñadas para brindar una mayor durabilidad.
- Recomendado para motocicletas Adventure Touring de doble utilización configuradas para rally.

# ENDURO TRAIL-XT+

## 20 ON OFF 80



### DAKAR

- Neumático con una carcasa más rígida y mayor resistencia a los pinchazos. Adecuado para cargas de mayor peso, viajes de aventura más largos y en condiciones extremas.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (LI)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TL/TT - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Mousse 2	Opción Mousse 3	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio						
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total					
<b>DELANTERO</b>															
19	70001141	100/90-19	57T	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	663	111	685	70000881			70000870	70000856
19	70001177	110/80-19	59T	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681				70000870	
19	70001179	120/70B19	60T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	651	134	671				70000856	
21	70001150	80/90-21	48H	TL/TT	1.85	1.60-2.15	80	677	88	695				70000853	70000858
21	70001031	90/90-21 (3.00-21)	54T	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70000898		70000853	70000858
21	70001184	90/100-21	57H	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	713	99	735	70000892			70000853	70000858
<b>TRASERO</b>															
17	70001257	130/80-17	65S	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664				70000852	
17	70001181	170/60B17	72T	TL/TT	4.50	4.00-5.50	168	636	185	650					
18	70001019	110/80-18	58T	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	659	120	655	70000882			70000844	70000871
18	70001149	120/90B18	65T	TL/TT	2.75	2.50-3.00	119	673	131	699	70000886	70000887		70000871	70000857
18	70001026	140/80B18	70T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70000889	70000890	70000897	70000855	70000857
18	70001029	150/70B18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693				70000855	

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (LI)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TL/TT - con cámara/sin cámara)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Mousse 2	Opción Mousse 3	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio						
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total					
<b>DAKAR</b>																
<b>DELANTERO</b>																
19	70001020	110/80B19	59T	TL/TT	■ ■	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681				70000870	
19	70001178	120/70B19	60T	TL/TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	122	625	134	637				70000856	
21	70001182	80/90B21	48H	TL/TT	■ ■	1.85	1.60-2.15	80	677	88	695				70000853	70000858
21	70001030	90/90B21 (3.00B21)	54T	TL/TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000892			70000853	70000858
21	70001183	90/100-21	57H	TL/TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	713	99	735	70000893	70000898		70000853	70000858
<b>TRASERO</b>																
17	70001021	120/90B17	64T	TL/TT	■ ■	3.50	2.50-3.00	119	648	131	674				70000852	
17	70001022	130/80B17	65R	TL/TT	■ ■	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664				70000852	
17	70001024	140/80B17	69T	TL/TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682				70000852	
17	70001027	150/70B17	69T	TL/TT	■ ■	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668				70000852	
17	70001180	170/60B17	72T	TL/TT	■ ■	4.50	4.00-5.50	168	636	185	650					
18	70001023	130/80B18	72R	TL/TT	■ ■	3.00	2.50-3.50	129	665	142	689				70000871	70000857
18	70001025	140/80B18	70T	TL/TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70000889	70000890	70000897	70000855	70000857
18	70001028	150/70B18	70T	TL/TT	■ ■	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693				70000855	



RALLY

# ENDURO TRAIL - RALLY



- Diseñado para competiciones de Rally Raid de alta velocidad en todo tipo de terrenos con un rendimiento, estabilidad y resistencia a los daños top en su gama.
- Compuesto de alto rendimiento con un agresivo dibujo trasero de bloques y carcasa reforzada que garantiza el máximo agarre y durabilidad a cualquier temperatura y velocidad. Las tres opciones diferentes del dibujo delantero garantizan el máximo control en cualquier tipo de terreno.
- Recomendado para motos de modalidad Rally Aventura y Dual-Sports.



Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (S)	Tipo (TT/L - con cámara/sin cámara)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Mousse 2	Opción Mousse 3	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio						
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total					
<b>SM</b>																
<b>DELANTERO</b>																
21	70000995	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000898	70000893		70000853	70000858
<b>MH</b>																
<b>DELANTERO</b>																
21	70000920	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000898	70000893		70000853	70000858
21	70000982	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70000893		70000853	70000858
<b>PRO</b>																
<b>DELANTERO</b>																
21	70000994	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000898	70000893		70000853	70000858
<b>TRASERO</b>																
18	70000993	140/80-18	70R	TT	■	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70000897	70000889	70000890	70000855	70000857



TRAIL CLASSIC

TRAIL CLASSIC

# E-05



M+S



- Indicado para una utilización en todo tipo de terrenos, tanto en carretera como en campo y clasificado como M+S (barro y nieve).
- El dibujo de la banda de rodadura de tipo Classic Trail garantiza una durabilidad, un agarre y un rendimiento magníficos.
- Recomendado para motocicletas de tipo Classic Trail

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (LI)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
<b>DELANTERO</b>												
21	70001143	2.75-21	45S	TT	1.85	1.40-1.85	75	689	86	707	70000853	70000858
<b>DELANTERO/TRASERO</b>												
16	70001148	3.25-16	55S	TT	2.15	1.85-2.50	89	588	102	610	70000842	
16	70001070	3.50-16	58S	TT	2.15	2.15-2.50	93	598	166	622	70000842	
18	70001144	3.00-18	52S	TT	1.85	1.60-2.15	80	627	92	647	70000839	
18	70001145	3.25-18	59S	TT	2.15	1.85-2.50	89	639	102	661	70000839	70000844
18	70001083	3.50-18	62S	TT	2.15	2.15-2.50	93	649	107	673	70000844	
18	70001142	4.00-18	69S	TT	2.50	2.15-3.00	108	671	124	697	70000849	70000855
19	70001146	3.25-19	54S	TT	2.15	1.85-2.50	89	665	102	687	70000870	
19	70001147	3.50-19	63S	TT	2.15	1.85-2.50	93	675	107	699	70000870	
19	70001084	4.00-19	71S	TT	2.50	1.85-3.00	108	697	124	723	70000870	

# E-06



M+S



- Indicado para una utilización en todo tipo de terrenos, tanto en carretera como en campo y clasificado como M+S (barro y nieve).
- El dibujo de la banda de rodadura de tipo Classic Trail garantiza una durabilidad, un agarre y un rendimiento magníficos.
- Recomendado para motocicletas de tipo Classic Trail

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (LI)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
<b>DELANTERO/TRASERO</b>												
16	70001018	2.75-16	46S	TT	1.85	1.40-1.85	75	562	86	580		70000833





*Gear up your motorbike, enjoy the silence of nature, quiet your mind and focus your body. Off-roading is enchanting, most demanding and oh so very addictive.*



# TERRA FORCE-EP

**FAST ENDURO FIM**

**TECHNICAL ENDURO FIM**

**X TREME ENDURO FIM**



- Diseñado para la competición de Enduro FIM en todo tipo de terrenos con el mejor rendimiento de su clase y una tracción, estabilidad y resistencia al desgaste excepcionales, tanto en condiciones húmedas como en secas.
- Disponible en versiones Super (Enduro rápido), Super Light (Enduro técnico) y Super Soft (Enduro extremo).
- Recomendado para motos de las modalidades Enduro, Hard Enduro y Dual-Sport
- OE (SUPER version): BETA XTRAINER 250 AND 300 2024

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Mousse 2	Opción Mousse 3	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio						
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total					

## SUPER


DELANTERO																
21	70000961	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70000898		70000853	70000858
21	70000959	90/100-21	57R	TT		2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892			70000853	70000858
TRASERO																
18	70000951	110/80-18	58M	TT		2.50	2.15-3.00	109	633	136	655	70000882			70000844	70000871
18	70000954	120/90-18	65R	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887		70000871	70000857
18	70000957	140/80-18	70R	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000897	70000855	70000857

## SUPER LIGHT

DELANTERO																
21	70000960	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70000898		70000853	70000858
21	70000958	90/100-21	57R	TT		2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892			70000853	70000858
TRASERO																
18	70000953	120/90-18	65R	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887		70000871	70000857
18	70000956	140/80-18	70R	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000897	70000855	70000857

## SUPER SOFT

TRASERO																
18	70000952	120/90-18	65M	TT		3.50	2.75-3.75	119	673	149	699	70000886	70000887		70000871	70000857
18	70000955	140/80-18	70M	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000897	70000855	70000857



### SUPER

Reconocible por la característica franja amarilla: construcción de la carcasa y compuesto de tipo medio, especialmente diseñado para Enduro de alta velocidad, ideal en condiciones duras y secas.

**FAST ENDURO FIM**

**FAST ENDURO**



### SUPER LIGHT

Reconocible por la característica franja verde: construcción de carcasa ligera y blanda y compuesto gomoso, especialmente diseñado para Enduro técnico de velocidad media, ideal en condiciones húmedas y resbaladizas.

**TECHNICAL ENDURO FIM**

**TECHNICAL ENDURO**



### SUPER SOFT

Reconocible por la característica doble franja verde: construcción de carcasa ligera con compuesto extragomoso, especialmente diseñado para Enduro extremo de baja velocidad, ideal en condiciones resbaladizas.

**X TREME ENDURO FIM**

**X TREME ENDURO**



ENDURO FIM



ENDURO



# TERRA FORCE - EF PRO

**X**TREME ENDURO FIM



- Diseñado para competir en Enduro Extremo FIM, en todas las secciones técnicas y todo tipo de terrenos, especialmente recomendado para superficies todoterreno resbaladizas y rocosas. Disponible únicamente en tamaños para rueda trasera.
- Construcción de carcasa ultrablanda y compuesto superblando (Enduro extremo) que proporciona una tracción extrema y un agarre inmejorable.
- Recomendado para motos de Enduro y Hard Enduro.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (LI)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Mousse 2	Opción Mousse 3	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio						
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total					

## SUPER SOFT

TRASERO																
18	70000962	140/80-18	70M	TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000897	70000855	70000857

# TERRA FORCE - EX SM

**S**OFT **M**EDIUM TERRAIN

**F**AST ENDURO

**T**ECHNICAL ENDURO



- Diseñado para competir en Enduro Xross en todo tipo de terrenos de blandos a medios, con un rendimiento, estabilidad y resistencia al desgaste líderes en su clase, tanto en condiciones húmedas como en secas.
- Disponible en versiones Super (Enduro rápido) y Super Light (Enduro técnico).
- Recomendado para motos de las modalidades Enduro y Dual-Sport.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (LI)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Mousse 2	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio					
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total				

## SUPER

TRASERO															
18	70000979	120/90-18	65R	TT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70000871	70000857

## SUPER LIGHT

DELANTERO															
21	70000921	80/100-21	51M	TT	■	1.85	1.60-2.15	80	693	88	713	70000891		70000853	70000858
21	70000980	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70000898	70000853	70000858

TRASERO															
18	70000977	110/100-18	64R	TT	■	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703	70000894		70000871	70000857
18	70000978	120/90-18	65R	TT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70000871	70000857







ENDURO



ENDURO



# TERRA FORCE-EX MH

**M**EDIUM **H**ARD TERRAIN

**F**AST ENDURO

**T**ECHNICAL ENDURO

**X**TREME ENDURO



- Diseñado para competir en Enduro Xross en todo tipo de terrenos de medios a duros, con un rendimiento, estabilidad y resistencia al desgaste líderes en su clase, tanto en condiciones húmedas como en secas.
- Disponible en versiones Super (Enduro rápido) y Super Light (Enduro técnico).
- Recomendado para motos de Dual-Sport, incluyendo Junior Enduro.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (U)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Mousse 2	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio					
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total				

**SUPER**

DELANTERO															
14	70000976	90/90-14	46M	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	518	113	530			70000879	
19	70000971	70/100-19	42M	TT	■	1.60	1.40-1.85	69	623	86	639	70001193		70000870	
21	70001073	80/100-21	51R	TT	■	1.85	1.60-2.15	80	693	88	713	70000891		70000853	70000858
21	70000975	90/100-21	57R	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892		70000853	70000858

TRASERO															
18	70001071	100/100-18	59R	TT	■	2.50	2.15-2.75	101	657	126	681			70000857	70000871
18	70001072	110/100-18	64R	TT	■	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703	70000894		70000871	70000857
18	70000970	120/90-18	65M	TT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70000871	70000857

**SUPER LIGHT**

DELANTERO															
21	70000974	90/100-21	57R	TT	■	2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892		70000853	70000858

TRASERO															
18	70000965	100/100-18	59M	TT	■	2.50	2.15-2.75	101	657	126	681			70000857	70000871
18	70000966	110/100-18	64M	TT	■	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703	70000894		70000871	70000857
18	70000969	120/90-18	65M	TT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70000871	70000857
18	70000992	120/100-18	68M	TT	■	2.75	2.50-3.00	119	697	149	725	70000884		70000849	70000855

**SUPER SOFT**

TRASERO															
12	70000972	90/100-12	46M	TT	■ ■	2.15	/	90	485	97	507			70000846	70000868
16	70000973	90/100-16	51M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	586	112,5	608	70001194		70000842	70000880
18	70000967	110/100-18	64M	TT	■ ■	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703	70000894		70000871	70000857
18	70000968	120/90-18	65M	TT	■ ■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70000871	70000857

# TERRA FORCE-EX XT

**X**TREME TERRAIN

**F**AST ENDURO

**T**ECHNICAL ENDURO



- Diseñado para Enduro Xross técnico en todo tipo de terrenos extremos con un rendimiento líder en su clase, una excelente tracción y resistencia a los pinchazos.
- Disponible en versiones Super (rápido) y Super Light (Enduro técnico).
- Recomendado para motos de las modalidades Enduro y Dual-Sport.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (U)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Mousse 2	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio					
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total				

**SUPER**

TRASERO															
18	70000987	120/90-18	65M	TT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70000871	70000857
19	70000986	110/90-19	62R	TT	■	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	70000883		70000856	70000870

**SUPER LIGHT**

TRASERO															
18	70000981	120/90-18	65M	TT	■	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70000871	70000857





ENDURO



ENDURO



# TERRA FORCE-EXHT

**H**ARD TERRAIN



- Diseñado para Enduro Xross técnico en todo tipo de terrenos duros con un rendimiento líder en su clase, una excelente tracción y resistencia a los pinchazos.
- Disponible en versión ICE con un compuesto especial diseñado para rendir incluso a las temperaturas más bajas que admite clavos.
- Recomendado para motos de las modalidades Enduro y Dual-Sport.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Mousse 2	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio					
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total				
<b>ICE</b>															
<b>DELANTERO</b>															
19	70001075	70/100-19	42M	TT	□	1.60	1.40-1.85	69	623	86	639	70001193		70000870	
21	70000991	90/90-21 (3.00-21)	51M	TT	□	1.85	1.60-2.15	80	703	92	723	70000893	70000898	70000853	70000858
<b>TRASERO</b>															
16	70001074	90/100-16	51M	TT	□	2.15	1.85-2.50	90	586	112,5	608	70001194		70000842	70000880
18	70000989	110/100-18	64M	TT	□	2.50	2.15-3.00	109	677	136	703	70000894		70000871	70000857
19	70000988	100/90-19	57M	TT	□	2.50	2.15-2.75	101	663	216	685	70000881		70000870	70000856
19	70000990	110/90-19	62M	TT	□	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	70000883		70000856	70000870

# ENDURO HYBRID

2024



- Diseñado para una gran variedad de terrenos duros y rocosos, con las características de un neumático de Trial combinado con un neumático de Enduro.
- Disponible en versiones Super y Super Light.
- Recomendado para motos de Enduro y MX.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2	
								Diseño		Máx. en servicio					
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total				
<b>SUPER</b>															
<b>DELANTERO</b>															
21	70001189	80/100-21 (2.75-21)	51P	TL/TT	■	1.85	1.60-2.15	80	693	88	713	70000891	70000853	70000858	
<b>TRASERO</b>															
19	70001062	110/90-19	62P	TL/TT	■	2.50	2.15-3.00	109	681	120	705	70000883	70000856	70000870	
<b>SUPER LIGHT</b>															
<b>TRASERO</b>															
18	70001061	120/100-18	68P	TL/TT	■	2.75	2.50-3.00	119	697	131	725	70000884	70000849	70000855	
19	70001063	110/90-19	62P	TL/TT	■	2.50	2.15-3.00	109	681	120	705	70000883	70000856	70000870	

# STONE KING



- Diseñado específicamente para todo tipo de superficie todoterreno y senderos accidentados.
- Compuesto de alto rendimiento resistente a los cortes con tacos extragrandes.
- Recomendado para motos de Trail, Enduro y MotoXross.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Mousse 2	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2	
							Diseño		Máx. en servicio						
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total					
<b>TRASERO</b>															
17	70000985	130/80-17	65N	TT	3.00	2.50-3.50	129	640	161	664			70000852		
18	70000983	120/90-18	71N	TT	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70000871	70000857	
19	70000984	120/90-19	66N	TT	2.75	2.50-3.00	119	699	148	725	70000888		70000872	70000870	





MOTOCROSS

**SAND SOFT MEDIUM HARD**

TERRA FORCE-MX SAND 2	■	■		
TERRA FORCE-MX SAND		■	■	
TERRA FORCE-MX SM		■	■	
TERRA FORCE-MX MH			■	■




**SAND TERRAIN**

Neumático de Motocross de competición construido con compuesto de la banda de rodadura más duro para terrenos blandos y arenosos.



**SOFT MEDIUM TERRAIN**

Neumático de motocross de competición construido con un compuesto de banda de rodadura semi duro para un terreno entre blando y mixto.



**MEDIUM HARD TERRAIN**

Neumático de motocross de competición construido con un compuesto de banda de rodadura más blando para terreno entre mixto y duro.

# TERRA FORCE-MX SAND 2

**SAND TERRAIN**



- Diseñado para las carreras de MotoXross en terrenos arenosos profundos y blandos, brinda una tracción excepcional, así como estabilidad en las curvas y en la frenada.
- El compuesto de goma dura de alto rendimiento y la carcasa especialmente diseñada con mayor apoyo lateral le proporcionan una tracción y un control increíbles.
- Recomendado para motos de MotoXross y disponible solo para la rueda trasera.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio				
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total			
<b>TRASERO</b>														
19	70000936	110/90-19	62M	TT	■ ■	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	70000883	70000856	70000870





MOTOCROSS



MOTOCROSS



# TERRA FORCE - MX SAND

**S**AND TERRAIN



MX SAND 2 MX SAND

- Diseñado para carreras de MotoXross en terrenos blandos y sueltos, brinda una gran tracción, control y estabilidad.
- El compuesto de goma dura de alto rendimiento garantiza tracción y control.
- Recomendado para motos de MotoXross y disponible solo para la rueda delantera.



# TERRA FORCE - MX SM

**S**OFT **M**EDIUM TERRAIN



- Diseñado para carreras de MotoXross en terrenos de blandos a medios, proporcionando una tracción, control y durabilidad líderes en su clase.
- Compuesto de goma blanda de alto rendimiento que lo dota de una tracción excepcional y carcasa especialmente diseñada para proporcionar un control óptimo.
- Recomendado para motos de MotoXross, incluyendo la categoría Junior.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio				
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total			
<b>DELANTERO</b>														
21	70000950	80/100-21	51M	TT	■ ■	1.85	1.60-2.15	80	693	88	713	70000891	70000853	70000858

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Mousse 1	Opción Mousse 2	Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio					
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total				
<b>DELANTERO</b>															
12	70000940	60/100-12	36M	TT	■ ■	1.40	/	60	425	75	439			70000861	70000868
14	70000942	70/100-14	40M	TT	■ ■	1.60	/	69	496	86	512			70000845	70000876
17	70000943	70/100-17	40M	TT	■ ■	1.60	1.40-1.85	69	572	86	588			70000834	70000877
19	70000944	70/100-19	42M	TT	■ ■	1.60	1.40-1.85	69	623	86	639	70001193		70000870	
21	70000946	80/100-21	51M	TT	■ ■	1.85	1.60-2.15	80	693	88	713	70000891		70000853	70000858
21	70000949	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70000898	70000853	70000858
<b>TRASERO</b>															
10	70000941	70/100-10 (2.50-10)	41M	TT	■ ■	1.60	/	69	394	86	410			70000859	
12	70000945	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	■ ■	1.85	1.60-2.15	80	465	86	477			70000868	70000861
14	70000947	90/100-14	49M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	542	113	558			70000879	
16	70000948	90/100-16	51M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	586	113	608	70001194		70000842	70000880
19	70000937	100/90-19	57M	TT	■ ■	2.50	2.15-2.75	101	663	216	685	70000881		70000870	70000856
19	70000938	110/90-19	62M	TT	■ ■	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	70000883		70000856	70000870
19	70000939	120/80-19	63M	TT	■ ■	2.75	2.50-3.00	119	675	149	699	70000885		70000870	70000856





MOTOCROSS  
PIT CROSS



TRIAL



# TERRA FORCE-MX MH

MEDIUM HARD TERRAIN



- Diseñado para carreras de MotoXross en terrenos de medios a duros, proporcionando el máximo control y estabilidad en rectas.
- Compuesto de goma blanda de alto rendimiento que brinda una tracción máxima.
- Recomendado para motos de MotoXross incluyendo Junior y Pitcross.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (T/TL - con cámara/sin cámara)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio			
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
<b>DELANTERO</b>													
12	70000925	60/100-12	36M	TT	■ ■	1.40	/	60	425	75	439		
14	70000926	60/100-14	29M	TT	■ ■	1.40	1.20-1.60	60	476	75	490		
17	70000928	70/100-17	40M	TT	■ ■	1.60	1.40-1.85	69	572	86	588		
19	70000929	70/100-19	42M	TT	■ ■	1.60	1.40-1.85	69	623	86	639	70001193	
21	70000931	80/100-21	51M	TT	■ ■	1.85	1.60-2.15	80	693	88	713	70000891	
21	70000935	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70000898
21	70000934	90/100-21	57M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892	
<b>TRASERO</b>													
10	70000927	70/100-10 (2.50-10)	41M	TT	■ ■	1.60	/	69	394	86	410		
12	70000930	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	■ ■	1.85	1.60-2.15	80	465	86	477		
14	70000932	90/100-14	49M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	542	113	558		
16	70000933	90/100-16	51M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	586	113	608	70001194	
19	70000922	100/90-19	57M	TT	■ ■	2.50	2.15-2.75	101	663	216	685	70000881	
19	70000923	110/90-19	62M	TT	■ ■	2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	70000883	
19	70000924	120/80-19	63M	TT	■ ■	2.75	2.50-3.00	119	675	149	699	70000885	

## PIT CROSS

<b>DELANTERO</b>													
14	70001000	90/90-14	46M	TT	■ ■	2.15	1.85-2.50	90	518	113	530		
<b>TRASERO</b>													
12	70000999	90/100-12	46M	TT	■ ■	2.15	/	90	485	97	507		

# TRIAL 2024



- Diseñado específicamente para la competición de Trial en todo tipo de terrenos y condiciones.
- Compuesto blando de alto rendimiento y carcasa de baja presión que brindan una tracción y un control máximos.
- Recomendado para motos de Trial.
- OE: BETAALP 200 2023

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (T/TL - con cámara/sin cámara)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio			
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		

## SOFT

<b>DELANTERO</b>														
21	70001078	80/100-21 (2.75-21)	51M	TL/TT	■ ■	1.85	1.40-1.85	75	689	86	707	70000891	70000853	70000858
<b>TRASERO</b>														
18	70001076	120/100R18 (4.00R18)	68M	TL/TT	■ ■	2.50	1.85-3.00	119	697	127	725	70000884	70000849	70000855

## X-PRO SUPER SOFT

<b>TRASERO</b>														
18	70001077	120/100R18 (4.00R18)	68M	TL/TT	■ ■	2.50	1.85-3.00	119	697	127	725	70000884	70000849	70000855





SPEEDWAY



FLAT TRACK



# SPEEDWAY

2024



- Diseñado específicamente para su uso en circuitos de velocidad de la FIM.
- El compuesto de alto rendimiento garantiza una tracción y un control óptimos.
- Recomendado para motos de Speedway incluyendo las modalidades LongTrack y Junior.


Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio			
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
<b>TRASERO</b>													
19	70001139	3.75-19	61P	TT	■	2.15	/	99	697	129	711	70000870	
19	70001140	3.75-19	61P	TL	■ ■	2.15	/	99	697	129	711	70000870	

## SOFT

<b>DELANTERO</b>													
23	70000997	2.75-23	48P	TT	■	1.85	/	75	715	86	733		
<b>TRASERO</b>													
17	70000998	3.00-17	50P	TT	■	1.85	/	80	602	92	711	70000854	70000869
19	70001190	3.75-19	61P	TT	■	2.15	/	99	697	129	711	70000870	
22	70000996	2.75-22	50R	TT	■	1.85	/	75	740	86	758		

# FLAT TRACK

2024



- Diseñado específicamente para su uso en circuitos de Flat Track, con versiones específicas también para su uso en carretera.
- Disponible en diferentes opciones de compuestos de alto rendimiento para garantizar una tracción y un control óptimos.
- Recomendado para motos de Flat Track.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1
								Diseño		Máx. en servicio		
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total	

## SOFT

<b>DELANTERO/TRASERO</b>													
19	70001079	130/80-19 (27×7-19)	NHS	TT	■ ■	3.00	2.50-3.50	129	691	142	705	70000870	
<b>TRASERO</b>													
19	70001081	140/80-19 (27.5×7.5-19)	NHS	TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	707	156	723	70000872	


## SUPER SOFT

<b>DELANTERO/TRASERO</b>													
19	70001080	130/80-19 (27×7-19)	NHS	TT	■ ■	3.00	2.50-3.50	129	691	142	705	70000870	
<b>TRASERO</b>													
19	70001082	140/80-19 (27.5×7.5-19)	NHS	TT	■ ■	3.50	2.75-3.75	142	707	156	723	70000872	

## STREET

<b>DELANTERO/TRASERO</b>													
19	70001058	130/80-19 (27×7-19)	71H	TL/TT		3.00	2.50-3.50	129	691	142	705	70000870	
<b>TRASERO</b>													
19	70001059	140/80-19 (27.5×7.5-19)	71H	TL/TT		3.50	2.75-3.75	142	707	156	723	70000872	





*Big cities, small towns, vast roads  
or narrow streets - the scooter goes  
everywhere and anywhere. Surrendering  
into the incredible feel of wind in your  
hair and the taste of freedom in the air.*



## TOURING FORCE-SC



●●●●●



●●●●○



●●●●○



●●●●●



●●●●○



- Diseñado para afrontar los retos de los desplazamientos urbanos en todo tipo de carreteras pavimentadas y en todas las condiciones meteorológicas.
- El compuesto especial de la banda de rodadura garantiza una larga vida útil y un agarre óptimo.
- Diseñado para todo tipo de escúteres deportivas y clásicas.
- OE: Piaggio Beverly 400 2021

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (T/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
<b>DELANTERO</b>												
12	70000637	110/90-12	64P	TL*	2.50	2.15-3.00	109	503	118	517	70000863	70000864
13	70000638	110/90-13	56P	TL*	2.50	2.15-3.00	109	528	120	542		
13	70000643	120/70-13	53L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	498	134	510		
13	70000644	120/70-13	53P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	498	134	510		
15	70000648	120/70-15	56P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	549	134	561		
15	70000649	120/70-15	56S	TL*	3.50	2.75-3.75	122	549	134	561		
16	70000650	120/70-16	57P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	574	134	586		
16	70000651	120/70-16	57S	TL*	3.50	2.75-3.75	122	574	134	586		
<b>TRASERO</b>												
10	70000663	130/90-10	61L	TL*	3.00	2.50-3.50	129	488	139	504	70000865	
13	70000664	140/60-13	57L	TL*	3.75	3.50-4.50	139	498	153	510	70000863	70000864
13	70000674	150/70-13	64S	TL*	4.25	3.50-4.50	151	540	166	554		
14	70000636	110/80-14	59P	TL*	2.50	2.15-3.00	109	532	120	544		
14	70000675	150/70-14	66S	TL*	4.25	3.50-4.50	151	566	166	580		
15	70000662	130/80-15	63P	TL*	3.00	2.50-3.50	129	589	142	603		
16	70000653	120/80-16	60P	TL*	2.75	2.50-3.00	119	598	131	612	70000830	
16	70000661	130/70-16	61P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	588	142	600		
16	70001098	130/70R16	61S	TL/TT	3.50	3.00-4.00	129	588	142	600		
16	70000672	140/70-16	65P	TL*	3.75	3.50-4.50	139	602	153	616		
16	70000673	140/70-16	65S	TL*	3.75	3.50-4.50	139	602	153	616		
<b>DELANTERO/TRASERO</b>												
10	70000676	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70000859	70000875
10	70000682	90/90-10	50J	TL*	2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	70000859	70000875

## TOURING FORCE-SC

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (T/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
10	70001196	90/90-10	50M	TL	2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	70000859	70000875
10	70000626	100/80-10	53L	TL*	2.50	2.15-2.75	101	414	109	426	70000859	70000875
10	70000639	120/70-10	54L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70000865	
10	70000654	120/90-10	66L	TL*	2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	70000865	
12	70000630	110/70-12	47P	TL*	3.00	2.50-3.50	110	459	119	469		
12	70000635	110/80-12	61L	TL*	2.50	2.15-3.00	109	481	118	493		
12	70000640	120/70-12	51L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70000863	70000864
12	70000641	120/70-12	51S	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70000863	70000864
12	70000658	130/70-12	56L	TL*	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70000863	70000864
13	70000632	110/70-13	48S	TL*	3.00	2.50-3.50	110	484	121	494		
13	70000655	130/60-13	53J	TL*	3.50	3.00-4.00	129	486	142	496	70000863	70000864
14	70000679	80/90-14	40P	TL*	1.85	1.60-2.15	80	500	88	510		
14	70000683	90/90-14	46P	TL*	2.15	1.85-2.50	90	518	99	530	70000879	
14	70000645	120/70-14	55L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	524	134	536		
14	70000646	120/70-14	55P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	524	134	536		
14	70000647	120/70-14	55S	TL*	3.50	2.75-3.75	122	524	134	536		
14	70000652	120/80-14	58S	TL*	2.75	2.50-3.00	119	548	131	562		
16	70000627	100/80-16	50P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	566	111	578	70000880	
16	70000633	110/70-16	52P	TL*	3.00	2.50-3.50	110	560	121	570		
16	70000634	110/70-16	52S	TL*	3.00	2.50-3.50	110	560	121	570		

## REINFORCED

<b>TRASERO</b>												
10	70000657	130/70-10	59P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	436	139	448	70000865	
12	70000668	140/70-12	65P	TL*	4.00	3.50-4.50	141	501	152	515	70000863	70000864
13	70000660	130/70-13	63P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	512	142	524	70000863	70000864
13	70000665	140/60-13	63P	TL*	3.75	3.50-4.50	139	498	153	510	70000863	70000864
14	70000666	140/60-14	64P	TL*	3.75	3.50-4.50	139	524	153	536		
14	70000667	140/60-14	64S	TL*	3.75	3.50-4.50	139	524	153	536		
14	70000669	140/70-14	68P	TL*	3.75	3.50-4.50	139	552	153	566		
14	70000670	140/70-14	68S	TL*	3.75	3.50-4.50	139	552	153	566		
15	70000671	140/70-15	69P	TL*	3.75	3.50-4.50	139	577	142	591		
<b>DELANTERO/TRASERO</b>												
10	70000628	100/90-10	61J	TL*	2.50	2.15-2.75	101	434	109	444	70000865	70000875
10	70001195	100/90-10	61M	TL	2.50	2.15-2.75	101	434	109	444	70000865	70000875
12	70000631	110/70-12	56M	TL*	3.00	2.50-3.50	110	459	119	469		
12	70000642	120/70-12	58P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70000863	70000864
12	70000659	130/70-12	64P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70000863	70000864
13	70000656	130/60-13	60P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	486	142	496	70000863	70000864
14	70000677	80/80-14	53L	TL*	1.85	1.60-2.15	80	484	88	492		
14	70000625	100/70-14	53L	TL*	2.50	2.50-3.00	100	498	110	507		
14	70000629	100/90-14	57P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	536	111	548		
16	70000678	80/80-16	45P	TL*	1.85	1.60-2.15	80	534	88	542		
16	70000680	80/90-16	48P	TL*	1.85	1.60-2.15	80	550	88	560	70000842	70000833
16	70000681	90/80-16	51P	TL*	2.15	1.85-2.50	90	550	99	560		





# MC-20 MONSUM



- Diseñado para afrontar los retos de los desplazamientos urbanos en todo tipo de vías pavimentadas y en las condiciones meteorológicas más extremas.
- El diseño especial de la banda de rodadura M+S para barro y nieve y su compuesto garantizan una larga vida útil y un agarre óptimo. También disponible en versiones especiales para competición.
- Diseñado para todo tipo de escúteres deportivos y clásicas.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
10	70000701	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70000859	70000875
10	70000691	120/70-10	54L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70000865	
10	70000697	120/90-10	57L	TL*	2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	70000865	
11	70000689	110/70-11	45L	TL*	3.00	2.50-3.50	110	433	121	442	70000865	
11	70000693	120/70-11	56L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	447	132	459	70000865	
12	70000695	120/70-12	58P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70000863	70000864
12	70000698	130/70-12	62P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70000863	70000864
12	70000703	90/90-12	54J	TL*	2.15	1.85-2.50	90	467	97	479		

# WHITE WALL

DELANTERO/TRASERO												
10	70000702	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70000859	70000875
10	70000692	120/70-10	54L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70000865	
11	70000690	110/70-11	45L	TL*	3.00	2.50-3.50	110	433	121	442	70000865	
11	70000694	120/70-11	56L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	447	132	459	70000865	
12	70000696	120/70-12	58P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70000863	70000864
12	70000699	130/70-12	62P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70000863	70000864

# HARD

DELANTERO/TRASERO												
10	70000700	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70000859	

# MC-17



- Diseñado para cubrir los desplazamientos cotidianos en todo tipo de vías asfaltadas y sin asfaltar en cualquier condición meteorológica.
- Compuesto especial duradero que proporciona tracción, estabilidad y confort incluso a altas velocidades.
- Diseñado para todo tipo de escúteres.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
10	70000684	120/90-10	56J	TL*	2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	70000865	
10	70000685	130/90-10	61J	TL*	3.00	2.50-3.50	129	488	139	504	70000865	
10	70000686	150/80-10	65L	TL*	3.50	3.00-4.25	150	494	165	510		

# MC-19



- Diseñado para cubrir los desplazamientos cotidianos en todo tipo de vías asfaltadas y sin asfaltar en cualquier condición meteorológica.
- Compuesto especial duradero que proporciona tracción, estabilidad y confort incluso a altas velocidades.
- Diseñado para todo tipo de escúteres.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
12	70000687	120/80-12	55J	TL*	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70000863	70000864
12	70000688	130/80-12	60J	TL*	3.00	2.50-3.50	129	513	139	527	70000863	70000864

# MC-32 WIN SCOOT



- Diseñado para afrontar los retos de los desplazamientos cotidianos en vías pavimentadas y todoterreno, incluso en las condiciones meteorológicas más extremas.
- El agresivo diseño M+S de la banda de rodadura, las estrías y el compuesto de invierno de alto rendimiento garantizan una mayor tracción y un agarre óptimo a bajas temperaturas sobre nieve.
- Diseñado para todo tipo de escúteres. Adecuado para el montaje de tacos de invierno.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (S)	Tipo (TL/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
<b>DELANTERO/TRASERO</b>												
10	70000715	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70000859	70000875
10	70000706	100/80-10	53P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	414	109	426	70000859	70000875
10	70000709	120/70-10	54P	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70000865	
12	70000710	120/70-12	58P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70000863	70000864
12	70000714	130/70-12	62P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70000863	70000864
13	70000713	130/60-13	60P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	486	142	496	70000863	70000864
14	70000716	80/80-14	53L	TL/TT	1.85	1.60-2.15	80	484	88	492		
14	70000708	110/80-14	59P	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	532	120	544		
16	70000717	90/80-16	52P	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	550	99	560	70000833	
16	70000707	100/80-16	50P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	566	111	578		





# MC-35 S-RACER 2.0



- Diseñado para competir en circuitos de carreras y adecuado para transitar por vías públicas.
- Compuesto de caucho de alto rendimiento que garantiza un agarre en curvas y una aceleración excelentes. Disponible en versiones de compuesto estándar, medio, blando y superblando.
- Diseñado para todo tipo de escúteres de competición y deportivos.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (U)/Código de velocidad (SS)	Tipo (T/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
<b>DELANTERO/TRASERO</b>												
10	70000758	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70000859	70000875
10	70001165	100/90-10	56P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	434	109	444	70000865	70000875
12	70000750	100/90-12	49P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70000861	70000868
12	70000754	120/80-12	55P	TL*	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70000863	70000864

## SOFT

<b>DELANTERO/TRASERO</b>												
10	70000756	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70000859	70000875
12	70000748	100/90-12	49P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70000861	70000868
12	70000752	120/80-12	55P	TL*	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70000863	70000864

## MEDIUM

<b>DELANTERO/TRASERO</b>												
10	70000755	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70000859	70000875
10	70000746	100/90-10	56P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	434	109	446	70000865	70000875
12	70000747	100/90-12	49P	TL*	2.75	2.15-2.75	119	497	129	511	70000861	70000868
12	70000751	120/80-12	55P	TL*	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70000863	70000864

## SUPER SOFT

<b>DELANTERO/TRASERO</b>												
10	70000757	3.50-10	51P	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70000859	70000875
12	70000749	100/90-12	49P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70000861	70000868
12	70000753	120/80-12	55P	TL*	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70000863	70000864

# MC-34



- Diseñado para competición urbana. Constituye una perfecta opción deportiva en vías pavimentadas.
- Compuesto de caucho de alto rendimiento que garantiza un agarre en curvas y una aceleración excelentes. Disponible en versiones de compuesto estándar, medio, blando y superblando.
- Diseñado para todo tipo de escúteres de competición y deportivos.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (U)/Código de velocidad (SS)	Tipo (T/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
<b>DELANTERO/TRASERO</b>												
10	70000745	90/90-10	50P	TL*	2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	70000859	70000875
10	70000738	100/90-10	56P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	434	109	446	70000865	70000875
12	70000739	110/70-12	53P	TL*	3.00	2.50-3.50	110	459	119	469		
12	70000741	120/70-12	51P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70000863	70000864
12	70000743	130/70-12	62P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70000863	70000864

## SUPER SOFT

<b>DELANTERO/TRASERO</b>												
10	70000744	90/90-10	50P	TL*	2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	70000859	70000875
10	70000737	100/90-10	56P	TL*	2.50	2.15-2.75	101	434	109	446	70000865	
12	70000740	120/70-12	51P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70000863	70000864
12	70000742	130/70-12	62P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70000863	70000864





# MC-20 MONSUM



- Versión especial de la gama desarrollada para carreras en pista mojada.
- El compuesto de goma blanda de alto rendimiento garantiza un agarre excepcional y una excelente estabilidad a altas velocidades en superficies mojadas.
- Diseñado para escúteres de competición.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Color de la franja	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
								Diseño		Máx. en servicio			
								Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		

## RACING RAIN

DELANTERO/TRASERO													
10	70000761	3.50-10	51P	TL*	■	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70000859	70000875
12	70000759	100/90-12	49P	TL*	■	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70000861	70000868
12	70000760	120/80-12	55P	TL*	■	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70000863	70000864

# MC-12



- Diseñado para los desplazamientos diarios y adecuado incluso para las condiciones más exigentes en asfalto
- Compuesto especial que proporciona un gran rendimiento, tracción y confort
- Diseñados para escúteres clásicas

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		

DELANTERO/TRASERO												
10	70000718	3.00-10	42J	TL/TT	2.15	1.85-2.50	80	413	86	422	70000859	70000875

## WHITE WALL

DELANTERO/TRASERO												
10	70000719	3.00-10	42J	TL/TT	2.15	1.85-2.50	80	413	86	422	70000859	70000875

# MC-22 ELEGANCE



- Diseñado para cubrir los desplazamientos cotidianos en todo tipo de vías pavimentadas y en todas las condiciones meteorológicas\*.
- Compuesto especial que proporciona una gran tracción, estabilidad y confort.
- Diseñados para escúteres clásicas

\*No recomendado para itinerarios en hielo y/o nieve.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1
							Diseño		Máx. en servicio		
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total	

DELANTERO/TRASERO												
10	70000735	120/70-10	54L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70000865	

## WHITE WALL

DELANTERO/TRASERO												
10	70000736	120/70-10	54L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70000865	





# B-13



- Diseñados para cubrir los desplazamientos cotidianos en todo tipo de vías pavimentadas y en todas las condiciones meteorológicas.
- Compuesto especial que proporciona tracción, estabilidad y confort.
- Diseñados para escúteres clásicas

\*No recomendado para itinerarios en hielo y/o nieve.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1
							Diseño		Máx. en servicio		
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total	
<b>DELANTERO/TRASERO</b>											
8	70000720	3.50-8	46J	TT	2.50	2.15-2.50	92	386	99	397	70000862
8	70000724	4.00-8C	71J	TT	3.00	2.50-3.00	108	415	117	427	70000862
8	70000723	4.00-8C	66N	TL/TT	3.00	2.50-3.00	108	415	117	427	70000862

## WHITE WALL

<b>DELANTERO/TRASERO</b>											
8	70000721	3.50-8	46J	TT	2.50	2.15-2.50	92	386	99	397	70000862
8	70000722	4.00-8C	66J	TT	3.00	2.50-3.00	108	415	117	427	70000862

# S-05



- Diseñados para cubrir los desplazamientos cotidianos en todo tipo de vías pavimentadas y en todas las condiciones meteorológicas.
- Compuesto especial que proporciona tracción, estabilidad y confort.
- Diseñados para escúteres clásicas

\*No recomendado para itinerarios en hielo y/o nieve.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
<b>DELANTERO/TRASERO</b>												
12	70000730	3.25-12	55J	TT	2.10	1.60-2.15	88	475	95	487	70000861	70000868
12	70000731	3.50-12	64J	TT	2.50	2.15-2.50	92	488	99	501	70000861	70000868

# B-14



- Diseñados para cubrir los desplazamientos cotidianos en todo tipo de vías pavimentadas y en todas las condiciones meteorológicas.
- Compuesto especial que proporciona tracción, estabilidad y confort.
- Diseñados para escúteres clásicas

\*No recomendado para itinerarios en hielo y/o nieve.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
<b>DELANTERO/TRASERO</b>												
10	70000726	3.50-10	59J	TT	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70000859	70000875
10	70000727	4.00-10C	69J	TT	3.00	2.50-3.00	114	465	120	480	70000865	
10	70000728	4.00-10C	74J	TL/TT	3.00	2.50-3.00	114	465	120	480	70000865	

## WHITE WALL

<b>DELANTERO/TRASERO</b>												
10	70000725	3.50-10	51J	TT	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70000859	70000875

# MG-5



- Diseñados para cubrir los desplazamientos cotidianos en todo tipo de vías pavimentadas y en todas las condiciones meteorológicas.
- Compuesto especial que proporciona tracción, estabilidad y confort.
- Diseñados para escúteres clásicas

\*No recomendado para itinerarios en hielo y/o nieve.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
<b>DELANTERO/TRASERO</b>												
12	70000729	3.00-12	47J	TT	2.10	1.85-2.50	80	464	86	473	70000861	70000868



# B-8



- Diseñados para cubrir los desplazamientos cotidianos en todas las vías pavimentadas bajo cualquier condición meteorológica\*.
- Compuesto especial que proporciona una gran tracción y estabilidad, así como una durabilidad extrema.
- Diseñado para ciclomotores y motocicletas de cilindrada baja y media.

\*No recomendado para itinerarios en hielo y/o nieve.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 1
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
16	70000795	2 1/4-16 (2.25-16)	38J	TT	1.50	1.20-1.60	62	532	66	540	70000837	70000838
16	70000794	2 1/2-16 (2.50-16)	42J	TT	1.60	1.35-1.60	68	548	72	558	70000833	70000838

## WHITE WALL

DELANTERO/TRASERO												
16	70000796	2 1/4-16 (2.25-16)	38J	TT	1.50	1.20-1.60	62	532	66	540	70000837	70000838

# B-7



- Diseñados para cubrir los desplazamientos cotidianos en todas las vías pavimentadas bajo cualquier condición meteorológica\*.
- Compuesto especial que proporciona una gran tracción y estabilidad, así como una durabilidad extrema.
- Diseñado para ciclomotores y motocicletas de cilindrada baja y media.

\*No recomendado para itinerarios en hielo y/o nieve.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
17	70000793	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	1.85	1.40-1.85	75	584	80	594	70000834	70000877

## WHITE WALL

DELANTERO/TRASERO												
17	70000792	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	1.85	1.40-1.85	75	584	80	594	70000834	70000877

# B-4



- Diseñados para cubrir los desplazamientos cotidianos en todas las vías pavimentadas bajo cualquier condición meteorológica\*.
- Compuesto especial que proporciona una gran tracción y estabilidad, así como una durabilidad extrema.
- Diseñado para ciclomotores y motocicletas de cilindrada baja y media.

\*No recomendado para itinerarios en hielo y/o nieve.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
17	70000788	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	1.50	1.20-1.60	62	558	66	566	70000840	70000838
17	70000787	2 1/2-17 (2.50-17)	43J	TT	1.60	1.35-1.60	68	574	72	584	70000834	70000877
18	70000790	2 1/4-18 (2.25-18)	42J	TT	1.50	1.20-1.60	62	583	66	591	70000836	

## WHITE WALL

DELANTERO/TRASERO												
17	70000789	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	1.50	1.20-1.60	62	558	66	566	70000840	70000838
18	70000791	2 1/4-18 (2.25-18)	42J	TT	1.50	1.20-1.60	62	583	66	591	70000836	

# B-3



- Diseñados para cubrir los desplazamientos cotidianos en todas las vías pavimentadas bajo cualquier condición meteorológica\*.
- Compuesto especial que proporciona una gran tracción y estabilidad, así como una durabilidad extrema.
- Diseñado para ciclomotores y motocicletas de cilindrada baja y media.

\*No recomendado para itinerarios en hielo y/o nieve.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
18	70000786	2 1/2-18 (2.50-18)	43J	TT	1.60	1.35-1.60	68	599	72	609	70000836	



MOPED



# MC-11



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



- Diseñado para la conducción deportiva y los desplazamientos urbanos cotidianos, y listo para afrontar cualquier condición meteorológica\*.
- El compuesto de caucho especial le proporciona un agarre y una estabilidad fiables, un manejo seguro y una gran durabilidad.
- Diseñado para ciclomotores.

\*No recomendado para itinerarios en hielo y/o nieve.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (L)/Código de velocidad (S)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
17	70000778	2-17 (2.00-17)	31J	TT	1.35	1.20-1.35	55	544	58	552	70000838	70000840
17	70000775	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	1.50	1.20-1.60	62	558	66	566	70000840	70000838
17	70000772	2 1/2-17 (2.50-17)	43J	TL/TT	1.60	1.35-1.60	68	574	72	584	70000834	70000877
17	70000776	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	1.85	1.40-1.85	75	584	80	594	70000834	70000877
18	70000779	2.50-18	45P	TT	1.50	1.35-1.60	64	593	74	605	70000836	

# WHITE WALL

DELANTERO/TRASERO												
17	70000774	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	1.50	1.20-1.60	62	558	66	566	70000840	70000838
17	70000773	2 1/2-17 (2.50-17)	43J	TL/TT	1.60	1.35-1.60	68	574	72	584	70000834	70000877
17	70000777	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	1.85	1.40-1.85	75	584	80	594	70000834	70000877





# MC-2



- Diseñado para la conducción deportiva y los desplazamientos urbanos cotidianos, y listo para afrontar cualquier condición meteorológica\*.
- El compuesto de caucho especial le proporciona un agarre y una estabilidad fiables, un manejo seguro y una gran durabilidad.
- Diseñado para ciclomotores.

\*No recomendado para itinerarios en hielo y/o nieve.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (U)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
16	70000782	2 1/4-16 (2.25-16)	38J	TT	1.50	1.20-1.60	62	532	66	540	70000837	70000838
16	70000780	2 1/2-16 (2.50-16)	42J	TL/TT	1.60	1.35-1.60	68	548	72	558	70000833	70000838
16	70000783	2 3/4-16 (2.75-16)	46J	TL/TT	1.85	1.40-1.85	75	558	80	568	70000833	
16	70000785	3 1/4-16 (3.25-16)	54J	TL/TT	1.85	1.85-2.50	81	586	94	598	70000842	70000830

# WHITE WALL

DELANTERO/TRASERO												
16	70000781	2 1/2-16 (2.50-16)	42J	TL/TT	1.60	1.35-1.60	68	548	72	558	70000833	70000838
16	70000784	2 3/4-16 (2.75-16)	46J	TL/TT	1.85	1.40-1.85	75	558	80	568	70000833	



# MC-51 MEDITERRA



- Diseñado para cubrir los desplazamientos cotidianos urbanos e interurbanos en todo tipo de vías, tanto pavimentadas como no pavimentadas, en cualquier condición meteorológica\*.
- Compuesto especial reforzado que garantiza un agarre sorprendente, durabilidad y una gran manejabilidad.
- Diseñado para ciclomotores y motocicletas de cilindrada baja y media.

\*No recomendado para itinerarios en hielo y/o nieve.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (U)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1	Opción Cámara 2
							Diseño		Máx. en servicio			
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total		
DELANTERO/TRASERO												
17	70000799	2.50-17	43P	TL*	1.50	1.35-1.60	64	568	70	580	70000834	70000877
17	70000800	2.75-17	47P	TL*	1.85	1.40-1.85	75	588	81	600	70000834	70000877

# M-02



- Diseñado para cubrir los desplazamientos cotidianos en todas las vías pavimentadas bajo cualquier condición meteorológica\*.
- El compuesto de goma especial garantiza un fácil manejo, tracción y una gran durabilidad.
- Diseñado para ciclomotores y motocicletas de cilindrada baja y media.

\*No recomendado para itinerarios en hielo y/o nieve.

Pulgadas	Código	Tamaño del neumático	Índice de carga (U)/Código de velocidad (SS)	Tipo (TT/TL - con cámara/sin cámara)	Medida de la llanta	Llantas permitidas	Dimensión del neumático según E.T.R.T.O. (mm)				Opción Cámara 1
							Diseño		Máx. en servicio		
							Ancho de sección	Diámetro total	Ancho total	Diámetro total	
DELANTERO/TRASERO											
19	70000798	2-19 (2.00-19)	24B	TT	1.35	1.20-1.35	55	595	58	603	70000841
19	70000797	2 1/4-19 (2.25-19)	30B	TT	1.50	1.20-1.60	62	609	66	617	70000841





Pulgadas	Código	Tamaño	Válvula	Embalaje (unidades)
<b>NORMAL</b>				
6	70000851	4.00-6	JS 87N 90/90	50
8	70000862	3.50-//4.00-8	JS 87N 90/90	50
10	70000859	2.50-//2.75-//3.00-//3.25-//3.50-10, 70/100-//90/90-//100/80-//100/90-10	JS 87N 90/90	50
10	70000860	2.50-//2.75-//3.00-//3.50-10, 90/90-//100/80-//100/90-10	JS 87CI 90/90	50
10/11	70000865	4.00-10, 100/90-//110/80-//110/90-//120/70-//120/80-//120/90-//130/70-//130/80-//130/90-10, 110/70-11	JS 87N 90/90	50
12	70000846	2.50-//2.75-//3.00-//3.25-//3.50-12, 60/100-//70/100-//80/100-//90/100-//100/90-12	TR4	50
12	70000861	2.50-//2.75-//3.00-//3.25-//3.50-12, 60/100-//70/100-//80/100-//90/100-//100/90-12	JS 87N 90/90	50
12/13	70000863	4.00-//4.25-//4.50-12, 110/90-//120/70-//120/80-//130/70-//130/80-//140/70-12, //130/60-//140/60-13	JS 87N 90/90	50
12/13	70000864	4.00-//4.25-//4.50-12, 110/90-//120/70-//120/80-//130/70-//130/80-//140/70-12, //130/60-//140/60-13	JS 87N 45/90	50
14	70000845	2.25-//2.50-//2.75-14, 60/100-//70/100-14	TR4	50
15	70000832	170/80-15	TR6	30
16	70000830	4.00-//4.60-//5.00-16, 100/100-//110/90-//120/80-//130/90-16	TR6	30
16	70000831	5.50-16, 150/80-16	TR6	30
16	70000833	2.50-//2.75-16, 80/90-//80/100-//90/80-16	TR4	50
16	70000837	2.25-16, 60/100-16	TR4	50
16	70000842	3.00-//3.25-//3.50-16, 80/90-//90/90-//90/100-16	TR6	50
16/17	70000838	2.00-//2.25-//2.50-16, 2.00-//2.25-//2.50-17	TR4	50
17	70000834	2.50-//2.75-17, 70/100-//80/90-//80/100-//90/80-17	TR6	50
17	70000840	2.00-//2.25-17, 60/100-17	TR4	50
18	70000836	2.25-//2.50-18	TR4	50
18	70000839	2.75-//3.00-//3.25-18, 80/90-//80/100-//90/80-//90/90-//90/100-//100/80-//100/90-//100/100-//110/80-18	TR6	50
18	70000844	3.25-//3.50-//4.10-18, 90/90-//90/100-//100/80-//100/90-//100/100-//110/80-//110/90-//110/100-//120/80-//120/90-//120/100-//130/80-18	TR6	50
19	70000835	2.50-//2.75-19, 80/100-19	TR6	50
19	70000841	2.00-//2.25-19	TR4	50
<b>HEAVY DUTY</b>				
10	70000875	2.50-//2.75-//3.00-//3.25-//3.50-10, 90/90-//100/80-//100/90-10	TR4	50
12	70000868	2.50-//2.75-//3.00-//3.25-//3.50-12, 60/100-//70/100-//80/100-//90/100-//100/90-12	TR6	50
14	70000876	2.25-//2.50-//2.75-14, 60/100-//70/100-14	TR6	50
14	70000879	3.60-//4.10-14, 90/90-//90/100-14	TR6	30
16	70000880	3.00-16, 90/90-//90/100-//100/80-16	TR6	30
17	70000852	4.00-//4.25-//4.50-//5.00-//5.10-//6.10-17, 4.25/80-17, 110/90-//120/80-//120/90-//130/70-//130/80-//130/90-//140/70-//140/80-//140/90-//150/60-//150/70-//150/80-//150/90-//160/60-17	TR6	30



Pulgadas	Código	Tamaño	Válvula	Embalaje (unidades)
17	70000854	3.00-//3.25-//3.60-17, 90/80-//90/90-//90/100-//100/80-//110/70-//110/80-//120/60-//120/65-//120/70-17	TR6	30
17	70000869	3.00-//3.50-17, 90/90-//90/100-//100/80-//100/90-//110/90-17	TR6	30
17	70000873	140/100-17	TR6	30
17	70000877	2.50-//2.75-17, 70/100-//80/90-//80/100-//90/80-17	TR6	30
18	70000855	4.00-//4.25-//4.50-//4.60-//4.25/85-18, //110/90-//110/100-//120/80-//120/90-//120/100-//130/80-//130/90-//140/80-//150/70-18	TR6	30
18	70000871	4.00-//4.25-//4.50-//4.75-//5.00-18, 100/100-//110/80-//110/90-//110/100-//120/80-//120/90-//120/100-//130/80-18	TR6	30
19	70000870	3.00-//3.25-//3.50-//3.75-//4.00-//4.50-19, 70/100-//80/90-//80/100-//90/90-//100/90-//110/80-//110/90-//120/80-//120/90-//130/70-//130/80-19	TR6	30
19	70000872	5.00-19, 120/90-//140/80-19	TR6	30
21	70000853	2.50-//2.75-//3.00-//3.25-//3.60-21, 80/90-//80/100-//90/80-//90/90-//90/100-//100/80-21	TR6	30
<b>ULTRA HEAVY DUTY</b>				
18	70000857	100/100-//110/100-//120/90-//130/80-//140/80-18	TR6	10
19	70000856	100/90-//110/90-//120/80-//130/70-19	TR6	10
21	70000858	2.50-//2.75-//3.00-//3.25-//3.60-21, 80/90-//80/100-//90/80-//90/90-//90/100-//100/80-21	TR6	10



TR 4



TR 6



JS 87CI 90/90



JS 87N 90/90



JS 87N 45/90





MOUSSE




Pulgadas	Código	Tamaño	Homologación	Versión	Aspecto	Presión del aire estimada
<b>DELANTERO</b>						
19	70001196	70/100-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
21	70000891	80/100-21	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
21	70000893	90/90-21	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
21	70000898	90/90-21	NHS	CYLINDRICAL	RALLY	1,1/1,3
21	70000892	90/100-21	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
<b>TRASERO</b>						
16	70001194	90/100-16	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,7/0,9
18	70000882	110/80-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
18	70000894	110/100-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
18	70000886	120/90-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
18	70000887	120/90-18	NHS	CYLINDRICAL	SOFT	0,5/0,6
18	70000884	120/100-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
18	70000889	140/80-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,1
18	70000890	140/80-18	NHS	CYLINDRICAL	SOFT	0,5/0,6
18	70000895	140/80-18	NHS	FLAT	EXTREME	0,5/0,6
18	70000897	140/80-18	NHS	CYLINDRICAL	RALLY	1,1/1,3
19	70000881	100/90-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
19	70000883	110/90-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
19	70000885	120/80-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
19	70000888	120/90-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0,8/1,0
<b>MOUSSE GEL</b>						
	70000896	1KG GEL MOUSSE		GEL	MOUSSE GEL	



## DESIGNACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS


### CÓDIGO DE VELOCIDAD



### ÍNDICE DE CARGA

U	kg	U	kg	U	kg	U	kg	U	kg	U	kg
0	45.0	20	80.0	40	140.0	60	250.0	80	450.0	100	800.0
1	46.2	21	82.5	41	145.0	61	257.0	81	462.0	101	825.0
2	47.5	22	85.0	42	150.0	62	265.0	82	475.0	102	850.0
3	48.7	23	87.5	43	155.0	63	272.0	83	487.0	103	875.0
4	50.0	24	90.0	44	160.0	64	280.0	84	500.0	104	900.0
5	51.5	25	92.5	45	165.0	65	290.0	85	515.0	105	925.0
6	53.0	26	95.0	46	170.0	66	300.0	86	530.0	106	950.0
7	54.5	27	97.5	47	175.0	67	307.0	87	545.0	107	975.0
8	56.0	28	100.0	48	180.0	68	315.0	88	560.0	108	1000.0
9	58.0	29	103.0	49	185.0	69	325.0	89	580.0	109	1030.0
10	60.0	30	106.0	50	190.0	70	335.0	90	600.0	110	1060.0
11	61.5	31	109.0	51	195.0	71	345.0	91	615.0	111	1090.0
12	63.0	32	112.0	52	200.0	72	355.0	92	630.0	112	1120.0
13	65.0	33	115.0	53	206.0	73	365.0	93	650.0	113	1150.0
14	67.0	34	118.0	54	212.0	74	375.0	94	670.0	114	1180.0
15	69.0	35	121.0	55	218.0	75	387.0	95	690.0	115	1215.0
16	71.0	36	125.0	56	224.0	76	400.0	96	710.0	116	1250.0
17	73.0	37	128.0	57	230.0	77	412.0	97	730.0	117	1285.0
18	75.0	38	132.0	58	236.0	78	425.0	98	750.0	118	1320.0
19	77.5	39	136.0	59	243.0	79	437.0	99	775.0	119	1360.0

## DESIGNACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS



### MARCAJES DE NEUMÁTICOS

1. Tamaño del neumático:	2. Diseño de la banda de rodadura	3. Fabricante	4. País de origen:	5. Código de velocidad:	6. Índice de carga:	7. Con Cámara (TT) / Sin cámara (TL):	8. Designación DOT:
180/55ZR17	Sport Force+	Mitas	Slovenia	W (>270 km/h)	73 (365 kg)	Tubeless	DOT H3 MR SFC
9. Fecha de fabricación	10. Capacidad máxima de carga:	10. Presión máxima de inflado:	11. Rango de carga:	12. Dirección de rotación:	13. Indicador de desgaste:	14. N° de homologación	15. Otras homologaciones
	716 lbs	AT 42 PSI COLD	B	Rotation	TWI	E8 75 R 000728	

## UNIDADES ALFABÉTICAS NORTEAMERICANAS

Alfa	Pulgadas	Alfa	Pulgadas
H	3.15	R	4.50
J	3.50	S	4.75
L	3.65	T	5.10
M	3.75	U	5.60
N	4.10	V	5.90
P	4.10		

					
Sistema Métrico	Pulgadas	Alfa	Sistema Métrico	Pulgadas	Alfa
80/90	2.50/2.75	MH90	110/90	4.00/4.25	MP85
90/90	2.75/3.00	MJ90	120/90	4.50/4.75	MR90
100/90	3.25/3.50	MM90	130/80	5.00/5.10	
110/90	3.75/4.00	MN90	130/90	5.00/5.10	MT90
120/80	4.25/4.50		140/80	5.50/6.00	
120/90	4.25/4.50	MR90	140/90	5.50/6.00	MJ90
130/90	5.00/5.10	MT90	150/80	6.00/6.25	MV85
			150/90	6.00/6.25	MV85

			
Sistema Métrico	Pulgadas	Sistema Métrico	Pulgadas
60/100 90/80	2.50/2.75	80/100 80/90	2.50/3.60
70/100 90/80	2.75/3.00	90/100 110/90	3.60/4.10
80/100 100/80	3.00/3.25	100/100 120/80	4.00/4.10
		110/100 130/80	4.00/4.50
		120/100 140/80	5.00/5.10

## COMPARATIVE CHART FOR METRIC-DECIMAL SIZE DESCRIPTION

Tamaño del neumático	Índice de carga		Llantas permitidas	Tamaño del neumático			
	Estándar	Reforzado		Alfanumérico	Pulgadas		
					100	90	80
2.75-16	40	46	1.50-1.85	MH 90-16	80/100-16	80/90-16	90/80-16
3.00-16	40	48	1.60-2.15	MH 90-16	90/100-16	90/90-16	100/80-16
3.25-16	48	55	1.85-2.50	MJ 90 - 16	100/100-16	100/90-16	110/80-16
3.50-16	52	58	1.85-2.50	ML 90-16	100/100-16	100/90-16	110/80-16
4.60-16	58	59	1.85-3.00	MM 90-16	100/100-16	110/90-16	120/80-16
2.75-17	41	47	1.50-1.85	MH 90-17	80/100-17	80/90-17	90/80-17
3.00-17	41	50	1.60-2.15	MH 90-17	90/100-17	90/90-17	100/80-17
4.50-17	50	67	2.15-3.00	MR 90-17	110/100-17	130/90-17	140/80-17
4.60-17	50	62	1.85-3.00	MS 90-17	100/100-17	110/90-17	120/80-17
5.10-17	50	67	2.50-3.50	MT 90-17	110/100-17	130/90-17	140/80-17
2.75-18	42	48	1.50-1.85	MH 90-18	80/100-18	80/90-18	90/80-18
3.00-18	47	52	1.60-2.15	MH 90-18	90/100-18	90/90-18	100/80-18
3.25-18	52	59	1.85-2.50	MJ 90 - 18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
3.50-18	56	62	1.85-2.50	ML 90-18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
3.60-18	51	62	1.85-2.50	MH 90-18	100/100-18	90/90-18	100/80-18
4.00-18	64	69	2.15-3.00	MN 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
4.10-18	60	69	1.85-3.00	ML 90-18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
4.25/85-18	64	69	1.85-3.00	MM 90-18	110/100-18	110/90-18	120/80-18
4.25-18	66	69	2.15-3.00	ML 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
4.60-18	63	69	1.85-3.00	MR 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
3.00-19	49	54	1.60-2.15	MH 90-19	90/100-19	90/90-19	100/80-19
3.25-19	54	54	1.85-2.50	MJ 90-19	100/100-19	100/90-19	110/80-19
3.50-19	54	57	1.85-2.50	ML 90-19	100/100-19	100/90-19	110/80-19
3.60-19	52	54	1.85-2.50	MH 90-19	100/100-19	90/90-19	100/80-19
2.75-21	45	54	1.50-1.85	MH 90-21	80/100-21	80/90-21	90/80-21
3.00-21	51	57	1.60-2.15	MH 90-21	90/100-21	90/90-21	100/80-21

NEUMÁTICOS DESCATALOGADOS  
(Disponible hasta fin de existencias)





NEUMÁTICOS DESCATALOGADOS					NEUMÁTICOS DE RECAMBIO					
Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TT/TL)	Version	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TT/TL)	Version	Diseño de la banda
<b>C-01</b>					<b>E-05</b>					
70000266	3.50-16	58P	TT		70001070	3.50-16	58S	TT	ALL-TERRAIN	
<b>C-02 STONEKING</b>					<b>STONE KING</b>					
70000270	130/80-17	65N	TT		70000985	130/80-17	65N	TT	ALL-TERRAIN	
70000267	110/100-18	71N	TT		70001072	110/100-18	64R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000268	120/90-18	71N	TT		70000983	120/90-18	71N	TT	ALL-TERRAIN	<b>STONE KING</b>
70000269	120/90-19	66N	TT		70000984	120/90-19	66N	TT	ALL-TERRAIN	<b>STONE KING</b>
<b>C-04 LEISURE</b>					<b>-</b>					
70000271	110/90-18	61N	TT							
226351	120/90-18	71N	TT	REINFORCED	70000983	120/90-18	71N	TT		<b>STONE KING</b>
70000272	130/90-18	69N	TT							-
<b>C-10 SPEEDY-CROC</b>					<b>TERRA FORCE-MX MH</b>					
226024	2.75-10	37J	TT		70000927	70/100-10 (2.50-10)	41J	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	
226008	80/100-12	41M	TT		70000930	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
226035	90/100-14	49M	TT		70000932	90/100-14	49M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
226322	110/90-18	61M	TT							-
226340	120/90-18	65M	TT	ICE SOFT	70000954	120/90-18	65R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000273	120/90-18	65M	TT		70000953	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000179	120/90-18	65M	TT	SUPER	70000954	120/90-18	65R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EF</b>
226598	100/90-19	57M	TT		70000922	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
226608	110/90-19	62M	TT		70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
226472	120/90-19	66N	TT		70000984	120/90-19	66N	TT		<b>STONE KING</b>
<b>C-11 SPEEDY-CROC</b>					<b>TERRA FORCE-MX MH</b>					
226018	2.50-12	37J	TT		70000930	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	
226020	2.50-12	37J	TT		70000930	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
226041	60/100-14	30M	TT	WIN FRIC	70000926	60/100-14	29M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000274	80/100-21	51R	TT		70001073	80/100-21	51R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
226755	90/90-21	54R	TT		70000935	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
<b>C-12 CROSS</b>					<b>-</b>					
226328	110/90-18	61M	TT	SOFT TERRAIN						
226344	120/90-18	65M	TT	SOFT TERRAIN	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX SM</b>
226630	100/90-19	57M	TT	SOFT TERRAIN	70000937	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
226626	110/90-19	62M	TT	SOFT TERRAIN	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
226476	120/90-19	66N	TT	ICE SOFT						-
226474	120/90-19	66N	TT		70000984	120/90-19	66N	TT		<b>STONE KING</b>
226010	70/100-10 (2.50-10)	37J	TT	SOFT TERRAIN	70000941	70/100-10 (2.50-10)	41J	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
<b>C-15 CAYMAN</b>					<b>TERRA FORCE-MX SM</b>					
226768	90/90-21	54R	TT	CROSS COUNTRY	70000949	90/90-21	54M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	
226766	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SOFT TERRAIN	70000949	90/90-21	54M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
<b>C-16 STONEATER</b>					<b>TERRA FORCE-EX MH</b>					
70000180	110/100-18	64M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000967	110/100-18	64M	TT		
70000289	110/100-18	64M	TT	WIN FRIC	70000989	110/100-18	64M	TT		<b>TERRA FORCE-EX HT</b>

NEUMÁTICOS DESCATALOGADOS					NEUMÁTICOS DE RECAMBIO					
Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TT/TL)	Version	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TT/TL)	Version	Diseño de la banda
<b>C-16 STONEATER</b>					<b>TERRA FORCE-EX MH</b>					
70000277	110/100-18	64M	TT		70001072	110/100-18	64R	TT		
70000316	110/100-18	64M	TT	SPIKE	70000989	110/100-18	64M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
70000288	100/90-19	57M	TT	WIN FRIC	70000988	100/90-19	57M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
70000315	100/90-19	57M	TT	SPIKE	70000988	100/90-19	64M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
70000278	110/90-19	62M	TT		70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000290	110/90-19	62M	TT	WIN FRIC	70000990	110/90-19	62M	TT		<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
70000317	110/90-19	62M	TT	SPIKE	70000990	110/90-19	62M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
70000291	120/90-19	66N	TT	WIN FRIC						-
70000279	120/90-19	66N	TT		70000984	120/90-19	66N	TT		<b>STONE KING</b>
70000318	120/90-19	66N	TT	SPIKE						-
<b>C-17 STONEATER</b>					<b>TERRA FORCE-EX MH</b>					
	80/100-21	51R	TT		70001073	80/100-21	51R	TT	SUPER	
70000319	90/90-21	54R	TT	SPIKE	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
70000474	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	DAKAR	70000920	90/90-21	54R	TT	SUPER	<b>ENDURO TRAIL-RALLY MH</b>
70000475	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	DAKAR	70000920	90/90-21	54R	TT	SUPER	<b>ENDURO TRAIL-RALLY MH</b>
70000280	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER LIGHT	70000982	90/90-21	54R	TT		<b>ENDURO TRAIL-RALLY MH</b>
70000292	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	WIN FRIC	70000991	90/90-21	51M	TT		<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
<b>C-18 EAGLE</b>					<b>TERRA FORCE-EX MH</b>					
226310	100/100-18	59R	TT		70001071	100/100-18	59R	TT	SUPER	
70000225	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	70000977	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX SM</b>
70000182	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	70000977	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX SM</b>
226317	110/100-18	64M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000226	120/90-18	65R	TT	CROSS COUNTRY	70000970	120/90-18	65R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000227	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	70000969	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000185	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	70000969	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000184	120/90-18	65R	TT	COUNTRY CROSS	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX SM</b>
226556	120/90-18	65R	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX SM</b>
70000181	100/90-19	57M	TT	SUPER LIGHT	70000922	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
226640	100/90-19	57M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000937	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000183	110/90-19	62M	TT	SUPER LIGHT	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
226613	110/90-19	62M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
226518	120/80-19	63M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000939	120/80-19	63M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
<b>C-19 EAGLE</b>					<b>-</b>					
70000320	2.50-12	37M	TT	SPIKE						
70000099	80/100-12 (2.50-12)	37M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000945	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000293	80/100-12 (2.50-12)	37M	TT	WIN FRIC						-
226043	60/100-14	30M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000926	60/100-14	29M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
226042	60/100-14	30M	TT	WIN FRIC						-
226163	70/100-17	40M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000943	70/100-17	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
226165	70/100-17	40M	TT	WIN FRIC						-
226617	70/100-19	42M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000944	70/100-19	42M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>



NEUMÁTICOS DESCATALOGADOS					NEUMÁTICOS DE RECAMBIO					
Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TT/TL)	Version	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TT/TL)	Version	Diseño de la banda
<b>C-19 EAGLE</b>										
226167	70/100-19	42M	TT	WIN FRIC	70001075	70/100-19	42M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-MX HT</b>
226730	80/100-21	51R	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000946	80/100-21	51M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
226107	90/100-21	57R	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000934	90/100-21	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000229	90/100-21	57R	TT	SUPER LIGHT	70000974	90/100-21	57M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000230	90/100-21	57R	TT	SUPER	70000975	90/100-21	57M	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000186	90/100-21	57R	TT	SUPER LIGHT	70000974	90/100-21	57M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000187	90/100-21	57R	TT	SUPER	70000975	90/100-21	57M	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000228	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	70000960	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EF</b>
226711	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000949	90/90-21	54M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000231	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	70000961	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000188	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER LIGHT	70000960	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000189	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	70000961	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EF</b>
<b>C-20 STONEKING</b>										
226028	70/100-10 (2.50-10)	37M	TT	HARD TERRAIN	70000927	70/100-10 (2.50-10)	41J	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000100	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	HARD TERRAIN	70000930	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
226002	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	WIN FRIC						-
70000190	90/100-12	46M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000972	90/100-12	46M	TT	SUPER SOFT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000232	90/100-12	46M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000972	90/100-12	46M	TT	SUPER SOFT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000361	90/100-12	46M	TT	PIT CROSS	70000999	90/100-12	46M	TT	PITCROSS	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
226077	90/90-14	49M	TT	WIN FRIC						-
226075	90/100-14	49M	TT	PIT CROSS	70000932	90/100-14	49M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
226312	100/100-18	59R	TT	HARD TERRAIN	70001071	100/100-18	59R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
226318	110/100-18	64R	TT	HARD TERRAIN	70001072	110/100-18	64M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
226500	120/90-18	65R	TT	HARD TERRAIN	70000970	120/90-18	65R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
226642	100/90-19	57M	TT	HARD TERRAIN	70000922	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
226612	110/90-19	62M	TT	HARD TERRAIN	70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
226520	120/80-19	63M	TT	HARD TERRAIN	70000924	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
<b>C-21 STONEKING</b>										
70000191	90/90-14	46M	TT	SUPER	70000976	90/90-14	46M	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000233	90/90-14	46M	TT	SUPER	70000976	90/90-14	46M	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000362	90/90-14	46M	TT	PIT CROSS	70001000	90/90-14	46M	TT	PITCROSS	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
226732	80/100-21	51R	TT	HARD TERRAIN	70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
226655	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	HARD TERRAIN	70000935	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000333	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	70000920	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	<b>ENDURO TRAIL-RALLY MH</b>
70000332	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	70000920	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	<b>ENDURO TRAIL-RALLY MH</b>
<b>C-22</b>										
226346	120/90-18	65M	TT	ICE SOFT						-
226332	110/100-18	64L	TT	ICE	70000989	110/100-18	64M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
70000281	110/100-18	64N	TT		70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
226638	110/90-19	62L	TT	ICE	70000990	110/90-19	62M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
70000282	110/90-19	62N	TT		70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>




NEUMÁTICOS DESCATALOGADOS					NEUMÁTICOS DE RECAMBIO					
Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TT/TL)	Version	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TT/TL)	Version	Diseño de la banda
<b>C-23</b>										
226723	80/100-21	51R	TT	SUPER	70001073	80/100-21	51R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
226724	80/100-21	51N	TT	ICE	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
70000283	80/100-21	51R	TT		70001073	80/100-21	51R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
<b>C-24 CROSS</b>										
226644	110/90-19	62M	TT	X SOFT TERRAIN	70000936	110/90-19	62M	TT	SAND	<b>TERRA FORCE-MX SAND 2</b>
<b>C-25 EAGLE SAND</b>										
226718	80/100-21	51M	TT	X SOFT TERRAIN	70000950	80/100-21	51M	TT	SAND	<b>TERRA FORCE-MX SAND</b>
<b>C-26 EAGLE STONE</b>										
226646	110/90-19	62M	TT	X HARD TERRAIN	70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
226505	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000952	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT	<b>TERRA FORCE-EF</b>
<b>C-27 EAGLE STONE</b>										
226720	80/100-21	51M	TT	X HARD TERRAIN	70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
226108	90/100-21	57M	TT	X HARD TERRAIN	70000934	90/100-21	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
<b>C-28 TERRACROSS</b>										
226791	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000922	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
226793	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
<b>C-29 TERRACROSS</b>										
226795	80/100-21	51M	TT	ICE	70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
226789	80/100-21	51M	TT		70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
<b>C-30 TERRACROSS</b>										
226792	100/90-19	57M	TT		70000922	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
226796	110/90-19	62M	TT	ICE	70000990	110/90-19	62M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
226794	110/90-19	62M	TT		70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
<b>E-02 TOURIST</b>										
70000476	3.00-21	54S	TT			3.00-21	54S	TT		<b>E-05</b>
<b>E-03 TOURIST</b>										
70000477	3.50-18	62R	TT		70001083	3.50-18	62S	TT		<b>E-05</b>
<b>E-05</b>										
70000478	3.00-21	54S	TT			3.00-21	54S	TT		<b>E-05</b>
70000479	4.00-19	71P	TT		70001084	4.00-19	71S	TT		<b>E-05</b>
<b>E-06</b>										
70000480	2.75-16	46P	TT		70001018	2.75-16	46S	TT		<b>E-06</b>
<b>E-07 ENDURO</b>										
70000453	120/90-17	64S	TL*		70001003	120/90B17	64H	TL/TT		<b>ENDURO TRAIL</b>
70000454	130/80-17	65T	TL*		70001004	130/80B17	65H	TL/TT		<b>ENDURO TRAIL</b>
70000457	140/80-17	69T	TL*		70001006	140/80B17	69H	TL/TT		<b>ENDURO TRAIL</b>
70000456	140/80-17	69T	TL*	DAKAR	70001006	140/80B17	69H	TL/TT		<b>ENDURO TRAIL</b>
70000462	150/70-17	69T	TL*		70001011	150/70B17	69H	TL/TT		<b>ENDURO TRAIL</b>
70000461	150/70-17	69T	TL*	DAKAR	70001010	150/70B17	69H	TL/TT	DAKAR	<b>ENDURO TRAIL</b>
70000455	130/80-18	72T	TL*		70001005	130/80B18	72H	TL/TT		<b>ENDURO TRAIL</b>
70000459	140/80-18	70T	TL*		70001008	140/80B18	70H	TL/TT		<b>ENDURO TRAIL</b>



NEUMÁTICOS DESCATALOGADOS					NEUMÁTICOS DE RECAMBIO					
Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TT/TL)	Version	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TT/TL)	Version	Diseño de la banda
<b>E-07 ENDURO</b>										
70000458	140/80-18	70T	TL*	DAKAR	70001007	140/80B18	70H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL
70000464	150/70-18	70T	TL*		70001013	150/70B18	70H	TL/TT		ENDURO TRAIL
70000463	150/70-18	70T	TL*	DAKAR	70001012	150/70B18	70H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL
70000450	100/90-19	57T	TL*		70001017	100/90B19	57H	TL/TT		ENDURO TRAIL+
70000449	100/90-19	57T	TL*	DAKAR	70001017	100/90B19	57H	TL/TT		ENDURO TRAIL+
70000452	110/80-19	59T	TL*		70001002	110/80-19	59H	TL/TT		ENDURO TRAIL
70000451	110/80-19	59T	TL*	DAKAR	70001001	110/80B19	59H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL
70000466	90/90-21	54T	TL*		70001015	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT		ENDURO TRAIL
70000465	90/90-21	54T	TL*	DAKAR	70001014	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL
<b>E-07+ ENDURO TRAIL</b>										
70000548	130/80B17	65T	TL*		70001037	130/80B17	65H	TL/TT		ENDURO TRAIL+
70000550	140/80B17	69T	TL*		70001038	140/80B17	69H	TL/TT		ENDURO TRAIL+
70000549	140/80B17	69T	TL*	DAKAR	70001038	140/80B17	69H	TL/TT		ENDURO TRAIL+
70000554	150/70B17	69T	TL*		70001042	150/70B17	69H	TL/TT		ENDURO TRAIL+
70000553	150/70B17	69T	TL*	DAKAR	70001041	150/70B17	69H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL+
70000559	170/60B17	72T	TL*		70001044	170/60B17	72H	TL/TT		ENDURO TRAIL+
70000558	170/60B17	72T	TL*	DAKAR	70001043	170/60B17	72H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL+
70000547	120/80B18	62T	TL*		70001036	120/80B18	62H	TL/TT		ENDURO TRAIL+
70000552	140/80B18	70T	TL*		70001040	140/80B18	70H	TL/TT		ENDURO TRAIL+
70000551	140/80B18	70T	TL*	DAKAR	70001039	140/80B18	70H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL+
70000557	150/70B18	70T	TL*		70001185	150/70B18	70H	TL/TT		ENDURO TRAIL+
70000555	150/70B18	70T	TL*	DAKAR	70001188	150/70B18	70H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL+
70000544	110/80B19	59T	TL*		70001033	110/80B19	59H	TL/TT		ENDURO TRAIL+
70000543	110/80B19	59T	TL*	DAKAR	70001032	110/80B19	59H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL+
70000546	120/70B19	60T	TL*		70001035	120/70B19	60H	TL/TT		ENDURO TRAIL+
70000545	120/70B19	60T	TL*	DAKAR	70001034	120/70B19	60H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL+
70000561	90/90B21	54T	TL*		70001186	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT		ENDURO TRAIL+
70000560	90/90B21	54T	TL*	DAKAR	70001187	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL+
<b>E-08 ENDURO</b>										
70000566	120/90-17	64T	TL*		70000521	120/90-17	64H	TL		TERRA FORCE-R
70000567	130/80-17	65T	TL*		70000522	130/80-17	65H	TL		TERRA FORCE-R
70000569	140/80-17	69H	TL*		70000525	140/80r17	69V	TL		TERRA FORCE-R
70000570	150/70-17	69H	TL*		70000526	150/70R17	69V	TL		TERRA FORCE-R
70000572	4.10-18	60P	TT		70001019	110/80-18	58T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT+*
70000568	130/80-18	72T	TL*		70001005	130/80B18	72H	TL/TT		ENDURO TRAIL*
70000564	100/90-19	57H	TL*		70000520	100/90-19	57H	TL		TERRA FORCE-R
70000565	110/80-19	59H	TL*		70000523	110/80R19	59V	TL		TERRA FORCE-R
70000571	2.75-21	45P	TT		70001150	80/90-21	48H	TL/TT		ENDURO TRAIL XT+*
70000573	90/90-21	54T	TL*		70000529	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT		TERRA FORCE-R
<b>E-09 ENDURO</b>										
70000487	120/90-17	64R	TL*		70001021	120/90B17	64T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT+

\*Banda de rodadura más orientada al off-road



NEUMÁTICOS DESCATALOGADOS					NEUMÁTICOS DE RECAMBIO					
Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TT/TL)	Version	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TT/TL)	Version	Diseño de la banda
<b>E-09 ENDURO</b>										
70000486	120/90-17	64R	TL*	DAKAR	70001021	120/90B17	64T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT+
70000489	130/80-17	65R	TL*		70001022	130/80B17	65T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT+
70000488	130/80-17	65R	TL*	DAKAR	70001022	130/80B17	65T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT+
70000493	140/80-17	69R	TL*		70001024	140/80B17	69T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT+
70000492	140/80-17	69R	TL*	DAKAR	70001024	140/80B17	69T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT+
70000497	150/70-17	69R	TL*		70001027	150/70B17	69T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT+
70000496	150/70-17	69R	TL*	DAKAR	70001027	150/70B17	69T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT+
70000502	4.10-18	60P	TT		70001019	110/80-18	58T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT+
70000483	110/80-18	58P	TT		70001019	110/80-18	58T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT+
70000491	130/80-18	72R	TL*		70001023	130/80B18	72T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT+
70000490	130/80-18	72R	TL*	DAKAR	70001023	130/80B18	72T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT+
70000495	140/80-18	70R	TL*		70001026	140/80B18	70T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT+
70000494	140/80-18	70R	TL*	DAKAR	70001025	140/80B18	70T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT+
70000500	150/70-18	70R	TL*		70001029	150/70B18	70T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT+
70000498	150/70-18	70R	TL*	DAKAR	70001028	150/70B18	70T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT+
70000482	100/90-19	57R	TL*		70001141	100/90-19	57T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT+
70000481	100/90-19	57R	TL*	DAKAR	70001141	100/90-19	57T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT+
70000485	110/80-19	59R	TL*		70001020	110/80B19	59T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT+
70000484	110/80-19	59R	TL*	DAKAR	70001020	110/80B19	59T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT+
70000501	2.75-21	45P	TT		70001150	80/90-21	48H	TL/TT		ENDURO TRAIL XT+
70000503	80/90-21	48P	TT		70001150	80/90-21	48H	TL/TT		ENDURO TRAIL XT+
70000505	90/90-21	54R	TL*		70001031	90/90-21 (3.00-21)	54T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT+
70000504	90/90-21	54R	TL*	DAKAR	70001030	90/90B21 (3.00B21)	54T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT+
<b>E-10 ENDURO</b>										
70000510	140/80B17	69T	TL*		70001210	140/80B17	69H	TL/TT		ENDURO TRAIL XT
70000509	140/80B17	69T	TL*	DAKAR	70001209	140/80B17	69H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT
70000514	150/70B17	69T	TL*		70001212	150/70B17	69H	TL/TT		ENDURO TRAIL XT
70000513	150/70B17	69T	TL*	DAKAR	70001211	150/70B17	69H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT
70000517	170/60B17	72Q	TL*		70001086	170/60B17	72H	TL/TT		ENDURO TRAIL XT
70000512	140/80B18	70T	TL*		70001215	140/80B18	70H	TL/TT		ENDURO TRAIL XT
70000511	140/80B18	70T	TL*	DAKAR	70001216	140/80B18	70H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT
70000516	150/70B18	70T	TL*		70001218	150/70B18	70H	TL/TT		ENDURO TRAIL XT
70000515	150/70B18	70T	TL*	DAKAR	70001217	150/70B18	70H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT
70000507	110/80B19	59T	TL*		70001177	110/80-19	59T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT+
70000506	110/80B19	59T	TL*	DAKAR	70001020	110/80B19	59T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT+
70000508	120/70B19	60Q	TL*		70001179	120/70B19	60T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT+
70000519	90/90B21	54T	TL*		70001031	90/90-21	54T	TL/TT		ENDURO TRAIL XT+
70000518	90/90B21	54T	TL*	DAKAR	70001030	90/90B21	54T	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL XT+
<b>E-12 RALLY STAR</b>										
70000334	140/80-18	70R	TT		70000993	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	ENDURO TRAIL-RALLY PRO
70000335	140/80-18	70R	TT		70000993	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	ENDURO TRAIL-RALLY PRO






NEUMÁTICOS DESCATALOGADOS					NEUMÁTICOS DE RECAMBIO					
Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TT/TL)	Version	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TT/TL)	Version	Diseño de la banda
<b>E-13 RALLY STAR</b>										
70000336	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		70000994	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	<b>ENDURO TRAIL-RALLY PRO</b>
70000337	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		70000994	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	<b>ENDURO TRAIL-RALLY PRO</b>
<b>EF-05 ENDURO</b>										
70000234	120/80-19	63R	TT	SUPER	70000924	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000192	120/80-19	63R	TT	SUPER	70000924	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
<b>EF-07 MAJESTIC ENDURO</b>										
70000193	110/80-18	58M	TT	SUPER	70000951	110/80-18	58R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000236	110/80-18	58M	TT	SUPER	70000951	110/80-18	58R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000194	120/90-18	71R	TT	SUPER LIGHT	70000953	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000195	120/90-18	71R	TT	SUPER	70000954	120/90-18	65R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000235	120/90-18	71R	TT	REINF SUPER LIGHT	70000953	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000237	120/90-18	65M	TT	SUPER	70000954	120/90-18	65R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000238	130/90-18	69R	TT	SUPER LIGHT						-
70000196	130/90-18	69R	TT	SUPER LIGHT						-
70000239	130/90-18	69R	TT	SUPER						-
70000197	130/90-18	69R	TT	SUPER						-
70000198	140/80-18	70R	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000955	140/80-18	70M	TT	SUPER SOFT	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000199	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	70000956	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000200	140/80-18	70R	TT	SUPER	70000957	140/80-18	70R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000242	140/80-18	70R	TT	SUPER	70000957	140/80-18	70R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000241	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	70000956	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000240	140/80-18	70R	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000955	140/80-18	70M	TT	SUPER SOFT	<b>TERRA FORCE-EF</b>
<b>ET-01 TRIAL</b>										
70000339	4.00-18	64M	TL*		70001076	120/100R18	68M	TL/TT	SOFT	<b>TRIAL</b>
70000340	4.00-18	64M	TL*	X PRO	70001077	120/100R18	68M	TL/TT	SUPER SOFT	<b>TRIAL X-PRO</b>
70000338	2.75-21	45M	TL*		70001078	80/100-21 (2.75-21)	51M	TL/TT	SOFT	<b>TRIAL</b>
<b>FT-18 FLAT TRACK</b>										
70000355	27×7-19	NHS	TT		70001079	130/80-19 (27×7-19)	NHS	TT	SOFT	<b>FLAT TRACK</b>
70000354	27.5×7.5-19	NHS	TT		70001081	140/80-19 (27.5×7.5-19)	NHS	TT	SOFT	<b>FLAT TRACK</b>
<b>H-01</b>										
70000007	2.75-19 (80/100-19)	43P	TT		70000912	2.75-19	43P	TT		<b>H-06</b>
70000008	3.00-19	49P	TT		70000913	3.00-19	49P	TT		<b>H-06</b>
70000009	3.25-19	54P	TT		70000916	3.25-19	54P	TT		<b>H-06</b>
<b>H-02</b>										
70000010	2.50-19	41L	TT		70000899	2.50-19	41P	TT		<b>H-02</b>
70000011	3.00-19	57P	TT		70000900	3.00-19	57P	TT		<b>H-02</b>
70000012	3.50-19	63P	TT		70000901	3.50-19	63P	TT		<b>H-02</b>
70000013	4.00-19	71P	TT		70000903	4.00-19	71P	TT		<b>H-02</b>
70000014	4.00-19	71P	TT	SIDE CAR	70000902	4.00-19	71P	TT	SIDE CAR	<b>H-02</b>
<b>H-03</b>										
70000015	2.75-18	48P	TT		70000904	2.75-18	48P	TT		<b>H-03</b>
70000018	3.50-18	62P	TT		70000907	3.50-18	62P	TT		<b>H-03</b>



NEUMÁTICOS DESCATALOGADOS					NEUMÁTICOS DE RECAMBIO					
Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TT/TL)	Version	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TT/TL)	Version	Diseño de la banda
<b>H-03</b>										
70000016	3.00-18	52P	TT		70000905	3.00-18	52P	TT		<b>H-03</b>
70000017	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT		70000906	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT		<b>H-03</b>
<b>H-04</b>										
70000019	2.50-16	41L	TT		70000908	2.50-16 (70/100-16)	41P	TT		<b>H-04</b>
70000020	3.25-18	59P	TT		70000909	3.25-18	59P	TT		<b>H-04</b>
<b>H-05</b>										
70000021	3.25-16	55P	TT		70000914	3.25-16	55P	TT		<b>H-06</b>
<b>H-06</b>										
70000025	3.50-16	64S	TT		70000917	3.50-16	58P	TT		<b>H-06</b>
70000022	2.75-16	46P	TT		70000910	2.75-16 (2 3/4-16)	46P	TT		<b>H-06</b>
223123	2.75-18	48P	TT		70000911	2.75-18	48P	TT	REINFORCED	<b>H-06</b>
70000024	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT		70000915	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT		<b>H-06</b>
70000026	3.50-18	62P	TT		70000918	3.50-18	62P	TT		<b>H-06</b>
70000027	4.00-18	64S	TT		70000919	4.00-18	64S	TT		<b>H-06</b>
<b>H-11</b>										
70000037	130/90-16	67T	TT		70000033	130/90B16 (MT90 B16)	73H	TL*		<b>CUSTOM FORCE</b>
<b>H-14 LIGHTNING</b>										
70000038	90/90-19 (3.00-19)	52T	TT							-
<b>H-15 LIGHTNING</b>										
70000039	110/90-18 (4.00-18)	64T	TT							-
<b>H-17</b>										
223382	130/70-18	63H	TL							-
<b>H-18 FLAT TRACK</b>										
70000356	130/80-19 (27×7-19)	NHS	TT		70001079	130/80-19 (27×7-19)	NHS	TT	SOFT	<b>FLAT TRACK</b>
70000357	130/80-19 (27×7-19)	NHS	TT		70001080	130/80-19 (27×7-19)	NHS	TT	SUPER SOFT	<b>FLAT TRACK</b>
70000359	140/80-19 (27.5×7.5-19)	NHS	TT		70001081	140/80-19 (27.5×7.5-19)	NHS	TT	SOFT	<b>FLAT TRACK</b>
70000360	140/80-19 (27.5×7.5-19)	NHS	TT		70001082	140/80-19 (27.5×7.5-19)	NHS	TT	SUPER SOFT	<b>FLAT TRACK</b>
<b>H-18 HIGHWAY</b>										
70000083	130/80-19 (27×7-19)	71H	TL*		70001058	130/80-19 (27×7-19)	71H	TL/TT	STREET	<b>FLAT TRACK</b>
70000084	140/80-19 (27.5×7.5-19)	71H	TL*		70001059	140/80-19 (27.5×7.5-19)	71H	TL/TT	STREET	<b>FLAT TRACK</b>
<b>MC-7</b>										
70000063	3.00-18	52R	TL*		70001255	3.00-18	52S	TL*	REINFORCED	<b>MC-7</b>
<b>MC-18</b>										
70000587	3.50-10	51P	TL*	WHITE WALL						-
70000040	110/80-17	57P	TL*							-
81808	90/80-17	46P	TL							-
592964	90/80-17	46P	TL	RACING SOFT						-
70000041	90/80-17	46P	TL*							-
<b>MC-32 WIN SCOOT</b>										
70000712	120/90-10	57L	TL*							-
70000711	120/80-16	60P	TL*							-



NEUMÁTICOS DESCATALOGADOS					NEUMÁTICOS DE RECAMBIO					
Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TT/TL)	Version	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TT/TL)	Version	Diseño de la banda
<b>S-03</b>										
70000732	4.00-8	63J	TT							-
<b>S-04</b>										
70000733	4.00-8C	66L	TT							-
<b>SW-05 SPEEDWAY</b>										
70000343	3.75-19	61P	TT		70001190	3.75-19	61P	TT	SOFT	<b>SPEEDWAY</b>
<b>SW-07 SPEEDWAY</b>										
70000344	3.75-19	61P	TT		70001139	3.75-19	61P	TT		<b>SPEEDWAY</b>
70001151	3.75-19	61P	TL		70001140	3.75-19	61P	TL		<b>SPEEDWAY</b>
70000346	3.75-19	61P	TT		70001139	3.75-19	61P	TT		<b>SPEEDWAY</b>
<b>SW-08 ICE SPEEDWAY</b>										
70000342	3.00-21	57P	TT	ICE SPEEDWAY						-
70000341	2.50-23	48P	TT	ICE SPEEDWAY						-
<b>SW-10 SPEED STAR</b>										
70000347	3.00-17	50P	TT		70000998	3.00-17	50P	TT	SOFT	<b>SPEEDWAY</b>
<b>SW-11 SPEEDWAY</b>										
70000348	2 1/4-19 (2.25-19)	30P	TT							-
<b>SW-12 SPEEDWAY</b>										
70000350	2.75-23	48P	TT		70000997	2.75-23	48P	TT		<b>SPEEDWAY</b>
70000349	2.75-23	48P	TT		70000997	2.75-23	48P	TT		<b>SPEEDWAY</b>
<b>SW-13 SPEEDWAY</b>										
70000351	2.75-22	50R	TT		70000996	2.75-22	50R	TT		<b>SPEEDWAY</b>
70000352	2.75-22	50R	TT		70000996	2.75-22	50R	TT		<b>SPEEDWAY</b>
<b>SW-14 SPEEDWAY</b>										
70000353	2.50-10	NHS	TT							-
<b>SX30</b>										
226786	60/100-14	30M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000926	60/100-14	29M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
226787	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000930	80/100-12	50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
<b>TERRA FORCE-EF</b>										
70000201	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	70000953	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000244	120/90-18	65R	TT	SUPER	70000954	120/90-18	65R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000243	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	70000953	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000246	140/80-18	70R	TT	SUPER	70000957	140/80-18	70R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000245	140/80-18	70M	TT	SUPER LIGHT	70000956	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000250	90/90-21	54R	TT	SUPER	70000961	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000207	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	70000960	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000249	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	70000960	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000248	90/100-21	57R	TT	SUPER	70000959	90/100-21	57R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000206	90/100-21	57R	TT	SUPER	70000959	90/100-21	57R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000247	90/100-21	57R	TT	SUPER LIGHT	70000958	90/100-21	57R	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EF</b>
<b>TERRA FORCE-EH</b>										
70000209	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000952	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT	<b>TERRA FORCE-EF</b>




NEUMÁTICOS DESCATALOGADOS					NEUMÁTICOS DE RECAMBIO					
Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TT/TL)	Version	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TT/TL)	Version	Diseño de la banda
<b>TERRA FORCE-EH</b>										
70000210	140/80-18	70M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000955	140/80-18	70M	TT	SUPER SOFT	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000251	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000952	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT	<b>TERRA FORCE-EF</b>
70000252	140/80-18	70M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000962	140/80-18	70M	TT	SUPER SOFT	<b>TERRA FORCE-EF PRO</b>
<b>TERRA FORCE-MX MH</b>										
70000117	70/100-10	41J	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000927	70/100-10	41M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000118	70/100-10 (2.50-10)	41J	TT		70000927	70/100-10	41M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000113	60/100-12	36J	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000925	60/100-12	36M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000114	60/100-12	36J	TT		70000925	60/100-12	36M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000123	80/100-12	50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000930	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000124	80/100-12	50M	TT		70000930	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000115	60/100-14	29M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000926	60/100-14	29M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000116	60/100-14	29M	TT		70000926	60/100-14	29M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000294	60/100-14	30M	TT	WIN FRIC						-
70000321	60/100-14	29M	TT	SPIKE						-
70000127	90/100-14	49M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000932	90/100-14	49M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000128	90/100-14	49M	TT		70000932	90/100-14	49M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000129	90/100-16	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000933	90/100-16	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000213	90/100-16	51M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000973	90/100-16	51M	TT	SUPER SOFT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000255	90/100-16	51M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000973	90/100-16	51M	TT	SUPER SOFT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000130	90/100-16	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000933	90/100-16	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000119	70/100-17	40M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000928	70/100-17	40M	NHS	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000120	70/100-17	40M	TT		70000928	70/100-17	40M	NHS	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000102	100/100-18	59M	TT	MEDIUM TO HARD	70001071	100/100-18	59R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000101	100/100-18	59M	TT		70001071	100/100-18	59R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000106	110/100-18	64M	TT	MEDIUM TO HARD	70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000105	110/100-18	64M	TT		70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000211	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000968	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000111	120/90-18	65M	TT	MEDIUM TO HARD	70000970	120/90-18	65R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000112	120/90-18	65M	TT	MEDIUM TO HARD	70000970	120/90-18	65R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000253	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT	70000968	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000103	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000922	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000104	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000922	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000107	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000108	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000109	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000924	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000110	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000924	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000212	70/100-19	42M	TT	SUPER	70000971	70/100-19	42M	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000254	70/100-19	42M	TT	SUPER	70000971	70/100-19	42M	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000121	70/100-19	42M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000929	70/100-19	42M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000122	70/100-19	42M	TT		70000929	70/100-19	42M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000125	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>



NEUMÁTICOS DESCATALOGADOS					NEUMÁTICOS DE RECAMBIO					
Código	Tamaño del neumático	I/SS	Tipo (TT/TL)	Version	Código	Tamaño del neumático	I/SS	Tipo (TT/TL)	Version	Diseño de la banda
<b>TERRA FORCE-MX MH</b>										
70000126	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000133	90/90-21	54M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000935	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000215	90/100-21	57M	TT	SUPER LIGHT	70000974	90/100-21	57M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000214	90/100-21	57M	TT	SUPER	70000975	90/100-21	57M	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000256	90/100-21	57M	TT	SUPER LIGHT	70000974	90/100-21	57M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000257	90/100-21	57M	TT	SUPER	70000975	90/100-21	57M	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000132	90/100-21	57M	TT		70000934	90/100-21	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000131	90/100-21	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000934	90/100-21	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
70000134	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000935	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
<b>TERRA FORCE-MX SAND</b>										
70000142	80/100-12	50M	TT							-
70000141	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	SAND						-
70000145	90/100-16	51M	TT	SAND						-
70000146	90/100-16	51M	TT	SAND						-
70000135	100/90-19	57M	TT	SAND	70001066	100/90-19	57M	TT		<b>TERRA FORCE-MX SAND 2</b>
70000136	100/90-19	57M	TT	SAND	70000136	100/90-19	57M	TT		<b>TERRA FORCE-MX SAND 2</b>
70000137	110/90-19	62M	TT	SAND	70000936	110/90-19	62M	TT	SAND	<b>TERRA FORCE-MX SAND 2</b>
70000138	110/90-19	62M	TT	SAND	70000936	110/90-19	62M	TT	SAND	<b>TERRA FORCE-MX SAND 2</b>
70000139	120/80-19	63M	TT	SAND				TT		-
70000140	120/80-19	63M	TT	SAND				TT		-
70000143	80/100-21	51M	TT	SAND	70000950	80/100-21	51M	TT	SAND	<b>TERRA FORCE-MX SAND</b>
70000144	80/100-21	51M	TT	SAND	70000950	80/100-21	51M	TT	SAND	<b>TERRA FORCE-MX SAND</b>
<b>TERRA FORCE-MX SM</b>										
70000161	70/100-10	41J	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000941	70/100-10	41M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000162	70/100-10 (2.50-10)	41J	TT		70000941	70/100-10	41M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000159	60/100-12	36J	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000940	60/100-12	36J	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000160	60/100-12	36J	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000940	60/100-12	36M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000169	80/100-12	50M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000945	80/100-12	50M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000170	80/100-12	50M	TT	SOFT TO MEDIUM	70000945	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000297	80/100-12	50M	TT	WIN FRIC						-
70000164	70/100-14	40M	TT		70000942	70/100-14	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000163	70/100-14	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000942	70/100-14	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000174	90/100-14	49M	TT		70000947	90/100-14	49M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000173	90/100-14	49M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000947	90/100-14	49M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000298	90/100-14	49M	TT	WIN FRIC						-
70000325	90/100-14	49M	TT	SPIKE						-
70000175	90/100-16	51M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000948	90/100-16	51M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000299	90/100-16	51M	TT	WIN FRIC	70001074	90/100-16	51M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
70000176	90/100-16	51M	TT	SOFT TO MEDIUM TERRAIN	70000948	90/100-16	51M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000326	90/100-16	51M	TT	SPIKE	70001074	90/100-16	51M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
70000295	70/100-17	40M	TT	WIN FRIC						-



NEUMÁTICOS DESCATALOGADOS					NEUMÁTICOS DE RECAMBIO					
Código	Tamaño del neumático	I/SS	Tipo (TT/TL)	Version	Código	Tamaño del neumático	I/SS	Tipo (TT/TL)	Version	Diseño de la banda
<b>TERRA FORCE-MX SM</b>										
70000165	70/100-17	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000943	70/100-17	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000166	70/100-17	40M	TT		70000943	70/100-17	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000322	70/100-17	40M	TT	SPIKE						-
70000147	100/100-18	59M	TT	SOFT TO MEDIUM	70001071	100/100-18	59R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000148	100/100-18	59M	TT	SOFT TO MEDIUM	70001071	100/100-18	59R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000217	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	70000977	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX SM</b>
70000151	110/100-18	64M	TT	SOFT TO MEDIUM	70000977	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX SM</b>
70000152	110/100-18	64M	TT		70000977	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX SM</b>
70000259	110/100-18	64M	TT		70000977	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX SM</b>
70000220	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	70000978	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX SM</b>
70000158	120/90-18	65M	TT	SOFT TO MEDIUM	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX SM</b>
70000262	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	70000978	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX SM</b>
70000261	120/90-18	65M	TT	SUPER	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX SM</b>
70000157	120/90-18	65M	TT	SOFT TO MEDIUM	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX SM</b>
70000219	120/90-18	65M	TT	SUPER	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX SM</b>
70000150	100/90-19	57M	TT	SOFT TO MEDIUM TERRAIN	70000937	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000258	100/90-19	57M	TT	SUPER LIGHT	70000937	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000216	100/90-19	57M	TT	SUPER LIGHT	70000937	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000154	110/90-19	62M	TT	SOFT TO MEDIUM TERRAIN	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000260	110/90-19	62M	TT	SUPER LIGHT	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000218	110/90-19	62M	TT	SUPER LIGHT	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000156	120/80-19	63M	TT	SOFT TO MEDIUM TERRAIN	70000939	120/80-19	63M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000296	70/100-19	42M	TT	WIN FRIC	70001075	70/100-19	42M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
70000167	70/100-19	42M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000944	70/100-19	42M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000168	70/100-19	42M	TT	SOFT TO MEDIUM TERRAIN	70000944	70/100-19	42M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000323	70/100-19	42M	TT	SPIKE	70001075	70/100-19	42M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX XT</b>
70000149	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000937	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000153	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000155	120/80-19	63M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000939	120/80-19	63M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000171	80/100-21	51M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000946	80/100-21	51M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000172	80/100-21	51M	TT	SUPER LIGHT	70000921	80/100-21	51M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX SM</b>
70000263	90/90-21	54M	TT	SUPER LIGHT	70000963	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EF SM</b>
70000264	90/90-21	54M	TT	SUPER	70000964	90/90-21	54R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EF SM</b>
70000221	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	SUPER LIGHT	70000963	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EF SM</b>
70000222	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	SUPER	70000964	90/90-21	54R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EF SM</b>
70000177	90/90-21	54M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000949	90/90-21	54M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
70000178	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	SOFT TO MEDIUM TERRAIN	70000949	90/90-21	54M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX SM</b>
<b>XT-434</b>										
70000300	80/100-21	51M	TT	WIN FRIC	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
228257	80/100-21	51M	TT	SPIKE	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
70000300	80/100-21	51M	TT	SPIKE	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>



NEUMÁTICOS DESCATALOGADOS					NEUMÁTICOS DE RECAMBIO					
Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TT/TL)	Versión	Código	Tamaño del neumático	LI/SS	Tipo (TT/TL)	Version	Diseño de la banda
<b>XT-444</b>										
70000301	90/90-21 (3.00-21)	51M	TT	WIN FRIC	70000991	90/90-21 (3.00-21)	51M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
228256	3.00-21	51M	TT	WIN FRIC SPIKE	70000991	90/90-21 (3.00-21)	51M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
70000328	3.00-21	51M	TT	SPIKE	70000991	90/90-21 (3.00-21)	51M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
<b>XT-454</b>										
70000223	110/100-18	54M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000967	110/100-18	64M	TT	SUPER SOFT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000302	110/100-18	64M	TT	WIN FRIC	70000989	110/100-18	64M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
228062	110/100-18	64M	TT		70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
228254	110/100-18	64M	TT	WIN FRIC SPIKE	70000989	110/100-18	64M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
70000329	110/100-18	64M	TT	SPIKE	70000989	110/100-18	64M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
70000303	110/90-19	62M	TT	WIN FRIC	70000990	110/90-19	62M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
228255	110/90-19	62M	TT		70000990	110/90-19	62M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
70000330	110/90-19	62M	TT	SPIKE	70000990	110/90-19	62M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
<b>XT-754</b>										
228058	90/100-16	52M	TT		70000933	90/100-16	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
228067	90/100-16	52M	TT	WIN FRIC	70001074	90/100-16	51M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
70000284	110/100-18	64P	TT		70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000224	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	70000981	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX XT</b>
70000286	120/90-18	65P	TT		70000987	120/90-18	65R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX XT</b>
70000265	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	70000981	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX XT</b>
228041	100/100-19	62M	TT							-
70000285	110/90-19	62M	TT		70000986	110/90-19	62R	TT	SUPER	<b>TERRA FORCE-EX XT</b>
<b>XT-914</b>										
228079	80/100-21	51R	TT		70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	<b>TERRA FORCE-MX MH</b>
<b>XT-946</b>										
228024	110/100-18	64M	TT		70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70001152	120/100-18	68M	TT	SUPER LIGHT	70000992	120/100-18	68M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000304	120/100-18	68M	TT	ICE SOFT						-
228025	120/100-18	68M	TT		70000992	120/100-18	68M	TT	SUPER LIGHT	<b>TERRA FORCE-EX MH</b>
70000305	120/90-19	64M	TT	SUPER LIGHT	70000984	120/90-19	66N	TT		<b>STONE KING</b>
<b>XT-994</b>										
70000306	80/100-21	51M	TT	WIN FRIC	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
70000331	80/100-21	51M	TT	SPIKE	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>
228264	80/100-21	51R	TT	WIN FRIC SPIKE	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	<b>TERRA FORCE-EX HT</b>





**Mitas Motorcycle Tires**

Škofjeloška cesta 6,  
4000 Kranj, Slovenia  
Phone: +386 4 206 58 83

[info-moto@mitas-tires.com](mailto:info-moto@mitas-tires.com)



Reservado el derecho a errores de imprenta. 2024 | 2

**KEEP ON RIDING**

[mitas-moto.com](http://mitas-moto.com)     @mitasmoto

**Mitas**