

PNEUMATICI MOTO

Gamma di prodotti 2025



KEEP ON RIDING

mitas-moto.com     @mitasmoto





Mitas



Thibaut Nogues

LEGGENDA

	Nuovo		Carichi elevati
	Nuove dimensioni		Pneumatico racing / pneumatico racing PRO
	Fango + neve		Traiettoria stabile
	OEM		Grip e controllo ad angoli di piega estremi
	Gran turismo		Sterzata facile e veloce
	DOT		Ciclo di vita/durata
	NHS /MST		Uso in pista
	Prodotto fuori produzione		Condizioni di bagnato
	Mousse		Resistenza alla foratura
	Camera d'aria		Inverno
	Anteriore		Pneumatico bidirezionale
	Posteriore		Termocoperte
	Solo pilota		Utilizzabile con camera d'aria se montato su cerchio tube type.



106 **FUORI PRODUZIONE** (DISPONIBILE FINO ALL'ESAURIMENTO DELLE SCORTE)

A full-page photograph of a motorcyclist riding a red and black motorcycle on a winding asphalt road. The rider is wearing a black jacket with 'KTM' on the sleeve, black pants, and a black helmet with a yellow 'K' logo. The road curves to the left, bordered by a metal guardrail. In the background, there are rugged, rocky mountains under a clear sky. A large, textured rock formation is visible in the foreground on the left.

Experience the journey, breathe in the freedom. Allow yourself to wander as sometimes the unexpected detours turn out to be the most captivating roads one can take.

APPLICAZIONE PNEUMATICI SU STRADA



SPORT FORCE+RS



- Progettato per le piste da corsa, pronto per essere utilizzato su strade pubbliche.
- La mescola Racing Soft garantisce una presa ottimale ad angoli di piega estremi a una temperatura di servizio di 80°C.
- Testato da Randy Krummenacher per offrire tempi sul giro incredibili su motociclette Super Sport e Sport Naked.

PRESSIONE DEI PNEUMATICI A FREDDO							PRESSIONE DEI PNEUMATICI A CALDO
bar / psi							
		1000cc →	→ 1000cc	→ 650cc	→ 400cc		
	2.5 bar / 36.3 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.1 bar / 30.5 psi	1.9 - 2.2 bar / 27.6 - 31.9 psi	2.1 - 2.4 bar / 30.5 - 34.8 psi
	2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	1.3 - 1.6 bar / 18.9 - 23.2 psi	1.6 - 1.9 bar / 23.2 - 27.6 psi

POLLICI	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)			
							Design		Dimensioni mass. in servizio	
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno
ANTERIORE										
17	70000003	110/70ZR17	(54W)	TL	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596
17	70001045	120/70ZR17	(58W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612
POSTERIORE										
17	70000004	140/70ZR17	66W	TL	3.75	3.75-4.50	139	628	149	642
17	70000005	150/60ZR17	(66W)	TL	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624
17	70001046	180/55ZR17	(73W)	TL	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644
17	70001296	180/60ZR17	(75W)	TL	5.00	5.00-5.50	180	648	193	664
17	70001047	190/55ZR17	(75W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656
17	70001297	200/55ZR17	(78W)	TL	6.25	6.00-6.50	200	652	214	668



SPORT

SPORT FORCE+EV



●●●●○



●●●●●



●●●●●



●●●●○



●●●●○



●●●●○



50MIN @ 80°C



- Progettato per strade pubbliche, pronto per essere utilizzato in pista. Tecnologia multimescola (MCTT) per una migliore trazione a temperature di esercizio elevate e una presa ottimale ad angoli di piega estremi.
- Tecnologia multimescola (MCTT) per una migliore trazione a temperature di esercizio elevate e una presa ottimale ad angoli di piega estremi.
- Consigliato per moto Super Sports, Sports Naked e Sports Touring.

PRESSIONE DEI PNEUMATICI A FREDDO							PRESSIONE DEI PNEUMATICI A CALDO
bar / psi							
		1000cc →	→ 1000cc	→ 650cc	→ 400cc		
	2.5 bar / 36.3 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.1 bar / 30.5 psi	2.0 - 2.3 bar / 29 - 33.4 psi	2.2 - 2.5 bar / 31.9 - 36.3 psi
	2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.3 bar / 33.4 psi	1.7 - 2.0 bar / 24.7 - 29 psi	2.0 - 2.3 bar / 29 - 33.4 psi

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)			
							Design		Dimensioni mass. in servizio	
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza con plessiva	Diametro esterno
ANTERIORE										
17	70000078	120/70ZR17	(58W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612
POSTERIORE										
17	70000079	160/60ZR17	(69W)	TL	4.50	4.25-5.00	161	624	172	638
17	70000080	180/55ZR17	(73W)	TL	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644
17	70001056	180/60ZR17	(75W)	TL	5.00	5.00-5.50	180	648	193	664
17	70000081	190/50ZR17	(73W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	622	203	636
17	70000082	190/55ZR17	(75W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656
17	70001057	200/55ZR17	(78W)	TL	6.25	6.00-6.50	200	652	214	668

SPORT FORCE+



- Progettato per essere una scelta sicura e prevedibile per la guida quotidiana su strade asfaltate.
- Speciale mescola studiata per raggiungere la temperatura ottimale di servizio in tempi estremamente rapidi.
- Consigliato per moto Super Sports, Sports Naked e Street Naked.

PRESSIONE DEI PNEUMATICI A FREDDO								
PNEUMATICI RADIALI						PNEUMATICI DIAGONALI		
bar / psi		 1000cc →	 → 1000cc	 → 650cc	 → 400cc		 → 200cc	 → 400cc
	2.6 bar / 37.7 psi	2.6 bar / 37.7 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.3 bar / 33.4 psi	2.2 bar / 31.9 psi	2.2 bar / 31.9 psi	2.0 bar / 29 psi	2.2 bar / 31.9 psi
	2.9 bar / 42.1 psi	2.9 bar / 42.1 psi	2.7 bar / 39.2 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.4 bar / 34.8 psi	2.5 bar / 36.3 psi	2.2 bar / 31.9 psi	2.4 bar / 34.8 psi

SPORT FORCE+

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1
							Design		Dimensioni mass. in servizio		
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno	
ANTERIORE											
17	70001251	100/80-17	52S	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001340
17	70001229	100/80-17	52H	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001340
17	70001231	110/70-17	54H	TL/TT	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596	
17	70001409	110/70-17	54S	TL/TT	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596	
17	70000068	110/70ZR17	(54W)	TL	3.00	3.00-3.50	110	586	118	596	
17	70000069	120/60ZR17	(55W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	576	131	586	
17	70000070	120/65ZR17	(56W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	588	131	598	
17	70000071	120/70ZR17	(58W)	TL	3.50	3.50-3.75	122	600	131	612	
POSTERIORE											
17	70001250	130/70-17	62S	TL/TT	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001338
17	70001233	130/70-17	62H	TL/TT	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001338
17	70001407	140/70-17	66S	TL/TT	3.75	3.75-4.50	139	628	149	642	70001338
17	70001234	140/70-17	66H	TL/TT	3.75	3.75-4.50	139	628	149	642	70001338
17	70000072	140/70ZR17	66W	TL	3.75	3.75-4.50	139	628	149	642	
17	70001254	150/60-17	66H	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624	70001338
17	70001408	150/60-17	66S	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624	70001338
17	70000073	150/60ZR17	(66W)	TL	4.25	4.00-4.50	151	612	162	624	
17	70000074	160/60ZR17	(69W)	TL	4.50	4.25-5.00	161	624	172	638	
17	70000075	180/55ZR17	(73W)	TL	5.50	5.50-6.00	178	630	190	644	
17	70000076	190/50ZR17	(73W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	622	203	636	
17	70000077	190/55ZR17	(75W)	TL	6.00	5.50-6.00	190	642	203	656	



STREET FORCE

2025



- Progettato per essere una scelta sicura e prevedibile per la guida quotidiana su strade asfaltate.
- Speciale mescola studiata per raggiungere rapidamente la temperatura ottimale di servizio.
- Consigliato per moto SuperMoto e Sports di piccola cilindrata.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		
ANTERIORE												
17	70001230	100/80-17	52H	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001336	70001335
17	70001252	100/80-17	52S	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001336	70001335
18	70001398	100/90-18	56V	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	637	111	649		
POSTERIORE												
17	70001232	130/70-17	62H	TL/TT	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001337	
17	70001253	130/70-17	62S	TL/TT	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001337	
17	70001397	150/70B17	69V	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	642	166	656		
ANTERIORE/POSTERIORE												
17	70001118	2.25-17	39P	TL/TT	1.5	1.20-1.60	62	558	66	566	70001339	
17	70001120	2.50-17	43P	TL/TT	1.6	1.20-1.85	68	574	72	596	70001340	
17	70001124	2.75-17	47P	TL/TT	1.85	1.35-1.85	75	584	80	594	70001340	
17	70001489	100/70-17	49S	TL/TT	2.75	2.50-3.00	100	572	110	582		
WHITE WALL												
ANTERIORE/POSTERIORE												
17	70001119	2.25-17	39P	TL/TT	1.5	1.20-1.60	62	558	66	566	70001340	
17	70001123	2.50-17	43P	TL/TT	1.6	1.20-1.85	68	574	72	596	70001339	
17	70001125	2.75-17	47P	TL/TT	1.85	1.35-1.85	75	584	80	594		

MC-32



- Progettato con un modello M+S (Mud & Snow) per essere sicuro e prevedibile durante le condizioni stradali invernali.
- Speciale mescola durevole progettata per funzionare in condizioni stradali ON e OFF.
- Misure disponibili per moto Standard.
- OE: TANGO SCRAMBLER 2022, VALENTI SCRAMBLER S01 2023

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		
ANTERIORE												
17	70000085	100/80-17	52R	TL'	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001336	70001335
POSTERIORE												
17	70000086	130/70-17	62R	TL'	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001337	

MC-32



- Progettato con un modello M+S (Mud & Snow) per essere sicuro e prevedibile anche in condizioni fuoristrada.
- Mescola resistente al freddo progettata per una maggiore trazione e una presa ottimale alle basse temperature.
- Adatto per l'installazione di tacchetti invernali.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		
												
ANTERIORE												
17	70000093	100/80-17	52R	TL'	2.50	2.15-2.75	101	592	111	604	70001336	70001335
POSTERIORE												
17	70000095	130/70-17	62R	TL'	3.50	3.00-4.00	129	614	142	626	70001337	

H-06



- Progettato per essere una scelta sicura e dinamica per una guida confortevole su strade asfaltate.
- Disegno del battistrada versatile progettato per fornire una presa ottimale e offrire una maggiore durata.
- Consigliato per moto Classic.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza con-plessiva	Diametro esterno		
POSTERIORE												
18	70000919	4.00-18	64S	TT	2.50	2.15-3.00	108	671	117	685	70001349	70001345
ANTERIORE/POSTERIORE												
16	70000910	2.75-16 (2 3/4-16)	46P	TT	1.85	1.40-1.85	75	562	81	574	70001328	
16	70000914	3.25-16 (3 1/4-16)	55P	TT	2.15	1.85-2.50	89	588	96	600	70001327	70001332
18	70000915	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT	2.15	1.85-2.50	89	639	96	651	70001347	70001346
18	70000918	3.50-18	62P	TT	2.15	2.15-2.50	93	649	100	663	70001346	
19	70000912	2.75-19 (80/100-19)	43P	TT	1.85	1.40-1.85	75	639	81	651	70001353	
19	70000913	3.00-19	49P	TT	1.85	1.60-2.15	80	653	86	665	70001351	
19	70000916	3.25-19 (90/110-19)	54P	TT	2.15	1.85-2.50	89	665	96	677	70001351	

REINFORCED

ANTERIORE/POSTERIORE												
16	70000917	3.50-16	58P	TT	2.15	2.15-2.50	93	598	100	612	70001327	
18	70000911	2.75-18 (80/100-18)	48P	TT	1.85	1.40-1.85	75	613	81	625	70001347	



H-04



- Progettato per essere una scelta sicura e prevedibile per la guida quotidiana su strade asfaltate.
- Speciale mescola studiata per offrire stabilità e il miglior grip.
- Consigliato per moto Classic.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		
ANTERIORE/POSTERIORE												
16	70000908	2.50-16 (70/100-16)	41P	TT	1.50	1.35-1.60	64	542	70	554	70001328	70001329
18	70000909	3.25-18	59P	TT	2.15	1.85-2.50	89	639	96	651	70001347	70001346

H-03



- Progettato per essere una scelta sicura e affidabile per la guida quotidiana su strade asfaltate.
- Mescola speciale studiata per fornire stabilità e presa ottimale.
- Consigliato per moto Classic.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		
ANTERIORE/POSTERIORE												
18	70000905	3.00-18	52P	TT	1.85	1.60-2.15	80	627	86	639	70001347	
18	70000906	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT	2.15	1.85-2.50	89	639	96	651	70001347	70001346
18	70000907	3.50-18	62P	TT	2.15	2.15-2.50	93	649	100	663	70001346	
												
ANTERIORE/POSTERIORE												
18	70000904	2.75-18	48P	TT	1.85	1.40-1.85	75	613	81	625	70001347	
18	70001439	3.00-18	52S	TT	1.85	1.60-2.15	80	627	86	639	70001347	

H-02



- Progettato per essere una scelta sicura e affidabile per la guida quotidiana su strade asfaltate.
- Disegno del battistrada versatile progettato per fornire un'ottima aderenza in condizioni di tempo asciutto e bagnato.
- Consigliato per moto Classic e disponibile in versione SUPER SIDE per sidecar.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1
							Design		Dimensioni mass. in servizio		
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno	
ANTERIORE/POSTERIORE											
19	70000899	2.50-19	41P	TT	1.50	1.35-1.60	64	619	70	631	70001353
19	70000900	3.00-19	57P	TT	1.85	2.15-2.50	80	653	86	665	70001351
19	70000901	3.50-19	63P	TT	2.15	2.15-2.50	93	675	100	689	70001351
19	70000903	4.00-19	71P	TT	2.50	2.15-3.00	108	697	117	711	70001351

SUPER SIDE


ANTERIORE/POSTERIORE											
19	70000902	4.00-19	71P	TT	2.50	2.15-3.00	108	697	117	711	70001351



A rush of adrenaline, the heart beats faster, enchanting trails and endless adventures. Fuel your soul and grant yourself the chance to venture the world.



APPLICAZIONE PNEUMATICI ADVENTURE



*Lo pneumatico Mitas ENDURO TRAIL-ADV non è distribuito nei seguenti paesi: Italia, Francia, Regno Unito, Germania, Stati Uniti, Cina, Thailandia e Indonesia.

TOURING FORCE

ON

100 OFF










- Progettato per prestazioni e sicurezza a tutto tondo su tutti i tipi di strade asfaltate.
- Tecnologia multimescola (MCTT) per una maggiore durata e alto contenuto di silice per un'aderenza ottimale sia su strade asciutte che bagnate.
- Consigliato per moto Super Sports, Sports Naked, Sports Touring, Maxi Scooter e Dual-Purpose Adventure Touring.



DAKAR

Pneumatico con una carcassa più robusta e una maggiore resistenza alle forature. Adatto per carichi più elevati, viaggi avventurosi più lunghi e condizioni estreme.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/ massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)			
							Design		Dimensioni mass. in servizio	
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza con- plessiva	Diametro esterno
ANTERIORE										
19	70000531	110/80ZR19	(59W)	TL	2.50	2.50-3.00	109	659	117	671
19	70000533	120/70ZR19	(60W)	TL	3.50	3.00-3.75	122	651	131	663
POSTERIORE										
17	70000534	150/70ZR17	(69W)	TL	4.25	4.00-4.50	151	642	162	656
17	70000535	170/60ZR17	(72W)	TL	4.50	4.50-5.50	168	636	180	650



ADVENTURE

ENDURO TRAIL-SP 2025

2025

ON 90 10 OFF



- Classificato per il 90% di utilizzo su strada e progettato per prestazioni a tutto tondo e sicurezza su strade asfaltate e sterrate.
- La tecnologia multimescola (MCTT) combinata con il disegno funzionale del battistrada offre un'eccellente trazione su strade bagnate e asciutte.
- Consigliato per motociclette Dual-Purpose Adventure Touring.
- Le dimensioni 100/90-19 e 130/80-17 sono state ribrandizzate a ENDURO TRAIL-SP.
- OE: KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 2021

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/ massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera daria 1	Opzione camera daria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diámetro esterno	Larghezza com- plessiva	Diámetro esterno		
ANTERIORE												
19	70000523	110/80R19	59V	TL'	2.50	2.50-3.00	109	659	117	671		
19	70000524	120/70ZR19	60W	TL	3.50	3.00-3.75	122	651	131	663		
21	70000529	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356	70001355
21	70000530	90/90-21 (3.00-21)	54V	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356	70001355
POSTERIORE												
17	70000521	120/90-17	64H	TL'	2.75	2.50-3.00	119	648	131	664	70001337	
17	70000525	140/80R17	69V	TL'	3.50	3.50-3.75	142	656	152	672		
17	70000526	150/70R17	69V	TL'	4.25	4.00-4.50	151	642	162	656		
17	70000528	170/60ZR17	72W	TL	4.50	4.50-5.50	168	636	180	650		
18	70000527	150/70R18	70V	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	667	162	681	70001345	

30

mitas-moto.com

ON 90 10 OFF



- Classificato per il 90% di utilizzo su strada e progettato per prestazioni a tutto tondo e sicurezza su strade asfaltate e sterrate.
- La tecnologia multimescola (MCTT) combinata con il disegno funzionale del battistrada offre un'eccellente trazione su strade bagnate e asciutte
- Consigliato per motociclette Dual-Purpose Adventure Touring .
- ENDURO TRAIL-SP è un rebranding del TERRA FORCE-R che sarà gradualmente esteso a tutte le dimensioni di pneumatici.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		
ANTERIORE												
19	70001293	100/90-19	57H	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	70001351	70001352
19	70001381	100/90-19	57V	TL/TT	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675		
POSTERIORE												
17	70001294	130/80B17	65H	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	640	142	654	70001337	



Mitas

31

ENDURO TRAIL - ADV e

2025

ON

70

30

OFF



- Classificato per il 70% di utilizzo su strada e progettato per prestazioni a tutto tondo e sicurezza su strade asfaltate e fuoristrada.
- La tecnologia del battistrada multimescola con disegno a chevron garantisce aderenza e durata superiori in tutte le condizioni.
- Consigliato per motociclette Dual-Purpose Adventure Touring.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1
							Design		Dimensioni mass. in servizio		
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno	
ANTERIORE											
16	70001454	120/70-16	57S	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	574	134	586	
17	70001457	120/70R17	58V	TL/TT	3,5	3.00-3.75	122	600	131	612	
21	70001415	90/90-21 (3.00-21)	54V	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356
POSTERIORE											
14	70001455	150/70-14	66S	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	566	166	580	
15	70001459	160/60R15	67V	TL/TT	4.5	4.25-5.00	161	573	172	587	
18	70001411	150/70R18	70V	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345

ENDURO TRAIL - ADV

ON

70

30

OFF



- Classificato per il 70% di utilizzo su strada e progettato per prestazioni a tutto tondo e sicurezza su strade asfaltate e fuoristrada.
- La tecnologia del battistrada multimescola con disegno longitudinale garantisce la massima aderenza e durata in ON/OFF.
- Consigliato per motociclette Dual-Purpose Adventure Touring.

*Lo pneumatico Mitas ENDURO TRAIL-ADV non è distribuito nei seguenti paesi:
Italia, Francia, Regno Unito, Germania, Stati Uniti, Cina, Thailandia e Indonesia.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1
							Design		Dimensioni mass. in servizio		
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno	
ANTERIORE											
19	70001201	110/80R19	59V	TL/TT	2.50	2.50-3.00	109	659	117	671	70001351
19	70001096	120/70ZR19	60W	TL/TT	3.50	3.00-3.75	122	651	131	663	70001350
21	70001202	90/90-21 (3.00-21)	54V	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356
POSTERIORE											
17	70001199	150/70R17	69V	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	642	162	656	70001337
17	70001095	170/60ZR17	72W	TL/TT	4.50	4.50-5.50	168	636	180	650	70001337
18	70001200	150/70R18	70V	TL/TT	4.25	4.00-4.50	151	667	162	681	70001345



MC-24 INVADER

ON 70 30 OFF



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○





- Classificato per il 70% di utilizzo su strada e progettato per prestazioni a tutto tondo e sicurezza su strade asfaltate e fuoristrada.
- La mescola Heavy-Duty combinata con un modello incrociato garantisce trazione e prestazioni prevedibili in ON/OFF.
- Consigliato per motociclette Dual-Purpose Adventure Touring.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	L/I/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliato	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2	
							Design		Dimensioni mass. in servizio				
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno			
ANTERIORE													
19	70000538	100/90-19	57S	TL'	2.50	2.15-2.75	101	663	111	675	70001351	70001352	
21	70000542	90/90-21 (3.00-21)	54S	TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356	70001355	
POSTERIORE													
17	70000540	120/90-17	64S	TL'	2.75	2.50-3.00	119	648	131	664	70001337		
17	70000541	130/80-17	65S	TL'	3.00	2.50-3.50	129	640	142	654	70001337		
18	70000539	120/80-18	62S	TT	2.75	2.50-3.00	119	649	131	633	70001346	70001345	

ENDURO TRAIL+

ON 60 40 OFF



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○



●●●●○







- Classificato M+S per il 60% di utilizzo su strada e progettato per prestazioni a tutto tondo e sicurezza su strade asfaltate e sterrate.
- L'aggressivo disegno del battistrada chevron a tasselli grandi conferisce un'aderenza eccellente e stabilità in curva anche in condizioni di bagnato. Alcune misure sono disponibili anche nella versione DAKAR (Ultra Heavy-Duty), progettata per una maggiore durata.
- Consigliato per motociclette Dual-Purpose Adventure Touring.
- OE: KTM 390 ADVENTURE R 2025, KTM 125 ENDURO R 2025, KTM 890 ADVENTURE R 2023, CCM MAVERICK 2023



ENDURO TRAIL+

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza con-plessiva	Diametro esterno		
ANTERIORE												
19	70001499	100/90-19	57H	TL/TT	2.5	2.15-2.75	101	663	111	685	70001351	70001352
19	70001033	110/80B19	59H	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
19	70001035	120/70B19	60H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	651	134	671	70001352	
21	70000537	90/90-21 (3.00-21)	54T	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
21	70001500	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
21	70001291	90/90-21 (3.00-21)	54T	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001356
POSTERIORE												
17	70001208	120/90B17	64H	TL/TT	2.75	2.50-3.00	119	648	131	648	70001337	
17	70001037	130/80B17	65H	TL/TT	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	70001337	
17	70001038	140/80B17	69H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001437	140/80R17	69H	TL/TT	3.5	2.75-3.75	142	681	156	707	70001337	
17	70001042	150/70B17	69H	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
17	70001044	170/60B17	72H	TL/TT	4.50	4.00-5.50	168	636	185	660		
18	70001214	4.00B18	70H	TL/TT	2.50	2.15-3.00	108	671	124	697	70001349	70001345
18	70001040	140/80B18	70H	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001292	140/80B18	70T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70000536	150/70B18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	
18	70001185	150/70B18	70H	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	
18	70001418	150/70R18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	667	70001345	
ANTERIORE/POSTERIORE												
18	70001036	120/80B18	62H	TL/TT	2.75	2.50-3.00	119	649	131	673	70001346	70001345



ENDURO TRAIL+ DAKAR

ON

6040

OFF



DAKAR

■ ■ Pneumatico con una carcassa più robusta e una maggiore resistenza alle forature. Adatto per carichi più elevati, viaggi avventurosi più lunghi e condizioni estreme.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LJ/SS	Tipo (TL/TT)	Colore Riga	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
								Design		Dimensioni mass. in servizio			
								Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		
ANTERIORE													
19	70001032	110/80B19	59H	TL/TT		2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
19	70001034	120/70B19	60H	TL/TT		3.50	2.75-3.75	122	651	134	671	70001352	
21	70001187	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
POSTERIORE													
17	70001041	150/70B17	69H	TL/TT		4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
17	70001043	170/60B17	72H	TL/TT		4.50	4.00-5.50	168	636	185	660		
18	70001039	140/80B18	70H	TL/TT		3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001188	150/70B18	70H	TL/TT		4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	

ADVENTURE

ENDURO TRAIL DAKAR

Category	Value
ON	50
OFF	50



- DAKAR**

- ■ Pneumatico con una carcassa più robusta e una maggiore resistenza alle forature. Adatto per carichi più elevati, viaggi avventurosi più lunghi e condizioni estreme.

Pallci	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Colore Riga	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/ massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
								Design		Dimensioni mass. in servizio			
								Larghezza della sezione	Diámetro esterno	Larghezza com- plessiva	Diámetro esterno		
ANTERIORE													
19	70001001	110/80B19	59H	TL/TT	 	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
21	70001014	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT	 	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
POSTERIORE													
17	70001010	150/70B17	69H	TL/TT	 	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
18	70001007	140/80B18 (5.10B18)	70H	TL/TT	 	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001012	150/70B18	70H	TL/TT	 	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	

MC-23

ON

4060

OFF

●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

●●●●○

M+S

OEM



- Classificato M+S solo per il 40% di utilizzo su strada e progettato per prestazioni a tutto tondo e sicurezza su ghiaia e strade asfaltate.
- Il disegno aggressivo del battistrada a tasselli grandi con una mescola Heavy-Duty gli conferisce un'eccellente aderenza e stabilità in curva anche in condizioni di bagnato.
- Consigliato per motociclette Dual-Purpose Adventure Touring e motociclette Enduro di piccola cilindrata.
- OE: RIEJU MRT 50 ENDURO 2022, VALENTI RME 50 2023, MRT 50 ENDUROO PRO 2022, RME125Z 2023

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima / massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza con- plessiva	Diametro esterno		

ROCKRIDER

ANTERIORE												
21	70000471	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	2.15	1.85-2.50	90	695	99	707	70001356	70001355
POSTERIORE												
18	70000469	120/90-18	65R	TT	2.75	2.50-3.00	119	673	131	689	70001343	70001344
18	70000470	140/80-18	70R	TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	697	70001345	70001344

ROCKYRIDER

ANTERIORE												
21	70000473	80/90-21	48P	TT	1.85	1.60-2.15	80	677	88	695	70001356	70001355
POSTERIORE												
18	70000472	110/80-18	58P	TT	2.50	2.15-3.00	109	633	120	653	70001346	70001343



CHRIS BIRCH

ENDURO TRAIL - XT

ON 30 70 OFF



ET-XT ET-XT+

- Classificato M+S solo per il 30% di utilizzo su strada e progettato per prestazioni a tutto tondo e sicurezza su tutti i tipi di terreni sterrati e percorsi tecnici fuoristrada.
- Il disegno aggressivo del battistrada a tasselli a forma di cucchiaino longitudinale garantisce aderenza su terreni morbidi e fangosi e su terreni duri e rocciosi senza compromettere le prestazioni su strada asfaltata anche in condizioni di bagnato. Disponibile in versione Heavy-Duty o versione opzionale Ultra Heavy-Duty (DAKAR) progettata per una maggiore durata.
- Consigliato per motociclette Dual-Purpose Adventure Touring.

ENDURO TRAIL - XT DAKAR

ON 30 70 OFF



ET-XT ET-XT+

DAKAR

- ■ Pneumatico con una carcassa più robusta e una maggiore resistenza alle forature. Adatto per carichi più elevati, viaggi avventurosi più lunghi e condizioni estreme.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		
POSTERIORE												
17	70001210	140/80B17	69T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001212	150/70B17	69T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	642	166	656	70001337	
17	70001086	170/60B17	72T	TL/TT	4.50	4.00-5.50	168	636	185	650		
18	70001215	140/80B18	70T	TL/TT	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001218	150/70B18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	681	70001345	
18	70001432	150/70R18	70T	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693		

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LJ/SS	Tipo (TL/TT)	Colore Riga	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
								Design		Dimensioni mass. in servizio			
								Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		
POSTERIORE													
17	70001209	140/80B17	69T	TL/TT		3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001211	150/70B17	69T	TL/TT		4.25	3.50-4.50	151	642	166	656	70001337	
17	70001213	170/60B17	72T	TL/TT		4.50	4.00-5.50	168	636	185	650		
18	70001216	140/80B18	70T	TL/TT		3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001217	150/70B18	70T	TL/TT		4.25	3.50-4.50	151	667	166	681	70001345	



ADVENTURE

ENDURO TRAIL-XT+ DAKAR

ON 20 80 **OFF**



- DAKAR**

- ■ Pneumatico con una carcassa più robusta e una maggiore resistenza alle forature. Adatto per carichi più elevati, viaggi avventurosi più lunghi e condizioni estreme.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Colore Riga	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/ massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
								Design		Dimensioni mass. in servizio			
								Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza com- plessiva	Diametro esterno		
ANTERIORE													
19	70001020	110/80B19	59T	TL/TT	 	2.50	2.15-3.00	109	659	120	681	70001351	
19	70001178	120/70B19	60T	TL/TT	 	3.50	2.75-3.75	122	625	134	637	70001352	
21	70001182	80/90B21	48T	TL/TT	 	1.85	1.60-2.15	80	677	88	695	70001356	70001355
21	70001030	90/90B21 (3.00B21)	54T	TL/TT	 	2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70001356	70001355
21	70001183	90/100B21	57H	TL/TT	 	2.15	1.85-2.50	90	713	99	735	70001356	70001355
POSTERIORE													
17	70001021	120/90B17	64T	TL/TT	 	3.50	2.50-3.00	119	648	131	674	70001337	
17	70001022	130/80B17	65R	TL/TT	 	3.00	2.50-3.50	129	640	142	664	70001337	
17	70001024	140/80B17	69T	TL/TT	 	3.50	2.75-3.75	142	656	156	682	70001337	
17	70001027	150/70B17	69T	TL/TT	 	4.25	3.50-4.50	151	642	166	668	70001337	
17	70001180	170/60B17	72T	TL/TT	 	4.50	4.00-5.50	168	636	185	650		
18	70001023	130/80B18	72R	TL/TT	 	3.00	2.50-3.50	129	665	142	689	70001343	70001344
18	70001025	140/80B18	70T	TL/TT	 	3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70001345	70001344
18	70001028	150/70B18	70T	TL/TT	 	4.25	3.50-4.50	151	667	166	693	70001345	



SANDRA GOMEZ

ENDURO TRAIL - RALLY



- Progettato per competizioni Rally Raid ad alta velocità per tutti i tipi di terreno con prestazioni, stabilità e resistenza ai danni ai vertici della categoria.
- La mescola ad alte prestazioni con un disegno aggressivo del battistrada a tasselli posteriori e la carcassa rinforzata assicurano la massima aderenza e durata a tutte le temperature e a tutte le velocità. Tre diverse opzioni di modelli anteriori assicurano il massimo controllo su qualsiasi tipo di terreno.
- Consigliato per moto Rally Adventure e Dual-Sports.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Colore Riga	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione mousse 1	Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
								Design		Dimensioni mass. in servizio				
								Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno			



ANTERIORE														
21	70000995	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		215	185-2.50	90	695	99	715	70000898	70001356	70001355



ANTERIORE														
21	70000920	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		215	185-2.50	90	695	99	715	70000898	70001356	70001355
21	70000982	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		215	185-2.50	90	695	99	715	70000893	70001356	70001355





ANTERIORE														
21	70000994	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		215	185-2.50	90	695	99	715	70000898	70001356	70001355

POSTERIORE														
18	70000993	140/80-18	70R	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	156	707	70000897	70001345	70001344
18	70001527	150/70-18	70R	TL/TT		4.25	3.50-4.50	151	667	187	693			

2025

**ADVENTURE CLASSIC****ADVENTURE CLASSIC**

E-05



M+S



- Classificato M+S per uso stradale ON/OFF e tutti i tipi di terreno.
- Il classico disegno del battistrada Trail garantisce grande durata, aderenza e prestazioni.
- Consigliato per moto Classic Trail.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza con- plessiva	Diametro esterno		
ANTERIORE												
21	70001143	2.75-21	45S	TT	185	140-185	75	689	86	707	70001356	70001355
21	70001371	3.00-21	54S	TT	185	160-215	80	703	92	723	70001356	70001355
ANTERIORE/POSTERIORE												
19	70001146	3.25-19	54S	TT	215	185-2.50	89	665	102	687	70001351	
19	70001147	3.50-19	63S	TT	215	185-2.50	93	675	107	699	70001351	

REINFORCED

ANTERIORE/POSTERIORE												
16	70001148	3.25-16	55S	TT	2.15	1.85-2.50	89	588	102	610	70001327	
16	70001070	3.50-16	58S	TT	2.15	2.15-2.50	93	598	166	622	70001327	
18	70001144	3.00-18	52S	TT	1.85	1.60-2.15	80	627	92	647	70001347	
18	70001145	3.25-18	59S	TT	2.15	1.85-2.50	89	639	102	661	70001347	70001346
18	70001083	3.50-18	62S	TT	2.15	2.15-2.50	93	649	107	673	70001346	
18	70001142	4.00-18	69S	TT	2.50	2.15-3.00	108	671	124	697	70001349	70001345
19	70001084	4.00-19	71S	TT	2.50	1.85-3.00	108	697	124	723	70001351	

48

mitas-moto.com



M+S



- Classificato M+S per uso stradale ON/OFF e tutti i tipi di terreno.
- Il classico disegno del battistrada Trail garantisce grande durata, aderenza e prestazioni.
- Consigliato per moto Classic Trail.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/ massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1
							Design		Dimensioni mass. in servizio		
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno	
ANTERIORE/POSTERIORE											
16	70001018	2.75-16	46S	TT	185	140-185	75	562	86	580	70001328



Mitas


49



Gear up your motorbike, enjoy the silence of nature, quiet your mind and focus your body. Off-roading is enchanting, most demanding and oh so very addictive.

PAUL BOLTON

APPLICAZIONE PNEUMATICI ENDURO (TERRA FORCE-EF)

MODELLO DEL BATTISTRADA	VERSIONE	COLORE RIGA	ROCCE BAGNATE	ERBA	SABBIA	ARGILLA E FANGO	MEDIO MORBIDO	ALLENATO SU DURO	PIETRE/GHIAIA	DIFFICILE
										
ANTERIORE										
TERRA FORCE-EF	PRAKTIKA									
TERRA FORCE-EF	SUPER									
TERRA FORCE-EF 2 SM	SUPER									
TERRA FORCE-EF 2 SM	SUPER LIGHT									
TERRA FORCE-EF	SUPER LIGHT									
POSTERIORE										
TERRA FORCE-EF	PRAKTIKA									
TERRA FORCE-EF	SUPER									
TERRA FORCE-EF	SUPER FAST									
TERRA FORCE-EF	SUPER LIGHT									
TERRA FORCE-EF	ULTRA LIGHT									
TERRA FORCE-EF	SUPER SOFT									
TERRA FORCE-EF PRO	SUPER SOFT									



SUPER & SUPER FAST

Identificato dalla caratteristica striscia gialla: costruzione e mescola della carcassa media, appositamente progettata per l'Enduro ad alta velocità, ideale in condizioni di asciutto duro.

FAST ENDURO



SUPER SOFT

Identificata dalla caratteristica doppia striscia verde: costruzione della carcassa leggera con mescola ultra gommosa, appositamente progettata per Enduro estremo a bassa velocità, ideale in condizioni di bagnato scivoloso.

XTREME ENDURO



SUPER LIGHT & ULTRA LIGHT

Identificato dalla caratteristica striscia verde: costruzione della carcassa leggera e morbida e mescola gommosa, appositamente progettata per l'Enduro tecnico a media velocità, ideale in condizioni di bagnato scivoloso.

TECHNICAL ENDURO



PRAKTIKA

Scelta ottimale per l'uso ricreativo quotidiano in tutte le condizioni di terreno.

ENDURO

ENDURO

TERRA FORCE-ef

FAST ENDURO

TECHNICAL ENDURO

XTREME ENDURO

OEM



- Progettato per la competizione Enduro FIM per tutti i tipi di terreno con le migliori prestazioni della categoria con eccezionale trazione, stabilità e resistenza all'usura in condizioni di bagnato e asciutto.
- Disponibile nelle versioni Super & Super Fast (Fast Enduro), Super Light & Ultra Light (Technical Enduro) e Super Soft (Extreme Enduro).
- Consigliato per moto Enduro, Hard Enduro e Dual-Sport.
- OE (SUPER versione): BETA XTRAINER 250 AND 300 2024



TERRA FORCE-ef

[illegible]

SUPER 

ANTERIORE																
21	70000961	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893			70001356	70001357
21	70000959	90/100-21	57R	TT		2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892			70001356	70001357
POSTERIORE																
18	70000951	110/80-18	58M	TT		2.50	2.15-3.00	109	633	136	655	70000882			70001346	70001347
18	70000954	120/90-18	65R	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887		70001343	70001344
18	70000957	140/80-18	70R	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000895	70001345	70001346

SUPER FAST 

POSTERIORE																
18	70001572	140/80-18	70R	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	176	707					2025

SUPER LIGHT 

ANTERIORE																
21	70000960	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893			70001356	70001357
21	70000958	90/100-21	57R	TT		2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892			70001356	70001357
POSTERIORE																
18	70000953	120/90-18	65R	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887		70001343	70001344
18	70000956	140/80-18	70R	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000895	70001345	70001346

ULTRA LIGHT 

POSTERIORE															
18	70001573	140/80-18	70R	TT		350	2.75-3.75	142	681	176	707				2025

SUPER SOFT

POSTERIORE																
18	70000952	120/90-18	65M	TT		3.50	2.75-3.75	119	673	149	699	70000886	70000887		70001343	70001344
18	70000955	140/80-18	70M	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000895	70001345	70001346

PRAKTIKA

ANTERIORE																	
21	70001555	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT		2.15	1.85-2.50	90	695	113	715						2025
21	70001556	90/100-21	57R	TT		2.15	1.85-2.50	90	713	113	735						2025
POSTERIORE																	
18	70001557	140/80-18	70R	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	176	707						2025

TERRA FORCE - EF PRO

XTREME ENDURO 



- Progettato per la competizione Extreme Enduro FIM per tutte le sezioni tecniche in tutti i tipi di terreno, particolarmente consigliato su terreni fuoristrada scivolosi e rocciosi. Disponibile solo nelle taglie posteriori.
- Costruzione della carcassa ultra morbida e miscela Super Soft (Extreme Enduro) offrono una trazione estrema e la massima aderenza.
- Consigliato per moto Enduro e Hard Enduro.


Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Colore Riga	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione mousse 1	Opzione mousse 2	Opzione mousse 3	Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
								Design		Dimensioni mass. in servizio						
								Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno					

SUPER SOFT

POSTERIORE															
18	70000962	140/80-18	70M	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	178	707	70000889	70000890	70000895	70001345 70001344

TERRA FORCE - EF 2 SM

FAST ENDURO **T**ECHNICAL ENDURO  



- Progettato per le competizioni Enduro FIM per tipi di terreno da morbido a medio ed eccellente nell'assorbire dossi e ostacoli da piccoli a grandi.
- Disponibile nelle versioni Super (Fast Enduro), Super Light (Technical Enduro).
- Consigliato per moto Enduro, Hard Enduro e Dual-Sport.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Colore Riga	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione mousse 1	Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
								Design		Dimensioni mass. in servizio				
								Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno			

SUPER

ANTERIORE														
21	70000964	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70001356	70001355
21	70001192	90/100-21	57R	TT		2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892	70001356	70001355

SUPER LIGHT

ANTERIORE														
21	70000963	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893	70001356	70001355
21	70001191	90/100-21	57R	TT		2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892	70001356	70001355



APPLICAZIONE PNEUMATICI ENDURO

MODELLO DEL BATTISTRADA	VERSIONE	COLORE RIGA	ROCCE BAGNATE	ERBA	SABBIA	ARGILLA E FANGO	MEDIO MORBIDO	ALLENATO SU DURO	PIETRE/GHIAIA	DIFFICILE	NEVE / GHIACCIO
ANTERIORE											
TERRA FORCE-EX HT*	ICE	☐									
ENDURO HYBRID	SUPER	☐									
TERRA FORCE-EX MH	SUPER	☐									
TERRA FORCE-EX MH	SUPER LIGHT	☒									
TERRA FORCE-EX SM	SUPER LIGHT	☒									
POSTERIORE											
TERRA FORCE-EX HT*	ICE	☐									
ENDURO HYBRID	SUPER	☐									
TERRA FORCE-EX MH	SUPER	☐									
TERRA FORCE-EX SM	SUPER	☐									
TERRA FORCE-EX XT	SUPER	☐									
TERRA FORCE-EX MH	SUPER LIGHT	☒									
ENDURO HYBRID	SUPER LIGHT	☒									
STONE KING											
TERRA FORCE-EX SM	SUPER LIGHT	☒									
TERRA FORCE-EX XT	SUPER LIGHT	☒									
TERRA FORCE-EX MH	SUPER SOFT	☒									

*Sviluppato per basse temperature

SUPER

Identificato dalla caratteristica striscia gialla: costruzione e mescola della carcassa media, appositamente progettata per l'Enduro ad alta velocità, ideale in condizioni di asciutto duro.

FAST ENDURO

SUPER LIGHT

Identificato dalla caratteristica striscia verde: costruzione della carcassa leggera e morbida e mescola gommosa, appositamente progettata per l'Enduro tecnico a media velocità, ideale in condizioni di bagnato scivoloso.

TECHNICAL ENDURO

SUPER SOFT

Identificata dalla caratteristica doppia striscia verde: costruzione della carcassa leggera con mescola ultra gommosa, appositamente progettata per Enduro estremo a bassa velocità, ideale in condizioni di bagnato scivoloso.

XTREME ENDURO

TERRA FORCE-EX SM

SOFT MEDIUM TERRAIN

FAST ENDURO TECHNICAL ENDURO



- Progettato per la competizione Enduro Xross per tutti i tipi di terreno da morbido a medio con prestazioni, stabilità e resistenza all'usura ai vertici della categoria in condizioni di bagnato o asciutto.
- Disponibile nelle versioni Super (Fast Enduro) e Super Light (Technical Enduro).
- Consigliato per moto Enduro e Dual-Sport.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LJ/SS	Tipo (TL/TT)	Colore Riga	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione mousse 1	Opzione mousse 2	Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
								Design		Dimensioni mass. in servizio					
								Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno				

SUPER

POSTERIORE															
18	70000979	120/90-18	65R	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344
18	70001568	140/80-18	70M	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	176	707				

SUPER LIGHT

ANTERIORE															
21	70000921	80/100-21	51M	TT		1.85	1.60-2.15	80	693	88	713	70000891		70001356	70001355
21	70000980	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT		2.15	1.85-2.50	90	695	99	715	70000893		70001356	70001355
POSTERIORE															
18	70000977	110/100-18	64R	TT		2.50	2.15-3.00	109	677	136	703			70001343	70001344
18	70000978	120/90-18	65R	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344
18	70001569	140/80-18	70M	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	176	707				



TERRA FORCE-EX MH

MEDIUM HARD TERRAIN

FAST ENDURO TECHNICAL ENDURO XTREME ENDURO



- Progettato per la competizione Enduro Xross per tutti i tipi di terreno da medio a duro con prestazioni, stabilità e resistenza all'usura ai vertici della categoria in condizioni di bagnato o asciutto.
- Disponibile nelle versioni Super (Fast Enduro) e Super Light (Technical Enduro).
- Consigliato per moto Enduro e Dual-Sport, incluso Junior Enduro.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LJ/SS	Tipo (TL/TT)	Colore Riga	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/ massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione mousse 1	Opzione mousse 2	Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
								Design		Dimensioni mass. in servizio					
								Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno				

SUPER

ANTERIORE															
14	70000976	90/90-14	46M	TT		2.15	1.85-2.50	90	518	113	530			70001323	
19	70000971	70/100-19	42M	TT		1.60	1.40-1.85	69	623	86	639			70001351	
21	70001073	80/100-21	51R	TT		1.85	1.60-2.15	80	693	88	713			70001356	70001355
21	70000975	90/100-21	57R	TT		2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892		70001356	70001355

POSTERIORE															
18	70001071	100/100-18	59R	TT		2.50	2.15-2.75	101	657	126	681			70001344	70001343
18	70001072	110/100-18	64R	TT		2.50	2.15-3.00	109	677	136	703			70001343	70001344
18	70000970	120/90-18	65M	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344
18	70001403	120/100-18	68M	TT		2.75	2.50-3.00	119	697	149	725			70001349	70001345
18	70001565	140/80-18	70R	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	176	707				

SUPER LIGHT

ANTERIORE															
21	70000974	90/100-21	57R	TT		2.15	1.85-2.50	90	713	113	735	70000892		70001356	70001355
POSTERIORE															
18	70000965	100/100-18	59M	TT		2.50	2.15-2.75	101	657	126	681			70001344	70001343
18	70000966	110/100-18	64M	TT		2.50	2.15-3.00	109	677	136	703			70001343	70001344
18	70000969	120/90-18	65M	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344
18	70000992	120/100-18	68M	TT		2.75	2.50-3.00	119	697	149	725	70000884		70001345	
18	70001566	140/80-18	70R	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	176	707				

SUPER SOFT

POSTERIORE															
12	70000972	90/100-12	46M	TT		2.15	1.85-2.50	90	485	97	507			70001318	70001319
16	70000973	90/100-16	51M	TT		2.15	1.85-2.50	90	586	112,5	608			70001327	70001331
18	70000967	110/100-18	64M	TT		2.50	2.15-3.00	109	677	136	703	70000891		70001343	70001344
18	70000968	120/90-18	65M	TT		2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344
18	70001404	120/100-18	68M	TT		2.75	2.50-3.00	119	697	149	725				
18	70001567	140/80-18	70M	TT		3.50	2.75-3.75	142	681	176	707				



PAUL BOLTON

TERRA FORCE-EX XT

XTREME TERRAIN

FAST ENDURO

TECHNICAL ENDURO



- Progettato per l'enduro tecnico Xross per tutti i tipi di terreni estremi con prestazioni ai vertici della categoria, trazione eccellente e resistenza alle forature.
- Disponibile nelle versioni Super (Fast) e Super Light (Technical Enduro).
- Consigliato per moto Enduro e Dual-Sport.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LJ/SS	Tipo (TL/TT)	Colore Riga	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione mousse 1	Opzione mousse 2	Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
								Design		Dimensioni mass. in servizio					
								Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno				



POSTERIORE															
18	70000987	120/90-18	65M	TT		2,75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344
19	70000986	110/90-19	62R	TT		2,75	2.15-3.00	109	681	136	705	70000883		70001352	70001351

SUPER LIGHT

POSTERIORE															
18	70000981	120/90-18	65M	TT		2,75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70000887	70001343	70001344

TERRA FORCE-EX HT



- Progettato per l'enduro tecnico Xross per tutti i tipi di terreno duro con prestazioni ai vertici della categoria, trazione eccellente e resistenza alle forature.
- Disponibile in versione ICE con una speciale mescola studiata per performare anche alle temperature più basse e adatta alla chiodatura.
- Consigliato per moto Enduro e Dual-Sport.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Colore Riga	Larghezza cerchio consigliato	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione mousse 1	Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
								Design		Dimensioni mass. in servizio				
								Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno			
														
ANTERIORE														
19	70001075	70/100-19	42M	TT		1.60	1.40-1.85	69	623	86	639	70001194	70001351	
21	70000991	90/90-21 (3.00-21)	51M	TT		1.85	1.60-2.15	80	703	92	723		70001356	70001355
POSTERIORE														
16	70001074	90/100-16	51M	TT		2.15	1.85-2.50	90	586	112.5	608	70001193	70001327	70001331
18	70000989	110/100-18	64M	TT		2.50	2.15-3.00	109	677	136	703		70001343	70001344
19	70000988	100/90-19	57M	TT		2.50	2.15-2.75	101	663	216	685	70000881	70001351	70001352
19	70000990	110/90-19	62M	TT		2.75	2.15-3.00	109	681	136	705	70000883	70001352	70001351

ENDURO HYBRID



- Progettato per una varietà di terreni duri e rocciosi con le caratteristiche di un Trial abbinato a uno pneumatico da Enduro.
- Disponibile nelle versioni Super e Super Light.
- Consigliato per moto Enduro e MX.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Colore Riga	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
								Design		Dimensioni mass. in servizio			
								Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		

SUPER

ANTERIORE													
21	70001189	80/100-21 (2.75-21)	51P	TL/TT		1.85	1.60-2.15	80	693	88	713	70001356	70001355
POSTERIORE													
18	70001060	120/100-18	68P	TL/TT		2.75	2.50-3.00	119	697	131	725	70001343	
19	70001062	110/90-19	62P	TL/TT		2.50	2.15-3.00	109	681	120	705	70001352	70001351

SUPER LIGHT

POSTERIORE													
18	70001061	120/100-18 (4.00-18)	68P	TL/TT		2.75	2.50-3.00	119	697	131	725	70001349	70001345
19	70001063	110/90-19	62P	TL/TT		2.50	2.15-3.00	109	681	120	705	70001352	70001351

STONE KING



- Progettato specificamente per tutti i terreni fuoristrada e sentieri accidentati.
- Mescola resistente al taglio ad alte prestazioni con tasselli extra large.
- Consigliato per moto Trail, Enduro e MotoXross.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione mousse 1	Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2	
							Design		Dimensioni mass. in servizio					
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno				
POSTERIORE														
17	70000985	130/80-17	65N	TT	3.00	2.50-3.50	129	640	161	664		70001337		
18	70000983	120/90-18	71N	TT	2.75	2.50-3.00	119	673	149	699	70000886	70001343	70001344	
18	70001570	140/80-18	70M	TT	3.50	2.75-3.75	142	681	176	707				
19	70000984	120/90-19	66N	TT	2.75	2.50-3.00	119	699	148	725	70000888	70001350	70001351	

APPLICAZIONE PNEUMATICI MOTOCROSS

MODELLO DEL BATTISTRADA	COLORE RIGA	SABBIA/ FANGO <i>Sabbia e/o fangoso</i>	ARGILLA/FANGO <i>Fangoso/ appiccicoso con linea di gara dura.</i>	MEDIO MORBIDO <i>Pista preparata, le condizioni restano stabili.</i>	ALLENATO SU DURO <i>La pista diventa dura con fondo sterrato.</i>	SCANALATURA BLU <i>La pista diventa scanalatura blu.</i>	BLUE GROOVE <i>Track becomes blue groove</i>
ANTERIORE							
TERRA FORCE-MX SAND							
TERRA FORCE-MX SM							
TERRA FORCE-MX SM	PRAKTIKA						
TERRA FORCE-MX IT	PIT CROSS						
TERRA FORCE-MX MH							
TERRA FORCE-MX MH	PRAKTIKA						
POSTERIORE							
TERRA FORCE-MX SAND 2							
TERRA FORCE-MX SM							
TERRA FORCE-MX SM	PRAKTIKA						
TERRA FORCE-MX IT	PIT CROSS						
TERRA FORCE-MX MH							
TERRA FORCE-MX MH	PRAKTIKA						



SAND TERRAIN

Pneumatico da competizione per motocross realizzato con la mescola del battistrada più dura per terreni morbidi e sabbiosi.

SOFT MEDIUM TERRAIN

Pneumatico da competizione per motocross realizzato con una mescola del battistrada medio-dura per terreni da morbidi a medi.

INTERMEDIATE TERRAIN

Pneumatico Pitcross realizzato con una mescola più morbida per terreni intermedi.

MEDIUM HARD TERRAIN

Pneumatico da competizione per motocross realizzato con la mescola più morbida per terreni da medi a duri.

PRAKTIKA

Scelta ottimale per l'uso ricreativo quotidiano in tutte le condizioni di terreno.

TERRA FORCE - MX SAND 2

SAND TERRAIN







MX SAND 2 MX SAND
MX SM

- Progettato per le corse MotoXross su terreni sabbiosi profondi e morbidi, offre una trazione eccezionale, nonché stabilità in curva e in frenata.
- La miscola di gomma dura ad alte prestazioni e la carcassa appositamente progettata con un maggiore supporto laterale conferiscono trazione e controllo incredibili.
- Consigliato per moto MotoXross e disponibile solo per il posteriore.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Colore Riga	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione mousse 1	Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
								Design		Dimensioni mass. in servizio				
								Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno			
POSTERIORE														
12	70001064	80/100-12	50M	TT	 	1.85	160-215	80	465	86	485		70001319	70001320
16	70001065	90/100-16	51M	TT	 	2.15	185-250	90	586	113	608	70001194	70001327	70001331
19	70001066	100/90-19	57M	TT	 	2.50	215-275	101	663	216	685	70000881	70001351	70001352
19	70000936	110/90-19	62M	TT	 	2.75	215-300	109	681	136	705	70000883	70001351	70001352

TERRA FORCE - MX SAND

SAND TERRAIN







MX SAND 2 MX SAND

- Progettato per le corse MotoXross su terreni morbidi e sciolti, offre trazione, controllo e stabilità eccezionali.
- La miscola di gomma dura ad alte prestazioni garantisce trazione e controllo.
- Consigliato per moto MotoXross e disponibile solo per il anteriore.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Colore Riga	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione mousse 1	Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
								Design		Dimensioni mass. in servizio				
								Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno			
ANTERIORE														
21	70000950	80/100-21	51M	TT	 	185	160-215	80	693	88	713	70000891	70001356	70001355



MOTOCROSS

MOTOCROSS

TERRA FORCE-MX SM

SOFT MEDIUM TERRAIN



- Progettato per le corse MotoXross su terreni da morbidi a medi, offre trazione, controllo e durata ai vertici della categoria.
- Mescola di gomma morbida ad alte prestazioni per una trazione eccezionale e carcassa appositamente progettata per un controllo ottimale.
- Consigliato per moto MotoXross anche Junior.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	L/I/SS	Tipo (TL/TT)	Colore Riga	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza carico minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione mousse 1	Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
								Design		Dimensioni mass. in servizio				
								Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza con-plessiva	Diametro esterno			
ANTERIORE														
12	70000940	60/100-12	36M	TT		140	120-160	60	425	75	439		70001320	70001319
14	70000942	70/100-14	40M	TT		160	140-185	69	496	86	512		70001322	70001321
17	70000943	70/100-17	40M	TT		160	140-185	69	572	86	588		70001340	70001334
19	70000944	70/100-19	42M	TT		160	140-185	69	623	86	639		70001351	
21	70000946	80/100-21	51M	TT		185	160-215	80	693	88	713	70000891	70001356	70001355
21	70000949	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT		215	185-250	90	695	99	715	70000893	70001356	70001355
POSTERIORE														
10	70000941	70/100-10 (2.50-10)	41M	TT		160	140-185	69	394	86	410		70001313	
12	70000945	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT		185	160-215	80	465	86	477		70001319	70001320
14	70000947	90/100-14	49M	TT		215	185-250	90	542	113	558		70001323	
16	70000948	90/100-16	51M	TT		215	185-250	90	586	113	608		70001327	70001331
19	70000937	100/90-19	57M	TT		250	215-275	101	663	216	685	70000881	70001351	70001352
19	70000938	110/90-19	62M	TT		275	215-300	109	681	136	705	70000883	70001352	70001351
19	70000939	120/80-19	63M	TT		275	250-300	119	675	149	699	70000885	70001351	70001352

PRAKTIKA

ANTERIORE														
21	70001558	80/100-21	51M	TT		1.85	1.60-2.15	80	693	88	713			
POSTERIORE														
19	70001559	100/90-19	57M	TT		2.50	2.15-2.75	101	663	126	685			
19	70001560	110/90-19	62M	TT		2.50	2.15-3.00	109	681	136	705			

2025 <

2025

2025 <

TERRA FORCE-MX MH

MEDIUM HARD TERRAIN



- Progettato per le corse MotoXross su terreni medio-duri che offre il massimo controllo e stabilità in rettilineo.
- Mescola di gomma morbida ad alte prestazioni per la massima trazione.
- Consigliato per moto MotoXross tra cui Junior e Pitcross.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Colore Riga	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/ massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione mousse 1	Opzione camera daria 1	Opzione camera daria 2
								Design		Dimensioni mass. in servizio				
								Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno			
ANTERIORE														
12	70000925	60/100-12	36M	TT		140	120-160	60	425	75	439		70001320	70001319
14	70000926	60/100-14	29M	TT		140	120-160	60	476	75	490		70001322	70001321
17	70000928	70/100-17	40M	TT		160	140-185	69	572	86	588		70001340	70001339
19	70000929	70/100-19	42M	TT		160	140-185	69	623	86	639		70001351	
21	70000931	80/100-21	51M	TT		185	160-215	80	693	88	713	70000891	70001356	70001355
21	70000935	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT		215	185-250	90	695	99	715	70000893	70001356	70001355
21	70000934	90/100-21	57M	TT		215	185-250	90	713	113	735	70000892	70001356	70001355
POSTERIORE														
10	70000927	70/100-10 (2.50-10)	41M	TT		160	140-185	69	394	86	410		70001313	
12	70000930	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT		185	160-215	80	465	86	477		70001319	70001320
14	70000932	90/100-14	49M	TT		215	185-250	90	542	113	558		70001323	
16	70000933	90/100-16	51M	TT		215	185-250	90	586	113	608		70001327	70001331
19	70000922	100/90-19	57M	TT		250	215-275	101	663	216	685	70000881	70001351	70001352
19	70000923	110/90-19	62M	TT		275	215-300	109	681	136	705	70000883	70001352	70001351
19	70000924	120/80-19	63M	TT		275	250-300	119	675	149	699	70000885	70001351	70001352

PRAKTIKA

ANTERIORE														
21	70001561	80/100-21	51M	TT		1.85	1.60-2.15	80	693	88	713			
POSTERIORE														
19	70001562	100/90-19	57M	TT		2.50	2.15-2.75	101	663	126	685			
19	70001563	110/90-19	62M	TT		2.50	2.15-3.00	109	681	136	705			

2025

2025

2025

TERRA FORCE - MX IT


2025

INTERMEDIATE TERRAIN









- Nuovo design del modello per gare Pitcross su terreni intermedi, che garantisce il massimo controllo e stabilità in rettilineo.
- Mescola di gomma morbida ad alte prestazioni per la massima trazione.
- Il miglior pneumatico della categoria, specificamente progettato e sviluppato per i piloti Pitcross più esigenti.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Colore Riga	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/ massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)			
								Design		Dimensioni mass. in servizio	
								Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza com- plessiva	Diametro esterno

PIT CROSS

ANTERIORE											
14	70001367	90/90-14	46M	TT		2.15	185-2.50	90	518	113	530
POSTERIORE											
12	70001366	90/100-12	46M	TT		2.15	185-2.50	90	485	97	507




SPEEDWAY









- Progettato specificamente per l'uso in pista FIM Speedway.
- La mescola ad alte prestazioni garantisce trazione e controllo ottimali.
- Consigliato per motociclette Speedway tra cui LongTrack e Junior.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Colore Riga	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/ massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
								Design		Dimensioni mass. in servizio			
								Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		

POSTERIORE													
19	70001139	3.75-19	61P	TT		2.15	/	99	697	129	711	70001351	
19	70001140	3.75-19	61P	TL		2.15	/	99	697	129	711	70001351	


SOFT

ANTERIORE													
23	70000997	2.75-23	48P	TT		1.85	/	75	715	86	733		
POSTERIORE													
17	70000998	3.00-17	50P	TT		1.85	/	80	602	92	711	70001336	70001335
19	70001190	3.75-19	61P	TT		2.15	/	99	697	129	711	70001351	
22	70000996	2.75-22	50R	TT		1.85	/	75	740	86	758		





FLAT TRACK



- Progettato specificamente per l'uso in pista Flat Track con versioni specifiche anche per uso stradale.
- Disponibile in diverse opzioni di mescola ad alte prestazioni per garantire trazione e controllo ottimali.
- Consigliato per moto Flat Track.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Colore Riga	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1
								Design		Dimensioni mass. in servizio		
								Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza con plessiva	Diametro esterno	

SOFT

ANTERIORE/POSTERIORE												
19	70001079	130/80-19 (27*7-19)	NHS	TT		3.00	2.50-3.50	129	691	142	705	70001351
POSTERIORE												
19	70001081	140/80-19 (27.5*7.5-19)	NHS	TT		3.50	2.75-3.75	142	707	156	723	70001350

SUPER SOFT

ANTERIORE/POSTERIORE												
19	70001080	130/80-19 (27*7-19)	NHS	TT		3.00	2.50-3.50	129	691	142	705	70001351
POSTERIORE												
19	70001082	140/80-19 (27.5*7.5-19)	NHS	TT		3.50	2.75-3.75	142	707	156	723	70001350

STREET

ANTERIORE/POSTERIORE												
19	70001058	130/80-19 (27*7-19)	71H	TL/TT		3.00	2.50-3.50	129	691	142	705	70001351
POSTERIORE												
19	70001059	140/80-19 (27.5*7.5-19)	71H	TL/TT		3.50	2.75-3.75	142	707	156	723	70001350

A man and a woman are riding a white scooter in a wet city square. The man is in the driver's seat, wearing a helmet and glasses, and the woman is seated behind him, also wearing a helmet. They are both smiling. The scooter is white with black accents. The ground is wet and reflective, showing the buildings and the scooter. In the background, there are historic buildings with red roofs and a church tower. A fountain with several water jets is visible on the left. A statue on a tall pedestal is on the right. The sky is clear and blue.

*Big cities, small towns, vast roads
or narrow streets - the scooter goes
everywhere and anywhere. Surrendering
into the incredible feel of wind in your
hair and the taste of freedom in the air.*

TOURING FORCE-SC 2

2025



- Progettato per le sfide del commuting urbano su tutti i tipi di strade asfaltate e in tutte le condizioni atmosferiche.
- La speciale mescola del battistrada garantisce una lunga durata e una presa ottimale.
- Progettato per tutti i tipi di scooter sportivi e classici.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliato	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		
ANTERIORE/POSTERIORE												
11	70001237	110/70-11	45P	TL/TT	3.00	2.50-3.50	110	433	121	442		
12	70001219	110/70-12	47S	TL/TT	3.00	2.50-3.50	110	459	119	469		
14	70001226	150/70-14	66S	TL/TT	4.25	3.50-4.50	151	566	166	580		
16	70001399	110/70-16	52S	TL/TT	3.00	2.50-3.50	110	560	121	570		
16	70001227	120/70-16	57S	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	574	134	586		

REINFORCED

POSTERIORE												
14	70001402	140/60-14	64S	TL/TT	3.75	3.50-4.50	139	524	153	536		
14	70001401	140/70-14	68S	TL/TT	3.75	3.50-4.50	139	552	153	566		
ANTERIORE/POSTERIORE												
12	70001223	120/70-12	58S	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70001244	130/70-12	64S	TL/TT	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358
13	70001400	110/70-13	54S	TL/TT	3.00	2.50-3.50	110	484	121	494		

WHITE WALL

ANTERIORE/POSTERIORE												
11	70001238	110/70-11	45P	TL/TT	3.00	2.50-3.50	110	433	121	442		
12	70001221	110/70-12	47S	TL/TT	3.00	2.50-3.50	110	459	119	469		
12	70001225	120/70-12	58S	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70001242	130/70-12	64S	TL/TT	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358
16	70001228	120/70-16	57S	TL/TT	3.50	2.75-3.75	122	574	134	586		



TOURING FORCE-SC



- Progettato per le sfide del commuting urbano su tutti i tipi di strade asfaltate e in tutte le condizioni atmosferiche.
- La speciale miscola del battistrada garantisce una lunga durata e una presa ottimale.
- Progettato per tutti i tipi di scooter sportivi e classici.
- OE: Piaggio Beverly 400 2021

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		
ANTERIORE												
12	70000637	110/90-12	64P	TL'	2.50	2.15-3.00	109	503	118	517	70001359	70001358
13	70000638	110/90-13	56P	TL'	2.50	2.15-3.00	109	528	120	542		
13	70000643	120/70-13	53L	TL'	3.50	2.75-3.75	122	498	134	510		
13	70000644	120/70-13	53P	TL'	3.50	2.75-3.75	122	498	134	510		
15	70000648	120/70-15	56P	TL'	3.50	2.75-3.75	122	549	134	561		
15	70000649	120/70-15	56S	TL'	3.50	2.75-3.75	122	549	134	561		
16	70000650	120/70-16	57P	TL'	3.50	2.75-3.75	122	574	134	586		
16	70000651	120/70-16	57S	TL'	3.50	2.75-3.75	122	574	134	586		
POSTERIORE												
10	70000663	130/90-10	61L	TL'	3.00	2.50-3.50	129	488	139	504	70001357	
13	70000664	140/60-13	57L	TL'	3.75	3.50-4.50	139	498	153	510	70001359	70001358
13	70000674	150/70-13	64S	TL'	4.25	3.50-4.50	151	540	166	554		
14	70000675	150/70-14	66S	TL'	4.25	3.50-4.50	151	566	166	580		
15	70001434	130/80-15	63S	TL'	3.00	2.50-3.50	129	589	142	603		
16	70000653	120/80-16	60P	TL'	2.75	2.50-3.00	119	598	131	612	70001332	
16	70001098	130/70R16	61S	TL	3.50	3.00-4.00	129	588	142	600		
16	70000672	140/70-16	65P	TL'	3.75	3.50-4.50	139	602	153	616		
16	70000673	140/70-16	65S	TL'	3.75	3.50-4.50	139	602	153	616		
16	70001197	130/70-16	61S	TL	3.50	3.00-4.00	129	588	142	600		
ANTERIORE/POSTERIORE												
10	70000626	100/80-10	53L	TL'	2.50	2.15-2.75	101	414	109	426	70001313	70001314
10	70000639	120/70-10	54L	TL'	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357	
10	70000654	120/90-10	66L	TL'	2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	70001357	

2025

2025

TOURING FORCE-SC

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		
ANTERIORE/POSTERIORE												
10	70000676	3.50-10	51P	TL'	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000682	90/90-10	50J	TL'	2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	70001313	70001314
10	70001196	90/90-10	50M	TL'	2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	70001313	70001314
12	70000630	110/70-12	47P	TL'	3.00	2.50-3.50	110	459	119	469		
12	70000635	110/80-12	61L	TL'	2.50	2.15-3.00	109	481	118	493		
12	70000640	120/70-12	51L	TL'	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000641	120/70-12	51S	TL'	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000658	130/70-12	56L	TL'	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358
13	70000632	110/70-13	48S	TL'	3.00	2.50-3.50	110	484	121	494		
13	70000655	130/60-13	53J	TL'	3.50	3.00-4.00	129	486	142	496	70001359	70001358
14	70000645	120/70-14	55L	TL'	3.50	2.75-3.75	122	524	134	536		
14	70000646	120/70-14	55P	TL'	3.50	2.75-3.75	122	524	134	536		
14	70000647	120/70-14	55S	TL'	3.50	2.75-3.75	122	524	134	536		
14	70000652	120/80-14	58S	TL'	2.75	2.50-3.00	119	548	131	562		
14	70000679	80/90-14	40P	TL'	1.85	1.60-2.15	80	500	88	510		
14	70000683	90/90-14	46P	TL'	2.15	1.85-2.50	90	518	99	530	70001323	
16	70000627	100/80-16	50P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	566	111	578	70001331	
16	70000633	110/70-16	52P	TL'	3.00	2.50-3.50	110	560	121	570		
16	70000634	110/70-16	52S	TL'	3.00	2.50-3.50	110	560	121	570		

REINFORCED

POSTERIORE												
10	70000657	130/70-10	59P	TL'	3.50	3.00-4.00	129	436	139	448	70001357	
12	70000668	140/70-12	65P	TL'	4.00	3.50-4.50	141	501	152	515	70001359	70001358
13	70000660	130/70-13	63P	TL'	3.50	3.00-4.00	129	512	142	524	70001359	70001358
13	70000665	140/60-13	63P	TL'	3.75	3.50-4.50	139	498	153	510	70001359	70001358
14	70000666	140/60-14	64P	TL'	3.75	3.50-4.50	139	524	153	536		
14	70000667	140/60-14	64S	TL'	3.75	3.50-4.50	139	524	153	536		
14	70000669	140/70-14	68P	TL'	3.75	3.50-4.50	139	552	153	566		
14	70000670	140/70-14	68S	TL'	3.75	3.50-4.50	139	552	153	566		
15	70000671	140/70-15	69P	TL'	3.75	3.50-4.50	139	577	142	591		
ANTERIORE/POSTERIORE												
10	70001195	100/90-10	61M	TL'	2.50	2.15-2.75	101	434	109	444	70001357	70001314
12	70000631	110/70-12	56M	TL'	3.00	2.50-3.50	110	459	119	469		
12	70000642	120/70-12	58P	TL'	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000659	130/70-12	64P	TL'	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358
13	70000656	130/60-13	60P	TL'	3.50	3.00-4.00	129	486	142	496	70001359	70001358
14	70001586	100/70-14	53P	TL'	2.50	2.50-3.00						
14	70000629	100/90-14	57P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	536	111	548		
14	70000677	80/80-14	53L	TL'	1.85	1.60-2.15	80	484	88	492		
14	70001433	110/80-14	59S	TL'	2.50	2.15-3.00	109	532	120	544		
16	70000678	80/80-16	45P	TL'	1.85	1.60-2.15	80	534	88	542		
16	70000680	80/90-16	48P	TL'	1.85	1.60-2.15	80	550	88	560	70001327	70001328
16	70001435	90/80-16	51S	TL'	2.15	1.85-2.50	90	550	99	560		

2025

2025

2025

2025

MC-20 MONSUM



- Progettato per le sfide del commuting urbano su tutti i tipi di strade asfaltate e sterrate e anche nelle condizioni meteorologiche più estreme.
- Lo speciale design del battistrada e la mescola M+S garantiscono una lunga durata e un'aderenza ottimale e sono disponibili anche versioni speciali per le corse.
- Progettato per tutti i tipi di scooter sportivi e classici.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		
ANTERIORE/POSTERIORE												
10	70000701	3.50-10	51P	TL'	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000691	120/70-10	54L	TL'	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357	
10	70000697	120/90-10	57L	TL'	2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	70001357	
11	70000689	110/70-11	45L	TL'	3.00	2.50-3.50	110	433	121	442	70001357	
11	70000693	120/70-11	56L	TL'	3.50	2.75-3.75	122	447	132	459	70001357	
12	70000695	120/70-12	58P	TL'	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000698	130/70-12	62P	TL'	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358
12	70000703	90/90-12	54J	TL'	2.15	1.85-2.50	90	467	97	479		

WHITE WALL

ANTERIORE/POSTERIORE												
10	70000702	3.50-10	54L	TL*	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000692	120/70-10	51P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357	
11	70000690	110/70-11	45L	TL*	3.00	2.50-3.50	110	433	121	442	70001357	
11	70000694	120/70-11	56L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	447	132	459	70001357	
12	70000696	120/70-12	58P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000699	130/70-12	62P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358

MC-17



- Progettato per il pendolarismo su tutti i tipi di strade asfaltate e non asfaltate in tutte le condizioni atmosferiche.
- La speciale mescola durevole offre trazione, stabilità e comfort anche a velocità elevate.
- Progettato per tutti i tipi di scooter.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1
							Design		Dimensioni mass. in servizio		
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno	
ANTERIORE/POSTERIORE											
10	70000684	120/90-10	56J	TL'	2.75	2.50-3.00	119	470	129	486	70001357
10	70000685	130/90-10	61J	TL'	3.00	2.50-3.50	129	488	139	504	70001357
10	70000686	150/80-10	65L	TL'	3.50	3.00-4.25	150	494	165	510	

MC-19



- Progettato per il pendolarismo su tutti i tipi di strade asfaltate e non asfaltate in tutte le condizioni atmosferiche.
- La speciale mescola durevole offre trazione, stabilità e comfort anche a velocità elevate.
- Progettato per tutti i tipi di scooter.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		
ANTERIORE/POSTERIORE												
12	70000687	120/80-12	55J	TL'	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358
12	70000688	130/80-12	60J	TL'	3.00	2.50-3.50	129	513	139	527	70001359	70001358

MC-32 WIN SCOOT



- Progettato per le sfide del commuting su strada e fuoristrada, anche nelle condizioni climatiche più estreme.
- Il design aggressivo del battistrada M+S, le lamelle e la mescola invernale ad alte prestazioni assicurano una maggiore trazione e un'aderenza ottimale a basse temperature sulla neve.
- Progettato per tutti i tipi di scooter. Adatto per l'installazione di chiodi invernali.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		
ANTERIORE/POSTERIORE												
10	70000715	3.50-10	51P	TL'	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000706	100/80-10	53P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	414	109	426	70001313	70001314
12	70000710	120/70-12	58P	TL'	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000714	130/70-12	62P	TL'	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358
13	70000713	130/60-13	60P	TL'	3.50	3.00-4.00	129	486	142	496	70001359	70001358
14	70000716	80/80-14	59P	TL/TT	1.85	1.60-2.15	80	484	88	492		
14	70000708	110/80-14	53L	TL/TT	2.50	2.15-3.00	109	532	120	544		
16	70000717	90/80-16	52P	TL/TT	2.15	1.85-2.50	90	550	99	560	70001328	



MC-35 S-RACER 2.0



-
-
-

- Progettato per correre in pista, ma pronto per essere utilizzato su strade pubbliche.
- La mescola di gomma ad alte prestazioni garantisce un'ottima aderenza in curva e in accelerazione. Disponibile nelle versioni mescola Standard, Medium, Soft e Super Soft.
- Progettato per tutti i tipi di scooter da corsa e sportivi.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza carico minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		
ANTERIORE/POSTERIORE												
10	70000758	3.50-10	51P	TL'	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70001165	100/90-10	56P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	434	109	444	70001357	70001314
12	70000750	100/90-12	49P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70001320	70001319
12	70000754	120/80-12	55P	TL'	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358
												
ANTERIORE/POSTERIORE												
10	70000756	3.50-10	51P	TL'	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
12	70000748	100/90-12	49P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70001320	70001319
12	70000752	120/80-12	55P	TL'	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

SOFT

ANTERIORE/POSTERIORE												
10	70000756	3.50-10	51P	TL'	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
12	70000748	100/90-12	49P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70001320	70001319
12	70000752	120/80-12	55P	TL'	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

MEDIUM

ANTERIORE/POSTERIORE												
10	70000755	3.50-10	51P	TL'	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000746	100/90-10	56P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	434	109	446	70001357	70001314
12	70000747	100/90-12	49P	TL'	2.75	2.15-2.75	119	497	129	511	70001320	70001319
12	70000751	120/80-12	55P	TL'	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

SUPER SOFT

ANTERIORE/POSTERIORE												
10	70000757	3.50-10	51P	TL'	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
12	70000749	100/90-12	49P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70001320	70001319
12	70000753	120/80-12	55P	TL'	2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358

MC-34



- Progettato per le corse su strada, perfetta opzione sportiva su strade asfaltate.
- La mescola di gomma ad alte prestazioni garantisce un'ottima aderenza in curva e in accelerazione. Disponibile nelle versioni mescola Standard e Super Soft.
- Progettato per tutti i tipi di scooter da corsa e sportivi.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2	
							Design		Dimensioni mass. in servizio				
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno			
ANTERIORE/POSTERIORE													
10	70000745	90/90-10	50P	TL'	2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	70001313	70001314	
10	70000738	100/90-10	56P	TL'	2.50	2.15-2.75	101	434	109	446	70001357	70001314	
12	70000739	110/70-12	53P	TL'	3.00	2.50-3.50	110	459	119	469	70001358		
12	70000741	120/70-12	51P	TL'	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358	
12	70000743	130/70-12	62P	TL'	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358	

SUPER SOFT

ANTERIORE/POSTERIORE												
10	70000744	90/90-10	50P	TL*	2.15	1.85-2.50	90	416	97	428	70001313	70001314
12	70000740	120/70-12	51P	TL*	3.50	2.75-3.75	122	473	132	485	70001359	70001358
12	70000742	130/70-12	62P	TL*	3.50	3.00-4.00	129	487	139	499	70001359	70001358

MC-20 MONSUM



- Versione speciale della gamma sviluppata per le gare su pista bagnata.
- La mescola di gomma morbida ad alte prestazioni garantisce un'aderenza eccezionale e un'eccellente stabilità alle alte velocità su superfici bagnate.
- Progettato per scooter da corsa.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Colore Riga	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
								Design		Dimensioni mass. in servizio			
								Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		

RACING RAIN

ANTERIORE/POSTERIORE													
10	70000761	3.50-10	51P	TL'		2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
12	70000759	100/90-12	49P	TL'		2.50	2.15-2.75	101	485	109	497	70001320	70001319
12	70000760	120/80-12	55P	TL'		2.75	2.50-3.00	119	497	129	511	70001359	70001358





SCOOTER CLASSIC

SCOOTER CLASSIC

MC-12



- Progettato per il commuting quotidiano e adatto anche alle condizioni stradali asfaltate più impegnative.
- La miscola speciale offre grandi prestazioni, trazione e comfort.
- Progettato per scooter classici.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/ massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		
ANTERIORE/POSTERIORE												
10	70000718	3.00-10	42J	TL/TT	215	185-250	80	413	86	422	70001313	70001314

WHITE WALL

ANTERIORE/POSTERIORE												
10	70000719	3.00-10	42J	TL/TT	215	185-250	80	413	86	422	70001313	70001314

MC-22 ELEGANCE



- Progettato per gli spostamenti quotidiani su tutti i tipi di strade asfaltate in tutte le condizioni atmosferiche.*
- La miscola speciale offre grande trazione, stabilità e comfort
- Progettato per scooter classici.

*Sconsigliato ovviamente su ghiaccio e/o neve.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliato	Larghezza cerchio minima/ massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1
							Design		Dimensioni mass. in servizio		
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno	
ANTERIORE/POSTERIORE											
10	70000735	120/70-10	54L	TL'	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357

WHITE WALL

ANTERIORE/POSTERIORE											
10	70000736	120/70-10	54L	TL*	3.50	2.75-3.75	122	422	132	434	70001357

B-13



- Progettato per gli spostamenti quotidiani su tutti i tipi di strade asfaltate in tutte le condizioni atmosferiche.*
- La mescola speciale offre trazione, stabilità e comfort.
- Progettato per scooter classici.

*Sconsigliato ovviamente su ghiaccio e/o neve.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	L/I/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/ massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1
							Design		Dimensioni mass. in servizio		
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno	
ANTERIORE/POSTERIORE											
8	70000720	3.50-8	46J	TT	2.50	2.15-2.50	92	386	99	397	70001312
8	70000724	4.00-8C	71J	TT	2.50	2.50-3.00	108	415	117	427	70001312
8	70000723	4.00-8C	71J	TL/TT	2.50	2.50-3.00	108	415	117	427	70001312

WHITE WALL

ANTERIORE/POSTERIORE											
8	70000721	3.50-8	46J	TT	2.50	2.15-2.50	92	386	99	397	70001312
8	70000722	4.00-8C	66J	TT	2.50	2.50-3.00	108	415	117	427	70001312

S-05



- Progettato per gli spostamenti quotidiani su tutti i tipi di strade asfaltate in tutte le condizioni atmosferiche.*
- La mescola speciale offre trazione, stabilità e comfort.
- Progettato per scooter classici.

*Sconsigliato ovviamente su ghiaccio e/o neve.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/ massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		
ANTERIORE/POSTERIORE												
12	70000730	3.25-12	55J	TT	215	160-215	88	475	95	487	70001320	70001319
12	70000731	3.50-12	64J	TT	250	215-250	92	488	99	501	70001320	70001319

B-14



- Progettato per gli spostamenti quotidiani su tutti i tipi di strade asfaltate in tutte le condizioni atmosferiche.*
- La miscola speciale offre trazione, stabilità e comfort.
- Progettato per scooter classici.

*Sconsigliato ovviamente su ghiaccio e/o neve.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		
ANTERIORE/POSTERIORE												
10	70000726	3.50-10	59J	TT	2.50	215-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314
10	70000727	4.00-10C	69J	TT	2.50	2.50-3.00	114	465	120	480	70001357	
10	70000728	4.00-10C	74J	TL/TT	2.50	2.50-3.00	114	465	120	480	70001357	

WHITE WALL

ANTERIORE/POSTERIORE												
10	70000725	3.50-10	51J	TT	2.50	2.15-2.50	92	437	99	448	70001313	70001314

MC-5



- Progettato per gli spostamenti quotidiani su tutti i tipi di strade asfaltate in tutte le condizioni atmosferiche.*
- La miscola speciale offre trazione, stabilità e comfort.
- Progettato per scooter classici

*Sconsigliato ovviamente su ghiaccio e/o neve.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		
ANTERIORE/POSTERIORE												
12	70000729	3.00-12	47J	TT	2.15	1.85-2.50	80	464	86	473	70001320	70001319

B-8



- Progettato per gli spostamenti quotidiani urbani su tutte le strade asfaltate in qualsiasi condizione atmosferica.*
- La miscola speciale garantisce grande trazione, stabilità e durata estrema.
- Progettato per ciclomotori e motocicli di bassa e media cilindrata.

*Sconsigliato ovviamente su ghiaccio e/o neve.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 1
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		
ANTERIORE/POSTERIORE												
16	70000795	2 1/4-16 (2.25-16)	42J	TT	150	120-160	62	532	66	540	70001330	70001329
16	70000794	2 1/2-16 (2.50-16)	42J	TT	150	135-160	68	548	72	558	70001328	70001329

WHITE WALL

ANTERIORE/POSTERIORE												
16	70000796	2 1/4-16 (2.25-16)	38J	TT	1.50	1.20-1.60	62	532	66	540	70001330	70001329

B-7



- Progettato per gli spostamenti quotidiani urbani su tutte le strade asfaltate in qualsiasi condizione atmosferica.*
- La miscola speciale garantisce grande trazione, stabilità e durata estrema.
- Progettato per ciclomotori e motocicli di bassa e media cilindrata.

*Sconsigliato ovviamente su ghiaccio e/o neve.

Policci	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		
ANTERIORE/POSTERIORE												
17	70000793	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	1.85	1.40-1.85	75	584	80	594	70001340	70001334

WHITE WALL

ANTERIORE/POSTERIORE												
17	70000792	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	1.85	1.40-1.85	75	584	80	594	70001340	70001334



MOPED

MOPED

B-4



- Progettato per gli spostamenti quotidiani urbani su tutte le strade asfaltate in qualsiasi condizione atmosferica.
- La miscela speciale garantisce grande trazione, stabilità e durata estrema.
- Progettato per ciclomotori e motocicli di bassa e media cilindrata.

*Sconsigliato ovviamente su ghiaccio e/o neve.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		
ANTERIORE/POSTERIORE												
17	70000788	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	150	120-160	62	558	66	566	70001339	70001329
17	70000787	2 1/2-17 (2.50-17)	43J	TT	150	135-160	68	574	72	584	70001340	70001334
18	70000790	2 1/4-18 (2.25-18)	42J	TT	150	120-160	62	583	66	591	70001348	

WHITE WALL

ANTERIORE/POSTERIORE												
17	70000789	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	150	120-160	62	558	66	566	70001339	70001329
18	70000791	2 1/4-18 (2.25-18)	42J	TT	150	120-160	62	583	66	591	70001348	

B-3



- Progettato per gli spostamenti quotidiani urbani su tutte le strade asfaltate in qualsiasi condizione atmosferica.
- La miscela speciale garantisce grande trazione, stabilità e durata estrema.
- Progettato per ciclomotori e motocicli di bassa e media cilindrata.

*Sconsigliato ovviamente su ghiaccio e/o neve.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/ massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1
							Design		Dimensioni mass. in servizio		
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno	
ANTERIORE/POSTERIORE											
18	70000786	2 1/2-18 (2.50-18)	43J	TT	150	135-160	68	599	72	609	70001348



- Progettato per la guida sportiva e il commuting quotidiano urbano, pronto ad affrontare qualsiasi condizione atmosferica.*
- La speciale miscela di gomma offre una presa affidabile e stabilità, maneggevolezza sicura e grande durata.
- Progettato per i ciclomotori.

*Sconsigliato ovviamente su ghiaccio e/o neve.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliato	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza con plessiva	Diametro esterno		
ANTERIORE/POSTERIORE												
17	70000778	2-17 (2.00-17)	31J	TT	1.35	1.20-1.35	55	544	58	552	70001329	70001339
17	70000775	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	1.50	1.20-1.60	62	558	66	566	70001339	70001329
17	70000772	2 1/2-17 (2.50-17)	43J	TL/TT	1.50	1.35-1.60	68	574	72	584	70001340	70001334
17	70000776	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	1.85	1.40-1.85	75	584	80	594	70001340	70001334
18	70000779	2.50-18	45P	TT	1.50	1.35-1.60	64	593	74	605	70001348	

WHITE WALL

ANTERIORE/POSTERIORE												
17	70000774	2 1/4-17 (2.25-17)	39J	TT	150	1.20-160	62	558	66	566	70001339	70001329
17	70000773	2 1/2-17 (2.50-17)	43J	TL/TT	150	1.35-160	68	574	72	584	70001340	70001334
17	70000777	2 3/4-17 (2.75-17)	47J	TL/TT	185	1.40-185	75	584	80	594	70001340	70001334



Mitas

MC-2



- Progettato per la guida sportiva e il commuting quotidiano urbano, pronto ad affrontare qualsiasi condizione atmosferica.*
 - La speciale mescola di gomma offre una presa affidabile e stabilità, maneggevolezza sicura e grande durata.
 - Progettato per i ciclomotori.
- *Sconsigliato ovviamente su ghiaccio e/o neve.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno		
ANTERIORE/POSTERIORE												
16	70000782	2 1/4-16 (2.25-16)	38J	TT	150	120-160	62	532	66	540	70001330	70001329
16	70000780	2 1/2-16 (2.50-16)	42J	TL/TT	150	135-160	68	548	72	558	70001328	70001329
16	70000783	2 3/4-16 (2.75-16)	46J	TL/TT	185	140-185	75	558	80	568	70001328	
16	70000785	3 1/4-16 (3.25-16)	54J	TL/TT	215	185-250	81	586	94	598	70001327	

WHITE WALL

ANTERIORE/POSTERIORE												
16	70000781	2 1/2-16 (2.50-16)	42J	TL/TT	150	135-160	68	548	72	558	70001328	70001329
16	70000784	2 3/4-16 (2.75-16)	46J	TL/TT	185	140-185	75	558	80	568	70001328	



MC-51 MEDITERRA



- Progettato per il pendolarismo urbano e cittadino su tutti i tipi di strade asfaltate e sterrate in tutte le condizioni atmosferiche.*
 - La speciale mescola rinforzata garantisce un'incredibile presa, durata e grande maneggevolezza.
 - Progettato per ciclomotori e motocicli di bassa e media cilindrata.
- *Sconsigliato ovviamente su ghiaccio e/o neve.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1	Opzione camera d'aria 2
							Design		Dimensioni mass. in servizio			
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza con-plessiva	Diametro esterno		
ANTERIORE/POSTERIORE												
17	70000799	2.50-17	43P	TL'	150	135-160	64	568	70	580	70001340	70001334
17	70000800	2.75-17	47P	TL'	185	140-185	75	588	81	600	70001340	70001334

H-02 2025



- Progettato per gli spostamenti quotidiani su tutte le strade asfaltate in qualsiasi condizione atmosferica.*
 - La speciale mescola di gomma garantisce maneggevolezza, trazione e grande durata.
 - Progettato per ciclomotori e motocicli di bassa e media cilindrata.
- *Sconsigliato ovviamente su ghiaccio e/o neve.

Pollici	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Larghezza cerchio consigliata	Larghezza cerchio minima/massima	Dimensioni pneumatico E.T.R.T.O. (mm)				Opzione camera d'aria 1
							Design		Dimensioni mass. in servizio		
							Larghezza della sezione	Diametro esterno	Larghezza complessiva	Diametro esterno	
ANTERIORE/POSTERIORE											
19	70001442	2.00-19 (2-19)	24B	TT	135	120-135	55	595	58	603	70001354
19	70001443	2.25-19 (2 1/4-19)	30B	TT	150	120-160	62	609	66	617	70001354



Pollici	Codice	Dimensione equivalente	Versione	Spessore (mm)	Valvola	Imballaggio (pz)
8	70001312	3.50-8 4.00-8	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
10	70001317	2.50-10 2.75-10 3.00-10 3.50-10 90/90-10 100/80-10 100/90-10	STANDARD DUTY	1.5	JS 87CL 90/90	20
10	70001313	2.50-10 2.75-10 3.00-10 3.25-10 3.50-10 70/100-10 80/90-10 90/90-10 100/80-10 100/90-10	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
10	70001316	4.10-10 130/90-10 150/80-10	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
10	70001315	120/70-10 120/90-10 130/70-10	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
10	70001314	2.50-10 2.75-10 3.00-10 3.25-10 3.50-10 90/90-10 100/80-10 100/90-10	HEAVY DUTY	2.0	TR4	20
10-11	70001357	4.00-10 100/90-11 110/80-11 110/90-11 120/70-11 120/80-11 120/90-11 130/70-11 130/80-11 130/90-11 110/70-11 120/70-11 130/70-11	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
12	70001320	2.50-12 2.75-12 3.00-12 3.25-12 3.50-12 60/100-12 70/100-12 80/100-12 90/100-12 100/90-12	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
12	70001318	2.50-12 2.75-12 3.00-12 3.25-12 3.50-12 60/100-12 70/100-12 80/100-12 90/90-12 90/100-12 100/80-12 100/90-12	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
12	70001319	2.50-12 2.75-12 3.00-12 3.25-12 3.50-12 60/100-12 70/100-12 80/100-12 90/100-12 100/90-12	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
12-13	70001359	4.00-12 4.25-12 4.50-12 110/90-12 120/70-12 120/80-12 130/70-12 130/80-12 140/70-12 140/70-13 150/70-13	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 90/90	20
12-13	70001358	4.00-12 4.25-12 4.50-12 110/90-12 120/70-12 120/80-12 130/70-12 130/80-12 140/70-12 140/70-13 150/70-13	STANDARD DUTY	1.5	JS 87N 45/90	20
14	70001322	2.25-14 2.50-14 2.75-14 60/100-14 70/90-14 70/100-14 80/80-14 80/90-14 80/100-14 90/80-14 100/70-14	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
14	70001324	100/80-14 100/90-14 110/70-14 110/80-14 120/70-14 120/80-14 140/60-14	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
14	70001325	140/70-14	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
14	70001321	2.25-14 2.50-14 2.75-14 60/100-14 70/100-14	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
14	70001323	3.60-14 4.10-14 90/90-14 90/100-14	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
15	70001326	130/80-15 130/90-15 140/90-15 150/90-15	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
15	70001360	170/80-15	STANDARD DUTY	1.5	TR6	12
16	70001330	2.25-16 60/100-16	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
16	70001328	2.50-16 2.75-16 80/80-16 80/90-16 80/100-16 90/80-16 90/90-16	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
16	70001327	3.00-16 3.25-16 3.50-16 80/90-16 90/90-16 90/100-16	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
16	70001332	4.00-16 4.60-16 5.00-16 100/80-16 100/100-16 110/70-16 110/90-16 120/70-16 120/80-16 120/90-16 130/70-16 130/80-16 130/90-16	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
16	70001333	140/70-16 140/90-16 150/80-16 5.00-16 MT90-16 MU90-16 MU85-16	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
16	70001331	3.00-16 90/90-16 90/100-16 100/80-16	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
16-17	70001329	2.00-16 2.25-16 2.50-16 2.00-17 2.25-17 2.50-17	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
17	70001339	2.00-17 2.25-17 60/100-17	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
17	70001340	2.50-17 2.75-17 70/100-17 80/90-17 80/100-17 90/80-17 100/70-17 100/80-17	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
17	70001338	4.00-17 4.25-17 4.50-17 5.00-17 5.10-17 6.10-17 110/90-17 120/80-17 120/90-17 130/70-17 130/80-17 130/90-17 140/70-17 140/80-17 140/90-17 150/60-17 150/70-17 150/80-17 150/90-17 160/60-17	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
17	70001334	2.50-17 2.75-17 70/100-17 80/90-17 80/100-17 90/80-17	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
17	70001335	3.00-17 3.50-17 90/90-17 90/100-17 100/70-17 100/80-17 110/90-17	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
17	70001336	3.00-17 3.25-17 3.60-17 90/80-17 90/90-17 90/100-17 100/80-17 110/70-17 110/80-17 120/60-17 120/65-17 120/70-17	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
17	70001337	4.00-17 4.25-17 4.25/80-17 4.50-17 5.00-17 5.10-17 6.10-17 110/90-17 120/80-17 120/90-17 130/70-17 130/80-17 130/90-17 140/70-17 140/80-17 140/90-17 150/60-17 150/70-17 150/80-17 150/90-17 160/60-17 170/60-17	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
17	70001341	140/100-17	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20



Pollici	Codice	Dimensione equivalente	Versione	Spessore (mm)	Valvola	Imballaggio (pz)
18	70001348	2.25-18 2.50-18	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
18	70001347	2.75-18 3.00-18 3.25-18 80/90-18 80/100-18 90/80-18 90/90-18 90/100-18 100/80-18 100/90-18 100/100-18 110/80-18	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
18	70001346	3.25-18 3.50-18 4.00-18 4.10-18 90/90-18 90/100-18 100/80-18 100/90-18 100/100-18 110/80-18 110/90-18 110/100-18 120/80-18 120/90-18 120/100-18 130/80-18	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
18	70001349	4.00-18 4.25-18 4.50-18 4.75-18 5.00-18 100/100-18 110/80-18 110/90-18 110/100-18 120/80-18 120/90-18 120/100-18 130/80-18	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
18	70001343	4.00-18 4.25-18 4.50-18 4.75-18 5.00-18 100/100-18 110/80-18 110/90-18 110/100-18 120/80-18 120/90-18 120/100-18 130/80-18	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
18	70001345	4.00-18 4.25-18 4.50-18 4.60-18 4.25/85-18 110/90-18 110/100-18 120/80-18 120/90-18 120/100-18 130/80-18 130/90-18 140/80-18 150/70-18	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
18	70001344	100/100-18 110/100-18 120/80-18 120/90-18 120/100-18 130/80-18 140/80-18	ULTRA HEAVY DUTY	4.0	TR6	20
19	70001354	2.00-19 2.25-19	STANDARD DUTY	1.5	TR4	20
19	70001353	2.50-19 2.75-19 80/100-19 90/90-19	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
19	70001351	3.00-19 3.25-19 3.50-19 3.75-19 4.00-19 4.50-19 70/100-19 80/90-19 80/100-19 90/90-19 100/90-19 110/80-19 110/90-19 120/80-19 120/90-19 130/70-19 130/80-19	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
19	70001350	5.00-19 120/70-19 120/90-19 130/60-19 140/80-19	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
19	70001352	100/90-19 110/90-19 120/70-19 120/80-19 130/70-19	ULTRA HEAVY DUTY	4.0	TR6	12
21	70001361	2.50-21 2.75-21 3.00-21 3.25-21 3.60-21 80/90-21 80/100-21 90/80-21 90/90-21 90/100-21 100/80-21	STANDARD DUTY	1.5	TR6	20
21	70001356	2.50-21 2.75-21 3.00-21 3.25-21 3.60-21 80/90-21 80/100-21 90/80-21 90/90-21 90/100-21 100/80-21	HEAVY DUTY	2.0	TR6	20
21	70001355	2.50-21 2.75-21 3.00-21 3.25-21 3.60-21 80/90-21 80/100-21 90/80-21 90/90-21 90/100-21 100/80-21	ULTRA HEAVY DUTY	4.0	TR6	15



TR 4



TR 6



JS 87CL 90/90



JS 87N 90/90



JS 87N 45/90






Polici	Codice	Size	Homologation	Aspect	Versione	Air pressure estimated
ANTERIORE						
19	70001193	70/100-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
21	70000891	80/100-21	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
21	70000893	90/90-21	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
21	70000898	90/90-21	NHS	CYLINDRICAL	RALLY	11/13
21	70000892	90/100-21	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
POSTERIORE						
16	70001194	90/100-16	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.7/0.9
18	70000882	110/80-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
18	70000894	110/100-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
18	70000886	120/90-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
18	70000887	120/90-18	NHS	CYLINDRICAL	SOFT	0.5/0.6
18	70000884	120/100-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
18	70000889	140/80-18	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/11
18	70000890	140/80-18	NHS	CYLINDRICAL	SOFT	0.5/06
18	70000895	140/80-18	NHS	FLAT	EXTREME	0.5/06
18	70000897	140/80-18	NHS	CYLINDRICAL	RALLY	11/13
19	70000881	100/90-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
19	70000883	110/90-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
19	70000885	120/80-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
19	70000888	120/90-19	NHS	CYLINDRICAL	STANDARD	0.8/1.0
MOUSSE GEL						
	70000896	1KG GEL MOUSSE		GEL	MOUSSE GEL	



DENOMINAZIONE DEI PNEUMATICI


INDICE DI VELOCITÀ



INDICE DI CARICO

U	kg	U	kg	U	kg	U	kg	U	kg	U	kg
0	45.0	20	80.0	40	140.0	60	250.0	80	450.0	100	800.0
1	46.2	21	82.5	41	145.0	61	257.0	81	462.0	101	825.0
2	47.5	22	85.0	42	150.0	62	265.0	82	475.0	102	850.0
3	48.7	23	87.5	43	155.0	63	272.0	83	487.0	103	875.0
4	50.0	24	90.0	44	160.0	64	280.0	84	500.0	104	900.0
5	51.5	25	92.5	45	165.0	65	290.0	85	515.0	105	925.0
6	53.0	26	95.0	46	170.0	66	300.0	86	530.0	106	950.0
7	54.5	27	97.5	47	175.0	67	307.0	87	545.0	107	975.0
8	56.0	28	100.0	48	180.0	68	315.0	88	560.0	108	1000.0
9	58.0	29	103.0	49	185.0	69	325.0	89	580.0	109	1030.0
10	60.0	30	106.0	50	190.0	70	335.0	90	600.0	110	1060.0
11	61.5	31	109.0	51	195.0	71	345.0	91	615.0	111	1090.0
12	63.0	32	112.0	52	200.0	72	355.0	92	630.0	112	1120.0
13	65.0	33	115.0	53	206.0	73	365.0	93	650.0	113	1150.0
14	67.0	34	118.0	54	212.0	74	375.0	94	670.0	114	1180.0
15	69.0	35	121.0	55	218.0	75	387.0	95	690.0	115	1215.0
16	71.0	36	125.0	56	224.0	76	400.0	96	710.0	116	1250.0
17	73.0	37	128.0	57	230.0	77	412.0	97	730.0	117	1285.0
18	75.0	38	132.0	58	236.0	78	425.0	98	750.0	118	1320.0
19	77.5	39	136.0	59	243.0	79	437.0	99	775.0	119	1360.0

DENOMINAZIONE DEI PNEUMATICI



MARCATURE DEGLI PNEUMATICI

1. Dimensioni pneumatico:	2. Disegno del battistrada:	3. Produttore:	4. Paese d'origine:	5. Indice di velocità:	6. Indice di carico:	7. Tubeless / Tubetype:	8. Marcatura DOT:
180/55ZR17	SPORT FORCE+	Mitas	Slovenia	W (>270 km/h)	73 (365 kg)	Tubeless	DOT H3 MR SFC
9. Data di produzione	10. Capacità di carico massima:	10. Pressione di gonfiaggio massima	11. Ampiezza di carico:	12. Direzione di rotazione:	13. Indicatore di usura del battistrada:	14. Omologazione n.:	15. Altre omologazioni:
	716 lbs	AT 42 PSI COLD	B	Rotation	TWI	E8 75 R 000728	

DESIGNAZIONE AMERICAN ALPHA

Alfa	Pollici	Alfa	Pollici
H	3.15	R	4.50
J	3.50	S	4.75
L	3.65	T	5.10
M	3.75	U	5.60
N	4.10	V	5.90
P	4.10		

					
Metrico	Pollici	Alfa	Metrico	Pollici	Alfa
80/90	2.50/2.75	MH90	110/90	4.00/4.25	MP85
90/90	2.75/3.00	MJ90	120/90	4.50/4.75	MR90
100/90	3.25/3.50	MM90	130/80	5.00/5.10	
110/90	3.75/4.00	MN90	130/90	5.00/5.10	MT90
120/80	4.25/4.50		140/80	5.50/6.00	
120/90	4.25/4.50	MR90	140/90	5.50/6.00	MJ90
130/90	5.00/5.10	MT90	150/80	6.00/6.25	MV85
			150/90	6.00/6.25	MV85

			
Metrico	Pollici	Metrico	Pollici
60/100 90/80	2.50/2.75	80/100 80/90	2.50/3.60
70/100 90/80	2.75/3.00	90/100 110/90	3.60/4.10
80/100 100/80	3.00/3.25	100/100 120/80	4.00/4.10
		110/100 130/80	4.00/4.50
		120/100 140/80	5.00/5.10

TABELLE DI CORRISPONDENZA MISURE METRICO-DECIMALI

Dimensioni pneumatico	Indice di carico		Cerchio ammesso	Dimensioni pneumatico			
				Alfanumerico	Pollici		
	Standard	Rinforzato			100	90	80
2.75-16	40	46	1.50-1.85	MH 90-16	80/100-16	80/90-16	90/80-16
3.00-16	40	48	1.60-2.15	MH 90-16	90/100-16	90/90-16	100/80-16
3.25-16	48	55	1.85-2.50	MJ 90 - 16	100/100-16	100/90-16	110/80-16
3.50-16	52	58	1.85-2.50	ML 90-16	100/100-16	100/90-16	110/80-16
4.60-16	58	59	1.85-3.00	MM 90-16	100/100-16	110/90-16	120/80-16
2.75-17	41	47	1.50-1.85	MH 90-17	80/100-17	80/90-17	90/80-17
3.00-17	41	50	1.60-2.15	MH 90-17	90/100-17	90/90-17	100/80-17
4.50-17	50	67	2.15-3.00	MR 90-17	110/100-17	130/90-17	140/80-17
4.60-17	50	62	1.85-3.00	MS 90-17	100/100-17	110/90-17	120/80-17
5.10-17	50	67	2.50-3.50	MT 90-17	110/100-17	130/90-17	140/80-17
2.75-18	42	48	1.50-1.85	MH 90-18	80/100-18	80/90-18	90/80-18
3.00-18	47	52	1.60-2.15	MH 90-18	90/100-18	90/90-18	100/80-18
3.25-18	52	59	1.85-2.50	MJ 90 -18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
3.50-18	56	62	1.85-2.50	ML 90-18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
3.60-18	51	62	1.85-2.50	MH 90-18	100/100-18	90/90-18	100/80-18
4.00-18	64	69	2.15-3.00	MN 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
4.10-18	60	69	1.85-3.00	ML 90-18	100/100-18	100/90-18	110/80-18
4.25/85-18	64	69	1.85-3.00	MM 90-18	110/100-18	110/90-18	120/80-18
4.25-18	66	69	2.15-3.00	ML 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
4.60-18	63	69	1.85-3.00	MR 90-18	110/100-18	120/90-18	130/80-18
3.00-19	49	54	1.60-2.15	MH 90-19	90/100-19	90/90-19	100/80-19
3.25-19	54	54	1.85-2.50	MJ 90-19	100/100-19	100/90-19	110/80-19
3.50-19	54	57	1.85-2.50	ML 90-19	100/100-19	100/90-19	110/80-19
3.60-19	52	54	1.85-2.50	MH 90-19	100/100-19	90/90-19	100/80-19
2.75-21	45	54	1.50-1.85	MH 90-21	80/100-21	80/90-21	90/80-21
3.00-21	51	57	1.60-2.15	MH 90-21	90/100-21	90/90-21	100/80-21

Pneumatici fuori produzione
(Disponibile fino all'esaurimento delle scorte)



POL TARRES



										
C-01	C-02	C-04	C-10	C-11	C-12	C-15	C-16			
Pneumatici fuori produzione					Pneumatici di ricambio					
Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Versione	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Versione	Modello del battistrada
C-01										
70000266	3.50-16	58P	TT		70001070	3.50-16	58S	TT	ALL-TERRAIN	E-05
C-02 STONEKING										
70000270	130/80-17	65N	TT		70000985	130/80-17	65N	TT	ALL-TERRAIN	STONE KING
70000267	110/100-18	71N	TT		70001072	110/100-18	64R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH
70000268	120/90-18	71N	TT		70000983	120/90-18	71N	TT	ALL-TERRAIN	STONE KING
70000269	120/90-19	66N	TT		70000984	120/90-19	66N	TT	ALL-TERRAIN	STONE KING
C-04 LEISURE										
70000271	110/90-18	61N	TT							-
226351	120/90-18	71N	TT	REINFORCED	70000983	120/90-18	71N	TT		STONE KING
70000272	130/90-18	69N	TT							-
C-10 SPEEDY-CROC										
226024	2.75-10	37J	TT		70000927	70/100-10 (2.50-10)	41J	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
226008	80/100-12	41M	TT		70000930	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
226035	90/100-14	49M	TT		70000932	90/100-14	49M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
226322	110/90-18	61M	TT							-
226340	120/90-18	65M	TT	ICE SOFT	70000954	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000273	120/90-18	65M	TT		70000953	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF
70000179	120/90-18	65M	TT	SUPER	70000954	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
226598	100/90-19	57M	TT		70000922	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
226608	110/90-19	62M	TT		70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
226472	120/90-19	66N	TT		70000984	120/90-19	66N	TT		STONE KING
C-11 SPEEDY-CROC										
226018	2.50-12	37J	TT		70000930	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
226020	2.50-12	37J	TT		70000930	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
226041	60/100-14	30M	TT	WIN FRIC	70000926	60/100-14	29M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
70000274	80/100-21	51R	TT		70001073	80/100-21	51R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH
226755	90/90-21	54R	TT		70000935	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
C-12 CROSS										
226328	110/90-18	61M	TT	SOFT TERRAIN						-
226344	120/90-18	65M	TT	SOFT TERRAIN	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX SM
226630	100/90-19	57M	TT	SOFT TERRAIN	70000937	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
226626	110/90-19	62M	TT	SOFT TERRAIN	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
226476	120/90-19	66N	TT	ICE SOFT						-
226474	120/90-19	66N	TT		70000984	120/90-19	66N	TT		STONE KING
226010	70/100-10 (2.50-10)	37J	TT	SOFT TERRAIN	70000941	70/100-10 (2.50-10)	41J	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
C-15 CAYMAN										
226768	90/90-21	54R	TT	CROSS COUNTRY	70000949	90/90-21	54M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
226766	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SOFT TERRAIN	70000949	90/90-21	54M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
C-16 STONEATER										
70000180	110/100-18	64M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
70000289	110/100-18	64M	TT	WIN FRIC	70000989	110/100-18	64M	TT		TERRA FORCE-EX HT

C-16	C-17	C-18	C-19 EAGLE							
Pneumatici fuori produzione					Pneumatici di ricambio					
Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Versione	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Versione	Modello del battistrada
C-16 STONEATER										
70000277	110/100-18	64M	TT		70001072	110/100-18	64R	TT		TERRA FORCE-EX MH
70000316	110/100-18	64M	TT	SPIKE	70000989	110/100-18	64M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000288	100/90-19	57M	TT	WIN FRIC	70000988	100/90-19	57M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000315	100/90-19	57M	TT	SPIKE	70000988	100/90-19	64M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000278	110/90-19	62M	TT		70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
70000290	110/90-19	62M	TT	WIN FRIC	70000990	110/90-19	62M	TT		TERRA FORCE-EX HT
70000317	110/90-19	62M	TT	SPIKE	70000990	110/90-19	62M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000291	120/90-19	66N	TT	WIN FRIC						-
70000279	120/90-19	66N	TT		70000984	120/90-19	66N	TT		STONE KING
70000318	120/90-19	66N	TT	SPIKE						-
C-17 STONEATER										
226712	80/100-21	51R	TT		70001073	80/100-21	51R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH
70000319	90/90-21	54R	TT	SPIKE	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000474	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	DAKAR	70000920	90/90-21	54R	TT	SUPER	ENDURO TRAIL-RALLY MH
70000475	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	DAKAR	70000920	90/90-21	54R	TT	SUPER	ENDURO TRAIL-RALLY MH
70000280	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER LIGHT	70000982	90/90-21	54R	TT		ENDURO TRAIL-RALLY MH
70000292	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	WIN FRIC	70000991	90/90-21	51M	TT		TERRA FORCE-EX HT
C-18 EAGLE										
226310	100/100-18	59R	TT		70001071	100/100-18	59R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH
70000225	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	70000977	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX SM
70000182	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	70000977	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX SM
226317	110/100-18	64M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
70000226	120/90-18	65R	TT	CROSS COUNTRY	70000970	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH
70000227	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	70000969	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
70000185	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	70000969	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
70000184	120/90-18	65R	TT	COUNTRY CROSS	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX SM
226556	120/90-18	65R	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX SM
70000181	100/90-19	57M	TT	SUPER LIGHT	70000922	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
226640	100/90-19	57M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000937	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000183	110/90-19	62M	TT	SUPER LIGHT	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
226613	110/90-19	62M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
226518	120/80-19	63M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000939	120/80-19	63M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
C-19 EAGLE										
70000320	2.50-12	37M	TT	SPIKE						-
70000099	80/100-12 (2.50-12)	37M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000945	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000293	80/100-12 (2.50-12)	37M	TT	WIN FRIC						-
226043	60/100-14	30M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000926	60/100-14	29M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
226042	60/100-14	30M	TT	WIN FRIC						-
226163	70/100-17	40M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000943	70/100-17	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
226165	70/100-17	40M	TT	WIN FRIC						-
226617	70/100-19	42M	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000944	70/100-19	42M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM



C-19	C-20	C-21	C-22						
Pneumatici fuori produzione					Pneumatici di ricambio				
Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versione	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Modello del battistrada
C-19 EAGLE									
226167	70/100-19	42M	TT	WIN FRIC	70001075	70/100-19	42M	TT	TERRA FORCE-MX HT
226730	80/100-21	51R	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000946	80/100-21	51M	TT	TERRA FORCE-MX SM
226107	90/100-21	57R	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000934	90/100-21	57M	TT	TERRA FORCE-MX MH
70000229	90/100-21	57R	TT	SUPER LIGHT	70000974	90/100-21	57M	TT	TERRA FORCE-EX MH
70000230	90/100-21	57R	TT	SUPER	70000975	90/100-21	57M	TT	TERRA FORCE-EX MH
70000186	90/100-21	57R	TT	SUPER LIGHT	70000974	90/100-21	57M	TT	TERRA FORCE-EX MH
70000187	90/100-21	57R	TT	SUPER	70000975	90/100-21	57M	TT	TERRA FORCE-EX MH
70000228	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	70000960	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	TERRA FORCE-EF
226711	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	INTERMEDIATE TERRAIN	70000949	90/90-21	54M	TT	TERRA FORCE-MX SM
70000231	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	70000961	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	TERRA FORCE-EF
70000188	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER LIGHT	70000960	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	TERRA FORCE-EF
70000189	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	70000961	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	TERRA FORCE-EF
C-20 STONEKING									
226028	70/100-10 (2.50-10)	37M	TT	HARD TERRAIN	70000927	70/100-10 (2.50-10)	41J	TT	TERRA FORCE-MX MH
70000100	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	HARD TERRAIN	70000930	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	TERRA FORCE-MX MH
226002	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	WIN FRIC					-
70000190	90/100-12	46M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000972	90/100-12	46M	TT	TERRA FORCE-EX MH
70000232	90/100-12	46M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000972	90/100-12	46M	TT	TERRA FORCE-EX MH
70000361	90/100-12	46M	TT	PIT CROSS	70000999	90/100-12	46M	TT	TERRA FORCE-MX MH
226077	90/90-14	49M	TT	WIN FRIC					-
226075	90/100-14	49M	TT	PIT CROSS	70000932	90/100-14	49M	TT	TERRA FORCE-MX MH
226312	100/100-18	59R	TT	HARD TERRAIN	70001071	100/100-18	59R	TT	TERRA FORCE-EX MH
226318	110/100-18	64R	TT	HARD TERRAIN	70001072	110/100-18	64M	TT	TERRA FORCE-MX MH
226500	120/90-18	65R	TT	HARD TERRAIN	70000970	120/90-18	65R	TT	TERRA FORCE-EX MH
226642	100/90-19	57M	TT	HARD TERRAIN	70000922	100/90-19	57M	TT	TERRA FORCE-MX MH
226612	110/90-19	62M	TT	HARD TERRAIN	70000923	110/90-19	62M	TT	TERRA FORCE-MX MH
226520	120/80-19	63M	TT	HARD TERRAIN	70000924	120/80-19	63M	TT	TERRA FORCE-MX MH
C-21 STONEKING									
70000191	90/90-14	46M	TT	SUPER	70000976	90/90-14	46M	TT	TERRA FORCE-EX MH
70000233	90/90-14	46M	TT	SUPER	70000976	90/90-14	46M	TT	TERRA FORCE-EX MH
70000362	90/90-14	46M	TT	PIT CROSS	70001000	90/90-14	46M	TT	TERRA FORCE-MX MH
226732	80/100-21	51R	TT	HARD TERRAIN	70000931	80/100-21	51M	TT	TERRA FORCE-MX MH
226655	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	HARD TERRAIN	70000935	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	TERRA FORCE-MX MH
70000333	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	70000920	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	ENDURO TRAIL-RALLY MH
70000332	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	SUPER	70000920	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT	ENDURO TRAIL-RALLY MH
C-22									
226346	120/90-18	65M	TT	ICE SOFT					-
226332	110/100-18	64L	TT	ICE	70000989	110/100-18	64M	TT	TERRA FORCE-EX HT
70000281	110/100-18	64N	TT		70000966	110/100-18	64M	TT	TERRA FORCE-EX MH
226638	110/90-19	62L	TT	ICE	70000990	110/90-19	62M	TT	TERRA FORCE-EX HT
70000282	110/90-19	62N	TT		70000923	110/90-19	62M	TT	TERRA FORCE-MX MH

												
C-23	C-24	C-25	C-26	C-27	C-28	C-29	C-30	E-02	E-03	E-05	E-06	E-07
Pneumatici fuori produzione					Pneumatici di ricambio							
Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Versione	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Versione	Modello del battistrada		
C-23												
226723	80/100-21	51R	TT	SUPER	70001073	80/100-21	51R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH		
226724	80/100-21	51N	TT	ICE	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT		
70000283	80/100-21	51R	TT		70001073	80/100-21	51R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH		
C-24 CROSS												
226644	110/90-19	62M	TT	X SOFT TERRAIN	70000936	110/90-19	62M	TT	SAND	TERRA FORCE-MX SAND 2		
C-25 EAGLE SAND												
226718	80/100-21	51M	TT	X SOFT TERRAIN	70000950	80/100-21	51M	TT	SAND	TERRA FORCE-MX SAND		
C-26 EAGLE STONE												
226646	110/90-19	62M	TT	X HARD TERRAIN	70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
226505	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000952	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EF		
C-27 EAGLE STONE												
226720	80/100-21	51M	TT	X HARD TERRAIN	70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
226108	90/100-21	57M	TT	X HARD TERRAIN	70000934	90/100-21	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
C-28 TERRACROSS												
226791	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000922	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
226793	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
C-29 TERRACROSS												
226795	80/100-21	51M	TT	ICE	70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
226789	80/100-21	51M	TT		70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
C-30 TERRACROSS												
226792	100/90-19	57M	TT		70000922	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
226796	110/90-19	62M	TT	ICE	70000990	110/90-19	62M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT		
226794	110/90-19	62M	TT		70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH		
E-02 TOURIST												
70000476	3.00-21	54S	TT			3.00-21	54S	TT		E-05		
E-03 TOURIST												
70000477	3.50-18	62R	TT		70001083	3.50-18	62S	TT		E-05		
E-05												
70000478	3.00-21	54S	TT			3.00-21	54S	TT		E-05		
70000479	4.00-19	71P	TT		70001084	4.00-19	71S	TT		E-05		
E-06												
70000480	2.75-16	46P	TT		70001018	2.75-16	46S	TT		E-06		
E-07 ENDURO												
70000453	120/90-17	64S	TL'		70001003	120/90B17	64H	TL/TT		ENDURO TRAIL		
70000454	130/80-17	65T	TL'		70001004	130/80B17	65H	TL/TT		ENDURO TRAIL		
70000457	140/80-17	69T	TL'		70001006	140/80B17	69H	TL/TT		ENDURO TRAIL		
70000456	140/80-17	69T	TL'	DAKAR	70001006	140/80B17	69H	TL/TT		ENDURO TRAIL		
70000462	150/70-17	69T	TL'		70001011	150/70B17	69H	TL/TT		ENDURO TRAIL		
70000461	150/70-17	69T	TL'	DAKAR	70001010	150/70B17	69H	TL/TT	DAKAR	ENDURO TRAIL		
70000455	130/80-18	72T	TL'		70001005	130/80B18	72H	TL/TT		ENDURO TRAIL		
70000459	140/80-18	70T	TL'		70001008	140/80B18	70H	TL/TT		ENDURO TRAIL		



Pneumatici fuori produzione					Pneumatici di ricambio				
Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Versione	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Modello del battistrada
E-07 ENDURO									
70000458	140/80-18	70T	TL'	DAKAR	70001007	140/80B18	70H	TL/TT	ENDURO TRAIL
70000464	150/70-18	70T	TL'		70001013	150/70B18	70H	TL/TT	ENDURO TRAIL
70000463	150/70-18	70T	TL'	DAKAR	70001012	150/70B18	70H	TL/TT	ENDURO TRAIL
70000450	100/90-19	57T	TL'		70001499	100/90-19	57H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000449	100/90-19	57T	TL'	DAKAR	70001499	100/90-19	57H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000452	110/80-19	59T	TL'		70001002	110/80-19	59H	TL/TT	ENDURO TRAIL
70000451	110/80-19	59T	TL'	DAKAR	70001001	110/80B19	59H	TL/TT	ENDURO TRAIL
70000466	90/90-21	54T	TL'		70001015	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT	ENDURO TRAIL
70000465	90/90-21	54T	TL'	DAKAR	70001014	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT	ENDURO TRAIL
E-07• ENDURO TRAIL									
70000548	130/80B17	65T	TL'		70001037	130/80B17	65H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000550	140/80B17	69T	TL'		70001038	140/80B17	69H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000549	140/80B17	69T	TL'	DAKAR	70001038	140/80B17	69H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000554	150/70B17	69T	TL'		70001042	150/70B17	69H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000553	150/70B17	69T	TL'	DAKAR	70001041	150/70B17	69H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000559	170/60B17	72T	TL'		70001044	170/60B17	72H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000558	170/60B17	72T	TL'	DAKAR	70001043	170/60B17	72H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000547	120/80B18	62T	TL'		70001036	120/80B18	62H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000552	140/80B18	70T	TL'		70001040	140/80B18	70H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000551	140/80B18	70T	TL'	DAKAR	70001039	140/80B18	70H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000557	150/70B18	70T	TL'		70001185	150/70B18	70H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000555	150/70B18	70T	TL'	DAKAR	70001188	150/70B18	70H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000544	110/80B19	59T	TL'		70001033	110/80B19	59H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000543	110/80B19	59T	TL'	DAKAR	70001032	110/80B19	59H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000546	120/70B19	60T	TL'		70001035	120/70B19	60H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000545	120/70B19	60T	TL'	DAKAR	70001034	120/70B19	60H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000561	90/90B21	54T	TL'		70001500	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
70000560	90/90B21	54T	TL'	DAKAR	70001187	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT	ENDURO TRAIL•
E-08 ENDURO									
70000566	120/90-17	64T	TL'		70000521	120/90-17	64H	TL	TERRA FORCE-R
70000567	130/80-17	65T	TL'		70000522	130/80-17	65H	TL	TERRA FORCE-R
70000569	140/80-17	69H	TL'		70000525	140/80r17	69V	TL	TERRA FORCE-R
70000570	150/70-17	69H	TL'		70000526	150/70R17	69V	TL	TERRA FORCE-R
70000572	4.10-18	60P	TT		70001019	110/80-18	58T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000568	130/80-18	72T	TL'		70001005	130/80B18	72H	TL/TT	ENDURO TRAIL'
70000564	100/90-19	57H	TL'		70000520	100/90-19	57H	TL	TERRA FORCE-R
70000565	110/80-19	59H	TL'		70000523	110/80R19	59V	TL	TERRA FORCE-R
70000571	2.75-21	45P	TT		70001150	80/90-21	48H	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000573	90/90-21	54T	TL'		70000529	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT	TERRA FORCE-R
E-09 ENDURO									
70000487	120/90-17	64R	TL'		70001021	120/90B17	64T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•

*More off-road oriented tread pattern.



Pneumatici fuori produzione					Pneumatici di ricambio				
Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Versione	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Modello del battistrada
E-09 ENDURO									
70000486	120/90-17	64R	TL'	DAKAR	70001021	120/90B17	64T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000489	130/80-17	65R	TL'		70001022	130/80B17	65T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000488	130/80-17	65R	TL'	DAKAR	70001022	130/80B17	65T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000493	140/80-17	69R	TL'		70001024	140/80B17	69T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000492	140/80-17	69R	TL'	DAKAR	70001024	140/80B17	69T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000497	150/70-17	69R	TL'		70001027	150/70B17	69T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000496	150/70-17	69R	TL'	DAKAR	70001027	150/70B17	69T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000502	4.10-18	60P	TT		70001019	110/80-18	58T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000483	110/80-18	58P	TT		70001019	110/80-18	58T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000491	130/80-18	72R	TL'		70001023	130/80B18	72T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000490	130/80-18	72R	TL'	DAKAR	70001023	130/80B18	72T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000495	140/80-18	70R	TL'		70001026	140/80B18	70T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000494	140/80-18	70R	TL'	DAKAR	70001025	140/80B18	70T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000500	150/70-18	70R	TL'		70001029	150/70B18	70T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000498	150/70-18	70R	TL'	DAKAR	70001028	150/70B18	70T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000482	100/90-19	57R	TL'		70001141	100/90-19	57T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000481	100/90-19	57R	TL'	DAKAR	70001141	100/90-19	57T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000485	110/80-19	59R	TL'		70001020	110/80B19	59T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000484	110/80-19	59R	TL'	DAKAR	70001020	110/80B19	59T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000501	2.75-21	45P	TT		70001150	80/90-21	48H	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000503	80/90-21	48P	TT		70001150	80/90-21	48H	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000505	90/90-21	54R	TL'		70001031	90/90-21 (3.00-21)	54T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000504	90/90-21	54R	TL'	DAKAR	70001030	90/90B21 (3.00B21)	54T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
E-10 ENDURO									
70000510	140/80B17	69T	TL'		70001210	140/80B17	69H	TL/TT	ENDURO TRAIL XT
70000509	140/80B17	69T	TL'	DAKAR	70001209	140/80B17	69H	TL/TT	ENDURO TRAIL XT
70000514	150/70B17	69T	TL'		70001212	150/70B17	69H	TL/TT	ENDURO TRAIL XT
70000513	150/70B17	69T	TL'	DAKAR	70001211	150/70B17	69H	TL/TT	ENDURO TRAIL XT
70000517	170/60B17	72Q	TL'		70001086	170/60B17	72H	TL/TT	ENDURO TRAIL XT
70000512	140/80B18	70T	TL'		70001215	140/80B18	70H	TL/TT	ENDURO TRAIL XT
70000511	140/80B18	70T	TL'	DAKAR	70001216	140/80B18	70H	TL/TT	ENDURO TRAIL XT
70000516	150/70B18	70T	TL'		70001218	150/70B18	70H	TL/TT	ENDURO TRAIL XT
70000515	150/70B18	70T	TL'	DAKAR	70001217	150/70B18	70H	TL/TT	ENDURO TRAIL XT
70000507	110/80B19	59T	TL'		70001177	110/80-19	59T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000506	110/80B19	59T	TL'	DAKAR	70001020	110/80B19	59T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000508	120/70B19	60Q	TL'		70001179	120/70B19	60T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000519	90/90B21	54T	TL'		70001031	90/90-21	54T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
70000518	90/90B21	54T	TL'	DAKAR	70001030	9090B21	54T	TL/TT	ENDURO TRAIL XT•
E-12 RALLY STAR									
70000334	140/80-18	70R	TT		70000993	140/80-18	70R	TT	ENDURO TRAIL-RALLY PRO
70000335	140/80-18	70R	TT		70000993	140/80-18	70R	TT	ENDURO TRAIL-RALLY PRO



										
E-13	EF-05	EF-07	ET-01	FT-18	H-01	H-02	H-03			
Pneumatici fuori produzione					Pneumatici di ricambio					
Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Versione	Codice	Dimensioni pneumatico	L/SS	Tipo (TL/TT)	Versione	Modello del battistrada
E-13 RALLY STAR										
70000336	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		70000994	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	ENDURO TRAIL-RALLY PRO
70000337	90/90-21 (3.00-21)	54R	TT		70000994	90/90-21	54R	TT	SUPER LIGHT	ENDURO TRAIL-RALLY PRO
EF-05 ENDURO										
70000234	120/80-19	63R	TT	SUPER	70000924	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
70000192	120/80-19	63R	TT	SUPER	70000924	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
EF-07 MAJESTIC ENDURO										
70000193	110/80-18	58M	TT	SUPER	70000951	110/80-18	58R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000236	110/80-18	58M	TT	SUPER	70000951	110/80-18	58R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000194	120/90-18	71R	TT	SUPER LIGHT	70000953	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF
70000195	120/90-18	71R	TT	SUPER	70000954	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000235	120/90-18	71R	TT	REINF SUPER LIGHT	70000953	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF
70000237	120/90-18	65M	TT	SUPER	70000954	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000238	130/90-18	69R	TT	SUPER LIGHT						-
70000196	130/90-18	69R	TT	SUPER LIGHT						-
70000239	130/90-18	69R	TT	SUPER						-
70000197	130/90-18	69R	TT	SUPER						-
70000198	140/80-18	70R	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000955	140/80-18	70M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EF
70000199	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	70000956	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF
70000200	140/80-18	70R	TT	SUPER	70000957	140/80-18	70R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000242	140/80-18	70R	TT	SUPER	70000957	140/80-18	70R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EF
70000241	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	70000956	140/80-18	70R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EF
70000240	140/80-18	70R	TT	SUPER SOFT EXTREME	70000955	140/80-18	70M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EF
ENDURO TRAIL+										
70001017	100/90B19	57H	TL/TT		70001499	100/90-19	57H	TL/TT		ENDURO TRAIL+
70001186	90/90B21 (3.00B21)	54H	TL/TT		70001500	90/90-21 (3.00-21)	54H	TL/TT		ENDURO TRAIL+
ET-01 TRIAL										
70000339	4.00-18	64M	TL'							-
70000340	4.00-18	64M	TL'	X PRO						-
70000338	2.75-21	45M	TL'							-
FT-18 FLAT TRACK										
70000355	27*7-19	NHS	TT		70001079	130/80-19 (27*7-19)	NHS	TT	SOFT	FLAT TRACK
70000354	275*75-19	NHS	TT		70001081	140/80-19 (275*75-19)	NHS	TT	SOFT	FLAT TRACK
H-01										
70000007	2.75-19 (80/100-19)	43P	TT		70000912	2.75-19	43P	TT		H-06
70000008	3.00-19	49P	TT		70000913	3.00-19	49P	TT		H-06
70000009	3.25-19	54P	TT		70000916	3.25-19	54P	TT		H-06
H-02										
70000010	2.50-19	41L	TT		70000899	2.50-19	41P	TT		H-02
70000011	3.00-19	57P	TT		70000900	3.00-19	57P	TT		H-02
70000012	3.50-19	63P	TT		70000901	3.50-19	63P	TT		H-02
70000013	4.00-19	71P	TT		70000903	4.00-19	71P	TT		H-02
70000014	4.00-19	71P	TT	SIDE CAR	70000902	4.00-19	71P	TT	SIDE CAR	H-02

											
H-03	H-04	H-05	H-06	H-11	H-14	H-15	H-17	H-18	M-02	MC-7	MC-18
Pneumatici fuori produzione					Pneumatici di ricambio						
Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versione	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versione	Modello del battistrada	
H-03											
70000015	2.75-18	48P	TT		70000904	2.75-18	48P	TT			H-03
70000018	3.50-18	62P	TT		70000907	3.50-18	62P	TT			H-03
70000016	3.00-18	52P	TT		70000905	3.00-18	52P	TT			H-03
70000017	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT		70000906	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT			H-03
H-04											
70000019	2.50-16	41L	TT		70000908	2.50-16 (70/100-16)	41P	TT			H-04
70000020	3.25-18	59P	TT		70000909	3.25-18	59P	TT			H-04
H-05											
70000021	3.25-16	55P	TT		70000914	3.25-16	55P	TT			H-06
H-06											
70000025	3.50-16	64S	TT		70000917	3.50-16	58P	TT			H-06
70000022	2.75-16	46P	TT		70000910	2.75-16 (2 3/4-16)	46P	TT			H-06
223123	2.75-18	48P	TT		70000911	2.75-18	48P	TT	REINFORCED		H-06
70000024	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT		70000915	3.25-18 (90/100-18)	59P	TT			H-06
70000026	3.50-18	62P	TT		70000918	3.50-18	62P	TT			H-06
70000027	4.00-18	64S	TT		70000919	4.00-18	64S	TT			H-06
H-11											
70000037	130/90-16	67T	TT								-
H-14 LIGHTNING											
70000038	90/90-19 (3.00-19)	52T	TT								-
H-15 LIGHTNING											
70000039	110/90-18 (4.00-18)	64T	TT								-
H-17											
223382	130/70-18	63H	TL								-
H-18 FLAT TRACK											
70000356	130/80-19 (27*7-19)	NHS	TT		70001079	130/80-19 (27*7-19)	NHS	TT	SOFT		FLAT TRACK
70000357	130/80-19 (27*7-19)	NHS	TT		70001080	130/80-19 (27*7-19)	NHS	TT	SUPER SOFT		FLAT TRACK
70000359	140/80-19 (275*75-19)	NHS	TT		70001081	140/80-19 (275*75-19)	NHS	TT	SOFT		FLAT TRACK
70000360	140/80-19 (275*75-19)	NHS	TT		70001082	140/80-19 (275*75-19)	NHS	TT	SUPER SOFT		FLAT TRACK
H-18 HIGHWAY											
70000083	130/80-19 (27*7-19)	71H	TL'		70001058	130/80-19 (27*7-19)	71H	TL/TT	STREET		FLAT TRACK
70000084	140/80-19 (275*75-19)	71H	TL'		70001059	140/80-19 (275*75-19)	71H	TL/TT	STREET		FLAT TRACK
M-02											
70000798	2-19 (2.00-19)	24B	TT		70001442	2.00-19 (2-19)	24B	TT			H-02
70000797	2 1/4-19 (2.25-19)	30B	TT		70001443	2.25-19 (2 1/4-19)	30B	TT			H-02
MC-7											
70000063	3.00-18	52R	TL'		70001255	3.00-18	52S	TL'	REINFORCED		MC-7
MC-18											
70000587	3.50-10	51P	TL'	WHITE WALL							-
70000040	110/80-17	57P	TL'								-
81808	90/80-17	46P	TL								-
592964	90/80-17	46P	TL	RACING SOFT							-
70000041	90/80-17	46P	TL'								-



MC-25					MC-32					S-03					S-04					SW-05					SW-07					SW-08					SW-10					SW-11					SW-12					SW13					SW-14					SX30					TERRA FORCE-EF				
Pneumatici fuori produzione																				Pneumatici di ricambio																																																	
Codice					Dimensioni pneumatico					LI/SS					Tipo (TL/TT)					Versione					Codice					Dimensioni pneumatico					LI/SS					Tipo (TL/TT)					Versione					Modello del battistrada																			
MC-25 BOGART																																																																					
70000043					100/80-17					52S					TL'										70001252					100/80-17					52S					TL/TT										STREET FORCE																			
70000042					100/80-17					52R					TL'										70001230					100/80-17					52H					TL/TT										STREET FORCE																			
70000045					130/70-17					62S					TL'										70001232					130/70-17					62H					TL/TT										STREET FORCE																			
70000044					130/70-17					62R					TL'										70001253					130/70-17					62S					TL/TT										STREET FORCE																			
MC-32 WIN SCOOT																																																																					
70000709					120/70-10					54P					TL/TT																																								-														
70000712					120/90-10					57L					TL'																																								-														
70000711					120/80-16					60P					TL'																																								-														
MC-34																																																																					
70000737					100/90-10					56P					TL'																																								-														
S-03																																																																					
70000732					4.00-8					63J					TT																																								-														
S-04																																																																					
70000733					4.00-8C					66L					TT																																								-														
SW-05 SPEEDWAY																																																																					
70000343					3.75-19					61P					TT										70001190					3.75-19					61P					TT					SOFT					SPEEDWAY																			
SW-07 SPEEDWAY																																																																					
70000344					3.75-19					61P					TT										70001139					3.75-19					61P					TT										SPEEDWAY																			
70001151					3.75-19					61P					TL										70001140					3.75-19					61P					TL										SPEEDWAY																			
70000346					3.75-19					61P					TT										70001139					3.75-19					61P					TT										SPEEDWAY																			
SW-08 ICE SPEEDWAY																																																																					
70000342					3.00-21					57P					TT					ICE SPEEDWAY																																			-														
70000341					2.50-23					48P					TT					ICE SPEEDWAY																																			-														
SW-10 SPEED STAR																																																																					
70000347					3.00-17					50P					TT										70000998					3.00-17					50P					TT					SOFT					SPEEDWAY																			
SW-11 SPEEDWAY																																																																					
70000348					2 1/4-19 (2.25-19)					30P					TT																																								-														
SW-12 SPEEDWAY																																																																					
70000350					2.75-23					48P					TT										70000997					2.75-23					48P					TT										SPEEDWAY																			
70000349					2.75-23					48P					TT										70000997					2.75-23					48P					TT										SPEEDWAY																			
SW-13 SPEEDWAY																																																																					
70000351					2.75-22					50R					TT										70000996					2.75-22					50R					TT										SPEEDWAY																			
70000352					2.75-22					50R					TT										70000996					2.75-22					50R					TT										SPEEDWAY																			
SW-14 SPEEDWAY																																																																					
70000353					2.50-10					NHS					TT																																								-														
SX30																																																																					
226786					60/100-14					30M					TT					INTERMEDIATE TERRAIN					70000926					60/100-14					29M					TT					MEDIUM HARD TERRAIN					TERRA FORCE-MX MH																			
226787					80/100-12 (2.50-12)					50M					TT					INTERMEDIATE TERRAIN					70000930					80/100-12					50M					TT					MEDIUM HARD TERRAIN					TERRA FORCE-MX MH																			
TERRA FORCE-EF																																																																					
70000201					120/90-18					65M					TT					SUPER LIGHT					70000953					120/90-18					65M					TT					SUPER LIGHT					TERRA FORCE-EF																			
70000244					120/90-18					65R					TT					SUPER					70000954					120/90-18					65R					TT					SUPER					TERRA FORCE-EF																			



TERRA FORCE-MX MH					TERRA FORCE-MX SAND					TERRA FORCE-MX SM				
Pneumatici fuori produzione					Pneumatici di ricambio									
Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versione	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versione	Modello del battistrada				
TERRA FORCE-MX MH														
70000112	120/90-18	65M	TT	MEDIUM TO HARD	70000970	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH				
70000253	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT	70000968	120/90-18	65M	TT	SUPER SOFT	TERRA FORCE-EX MH				
70000103	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000922	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000104	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000922	100/90-19	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000107	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000108	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000923	110/90-19	62M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000109	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000924	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000110	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000924	120/80-19	63M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000212	70/100-19	42M	TT	SUPER	70000971	70/100-19	42M	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH				
70000254	70/100-19	42M	TT	SUPER	70000971	70/100-19	42M	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH				
70000121	70/100-19	42M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000929	70/100-19	42M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000122	70/100-19	42M	TT		70000929	70/100-19	42M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000125	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000126	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000133	90/90-21	54M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000935	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000215	90/100-21	57M	TT	SUPER LIGHT	70000974	90/100-21	57M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH				
70000214	90/100-21	57M	TT	SUPER	70000975	90/100-21	57M	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH				
70000256	90/100-21	57M	TT	SUPER LIGHT	70000974	90/100-21	57M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH				
70000257	90/100-21	57M	TT	SUPER	70000975	90/100-21	57M	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH				
70000132	90/100-21	57M	TT		70000934	90/100-21	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000131	90/100-21	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000934	90/100-21	57M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
70000134	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	70000935	90/90-21 (3.00-21)	54M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH				
TERRA FORCE-MX SAND														
70000142	80/100-12	50M	TT							-				
70000141	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	SAND						-				
70000145	90/100-16	51M	TT	SAND						-				
70000146	90/100-16	51M	TT	SAND						-				
70000135	100/90-19	57M	TT	SAND	70001066	100/90-19	57M	TT		TERRA FORCE-MX SAND 2				
70000136	100/90-19	57M	TT	SAND	70000136	100/90-19	57M	TT		TERRA FORCE-MX SAND 2				
70000137	110/90-19	62M	TT	SAND	70000936	110/90-19	62M	TT	SAND	TERRA FORCE-MX SAND 2				
70000138	110/90-19	62M	TT	SAND	70000936	110/90-19	62M	TT	SAND	TERRA FORCE-MX SAND 2				
70000139	120/80-19	63M	TT	SAND				TT		-				
70000140	120/80-19	63M	TT	SAND				TT		-				
70000143	80/100-21	51M	TT	SAND	70000950	80/100-21	51M	TT	SAND	TERRA FORCE-MX SAND				
70000144	80/100-21	51M	TT	SAND	70000950	80/100-21	51M	TT	SAND	TERRA FORCE-MX SAND				
TERRA FORCE-MX SM														
70000161	70/100-10	41J	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000941	70/100-10	41M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM				
70000162	70/100-10 (2.50-10)	41J	TT		70000941	70/100-10	41M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM				
70000159	60/100-12	36J	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000940	60/100-12	36J	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM				
70000160	60/100-12	36J	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000940	60/100-12	36M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM				
70000169	80/100-12	50M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000945	80/100-12	50M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM				



TERRA FORCE-MX SM										
Pneumatici fuori produzione					Pneumatici di ricambio					
Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versione	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versione	Modello del battistrada
TERRA FORCE-MX SM										
70000170	80/100-12	50M	TT	SOFT TO MEDIUM	70000945	80/100-12 (2.50-12)	50M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000297	80/100-12	50M	TT	WIN FRIC						-
70000164	70/100-14	40M	TT		70000942	70/100-14	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000163	70/100-14	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000942	70/100-14	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000174	90/100-14	49M	TT		70000947	90/100-14	49M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000173	90/100-14	49M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000947	90/100-14	49M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000298	90/100-14	49M	TT	WIN FRIC						-
70000325	90/100-14	49M	TT	SPIKE						-
70000175	90/100-16	51M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000948	90/100-16	51M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000299	90/100-16	51M	TT	WIN FRIC	70001074	90/100-16	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000176	90/100-16	51M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000948	90/100-16	51M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000326	90/100-16	51M	TT	SPIKE	70001074	90/100-16	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000295	70/100-17	40M	TT	WIN FRIC						-
70000165	70/100-17	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000943	70/100-17	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000166	70/100-17	40M	TT		70000943	70/100-17	40M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000322	70/100-17	40M	TT	SPIKE						-
70000147	100/100-18	59M	TT	SOFT TO MEDIUM	70001071	100/100-18	59R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH
70000148	100/100-18	59M	TT	SOFT TO MEDIUM	70001071	100/100-18	59R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX MH
70000217	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	70000977	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX SM
70000151	110/100-18	64M	TT	SOFT TO MEDIUM	70000977	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX SM
70000152	110/100-18	64M	TT		70000977	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX SM
70000259	110/100-18	64M	TT		70000977	110/100-18	64R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX SM
70000220	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	70000978	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX SM
70000158	120/90-18	65M	TT	SOFT TO MEDIUM	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX SM
70000262	120/90-18	57M	TT	SUPER LIGHT	70000978	120/90-18	65R	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX SM
70000261	120/90-18	57M	TT	SUPER	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX SM
70000157	120/90-18	65M	TT	SOFT TO MEDIUM	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX SM
70000219	120/90-18	65M	TT	SUPER	70000979	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX SM
70000150	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000937	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000258	100/90-19	57M	TT	SUPER LIGHT	70000937	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000216	100/90-19	57M	TT	SUPER LIGHT	70000937	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000154	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000260	110/90-19	62M	TT	SUPER LIGHT	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000218	110/90-19	62M	TT	SUPER LIGHT	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000156	120/80-19	63M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000939	120/80-19	63M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000296	70/100-19	42M	TT	WIN FRIC	70001075	70/100-19	42M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000167	70/100-19	42M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000944	70/100-19	42M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000168	70/100-19	42M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000944	70/100-19	42M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000323	70/100-19	42M	TT	SPIKE	70001075	70/100-19	42M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX XT
70000149	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000937	100/90-19	57M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM
70000153	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	70000938	110/90-19	62M	TT	SOFT MEDIUM TERRAIN	TERRA FORCE-MX SM



										
XT-754	XT-914	XT-946	XT-994							
Pneumatici fuori produzione					Pneumatici di ricambio					
Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versione	Codice	Dimensioni pneumatico	LI/SS	Tipo (TL/TT)	Versione	Modello del battistrada
XT-754										
70000286	120/90-18	65P	TT		70000987	120/90-18	65R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX XT
70000265	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	70000981	120/90-18	65M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX XT
228041	100/100-19	62M	TT							-
70000285	110/90-19	62M	TT		70000986	110/90-19	62R	TT	SUPER	TERRA FORCE-EX XT
XT-914										
228079	80/100-21	51R	TT		70000931	80/100-21	51M	TT	MEDIUM HARD TERRAIN	TERRA FORCE-MX MH
XT-946										
228024	110/100-18	64M	TT		70000966	110/100-18	64M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
70001152	120/100-18	68M	TT	SUPER LIGHT	70000992	120/100-18	68M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
70000304	120/100-18	68M	TT	ICE SOFT						-
228025	120/100-18	68M	TT		70000992	120/100-18	68M	TT	SUPER LIGHT	TERRA FORCE-EX MH
70000305	120/90-19	64M	TT	SUPER LIGHT	70000984	120/90-19	66N	TT		STONE KING
XT-994										
70000306	80/100-21	51M	TT	WIN FRIC	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
70000331	80/100-21	51M	TT	SPIKE	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT
228264	80/100-21	51R	TT	WIN FRIC SPIKE	70000991	90/90-21	51M	TT	ICE	TERRA FORCE-EX HT





Mitas Motorcycle Tires

Škofjeloška cesta 6,
4000 Kranj, Slovenia
Phone: +386 4 206 58 83

info-moto@mitas-tires.com



Errori di stampa e sbagli riservati. 2025 | 2

XAVIER DE SOULTRAIT

KEEP ON RIDING

mitas-moto.com

[Instagram](#) [YouTube](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [@mitasmoto](#)

Mitas