

ШИНЫ ДЛЯ КАРТОВ



KEEP ON RACING

mitas-moto.com     @mitasmoto

Mitas



ПРОКАТНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ КАРТОВ

Дюйм	Код	Размер шин	Смесь	Версия	Цвет полосы	Обод (дюйм)	Размеры шин при эксплуатации (мм)		Максимальное давление в шине (бар)
							Общая ширина	Наружный диаметр	

SLICK

5	70000372	10 × 4.50-5	SRX	EXTRA HARD		4.50	132	264	4
5	70000373	11 × 7.10-5	SRX	EXTRA HARD		8.00	210	276	4
5	70000368	10 × 4.50-5	SRH	HARD	БЕЛЫЙ	4.50	132	264	4
5	70000369	11 × 5.00-5	SRH	HARD	БЕЛЫЙ	4.50	134	272	4
5	70000370	11 × 6.00-5	SRH	HARD	БЕЛЫЙ	6.00	185	276	4
5	70000371	11 × 7.10-5	SRH	HARD	БЕЛЫЙ	8.00	210	276	4
5	70000363	10 × 4.50-5	SRC	SOFT		4.50	132	264	4
5	70000365	11 × 7.10-5	SRC	SOFT		8.00	210	276	4

Прокатные шины для катков Mitas предназначены для прокатных катков в помещении и на улице и доступны в трех версиях различных смесей:

SRX: Прокатная шина повышенной жесткости для езды в помещении и на улице, подходит также для электрокатков.

SRH: Прокатная жесткая шина для езды в помещении и на улице.

SRC: Прокатная мягкая шина для езды в помещении и на улице в холодную погоду, на гладких поверхностях и в гонках на выносливость.

ГОНОЧНЫЕ ШИНЫ ДЛЯ КАРТОВ

Дюйм	Код	Размер шин	Смесь	Версия	Цвет полосы	Обод (дюйм)	Размеры шин при эксплуатации (мм)		Максимальное давление в шине (бар)
							Общая ширина	Наружный диаметр	

SLICK

5	70000405	10 × 4.50-5	SRB	MEDIUM/SOFT		4.50	132	264	4
5	70000408	11 × 7.10-5	SRB	MEDIUM/SOFT		8.00	210	276	4

RAIN

5	70000410	10 × 4.00-5	SRW			4.00	125	250	4
5	70000411	11 × 6.00-5	SRW			6.00	180	270	4

Гонимые шины для катков Mitas разработаны для гонок в помещении и на открытом воздухе и доступны в двух различных версиях смесей и рисунках протектора:

SRB: Гонимая шина средней мягкости.


SRW: Сверхмягкая шина для дождя для мокрых покрытий.



ПРИМЕНЕНИЕ ШИН ДЛЯ КАРТИНГА

Рисунок протектора	Применение	Смесь					
			10 × 4.00-5	10 × 4.50-5	11 × 5.00-5	11 × 6.00-5	11 × 7.10-5
Rain	Racing	SRW					
		SRB					
	Rental	SRC					
		SRH					
Slick	Rental	SRX					

Схема сцепления шин / срока службы (для разных смесей)



КАМЕРЫ

Дюйм	Код	Размер	Клапан	Упаковка (шт.)
5	70001311	3.50- //4.10-5	DIN7777 90/90	50
5	70001310	11 × 6.00- //11 × 7.10-5	JS 87 90/91	50

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДАВЛЕНИЯ В ШИНЕ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДАВЛЕНИЯ НАКАЧКИ ШИН

Прокатные шины:	Передняя	1.40 - 2.00 bar
	Задняя	1.50 - 2.10 bar
Гонимые шины:	Передняя	0.70 - 1.10 bar
	Задняя	0.75 - 1.20 bar
Обода с крепежными винтами	Передняя	0.50 - 1.10 bar
	Задняя	0.55 - 1.20 bar

ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ ШИНЫ

При установке шины будьте осторожны, чтобы не повредить борт (борт не должен быть деформирован). Вращение установленной шины и обозначение вращения должны быть в одном направлении. После того, как шина была установлена, накачайте ее до давления от 3,0 до 3,5 бар, чтобы обеспечить надлежащую посадку шины на обод. Подержите шину под таким давлением в течение нескольких минут, чтобы обеспечить образование правильной формы шины. Уменьшите давление в шине до рекомендованного значения.

УКАЗАНИЯ РАЗМЕРОВ НА ШИНАХ ДЛЯ КАРТОВ

11	*	7.10	-	5
А	В	С		
Наружный диаметр (дюйм)	Ширина шины (дюйм)	Диаметр обода (дюйм)		



ТАБЛИЦА ДЛЯ ПЕРЕВОДА ДАВЛЕНИЙ В ШИНЕ

bar	psi	кра
0.1	1	10
0.2	3	20
0.3	4	30
0.4	6	40
0.5	7	50
0.6	9	60
0.7	10	70
0.8	12	80
0.9	13	90
1.0	15	100
1.1	16	110
1.2	17	120
1.3	19	130
1.4	20	140
1.5	22	150
1.6	23	160
1.7	25	170
1.8	26	180
1.9	28	190
2.0	29	200
2.1	30	210
2.2	32	220
2.3	33	230



Mitas Two Wheels & Specialty Tires

Škofjeloška cesta 6,
4000 Kranj, Slovenia
Phone: +386 4 206 58 83

info-moto@mitas-tires.com



2026

KEEP ON RACING

mitas-moto.com

[Instagram](#) [YouTube](#) [Facebook](#) [Twitter](#) [@mitasmoto](#)

Mitas